

Lauksaimniecības piekabe ZASLAW versija D-737-8



Tehniskie parametri

Piekabes pilna masa (max, kg)	11200
Kravnesība (kg)	8000
Piekabes ietilpība (m ³)	10,8
Kravas kastes iekšējais garums (mm)	4500
Kravas kastes iekšējais platums (mm)	2420
Augstums (mm)	2250
Kopējais garums (mm)	6990
Ārējais platums (mm)	2550
Platformas augstums (mm)	1210
Kravas kastes borti (mm)	500+500
Piekabes šķersbāze (mm)	1800

Detalizēta standartā specifikācija

Rāmis:

- viegla konstrukcija no konstrukcijas tērauda ar pastiprinātu izturību S355J, divreiz apstrādāta ar smilšstrūklu, attaukota un pēc tam krāsota ar augstas kvalitātes akrila lakām grafīta RAL 7021 krāsā; rāmis izgatavots no dubultā T veida profila.

Ass:

- 2 asis ar homologāciju līdz 40 km/h,
- Paraboliskas atsperes,
- Automātiska bremzēšanas spēka regulēšana

Bremžu sistēma:

- Trumuļa bremzes,
- Rokas bremze

Riteņi:

- Riepas 400/60R15,5,
- Tērauda riteņu diski

Pneimatiskā sistēma:

- vienvadu pneimatiska bremžu sistēma,
- Stāvbremze

Kravas kaste:

- Trīspusēja izgāšana
- Uzlabota ar tērauda loksni – biezums 5 mm,
- Priekšējā siena no vienas metāla loksnes ar apskates logu,
- Sānu malas izgatavotas no tērauda loksnes – 2.5 mm
- Atverami nolaižamie borti, centrāla atslēgšana (7 slēdzenes),
- Korpus krāsots zaļā krāsā RAL 6002
- Graudu lūka aizmugurē ar vāku,
- Blīvējums starp sānu malām, kas novērš ūdens noplūdi kastes korpusā iekšpusē

Cits aprīkojums:

- Riteņu ķīli – 2 gab.,
- Hidrauliskais cilindrs ar eļļas slēgvārstu pie maksimālās iekraušanas kastes novirzes uz aizmuguri 50° leņķī un līdz 47° sānu leņķī,
- Riteņu atslēgas
- Brīdinājuma trīsstūris,
- Jūgstieņa cilpa diam. - 40 mm,
- Pakāpieni kravas kastē iekšpusē un ārpusē,
- Dubļusargi aizmugurējiem riteņiem
- Elektroinstalācijas sistēma – 12 V,
- Elektrokontaktu līgзда otrajai piekabeī,
- Aizmugures sakabes āķis

Papildus aprīkojums:

- Brezents ar rāmja konstrukciju
- Darba platforma uz priekšējās sienas
- Dubļusargi priekšējiem riteņiem

Piekabe ir sertificēta un reģistrējama VTUA