



Ajoneuvon kuvaus: TGX 26.520 6x2-4 LL CH



Kuva voi poiketa toisistaan

Perustiedot

Tuoteperhe	Uusi MAN Truck -sukupolvi
Mallin kuvaus	TGX 26.520 6x2-4 LL CH
MAN-koodi	CXQZKKQM
Päästöluokka	EURO6
Moottoriperhe	D26
Moottoriteho	382 kW
Ajoneuvotyyppi	Ajoneuvotyyppi lava-auto ja ajoalusta (LK)
Tarkoitettu päällisrakennetyyppi	052 Laatikko, eristys- (jäähdytyksellä)
Ohjaamo	Ohjaamo GX: Maksimi (leveä, pitkä, ekstrakorkea)
Perusakseliväli	5900 mm
Ylitys	2900 mm
Ohjauksen sijoitus	Vasen

Pystykuormat

	Kansallinen lupa	Tekninen kuorma	Tekninen kuorma Plus
Kokonaispaino	27 500 kg	28 000 kg	28 000 kg
Etuakseli	8 500 kg	8 500 kg	8 500 kg
Taka-akseli	11 500 kg	12 000 kg	12 000 kg
Takateli	7 500 kg	8 000 kg	8 000 kg

Vaakakuormat

	Kansallinen lupa	Tekninen kuorma	Tekninen kuorma Plus
Yhdistelmän kokonaispaino	66 000 kg	66 000 kg	70 000 kg



Tämän tarjouksen painetut kuvat ovat selittäviä tarkoituksia varten ja voivat poiketa todellisesta kokoonpanosta.
Lisää tuotetietoja rengasvalinnasta "valinnainen" saa myyntihenkilöstöltä.

Ajoneuvon ominaisuudet

Perusominaisuudet

☐	Runko	0P2U9
☐	Alustaluokka, raskas	0P2UC
☐	Kohdema Suomi (FI)	0P3GF
☐	Painoluokka 26 t	0P8LH
☐	Perusmalli, vakioajoneuvo	0PLSI
☐	Käyttötarkoitus, maantieajo, yksinkertainen (R1)	0PLSA
☐	Rakenne, normaalikorkeus	0P2TS
☐	Ajoneuvotyyppi lava-auto ja ajoalusta (LK)	0P2UQ
☐	Vasemmalta ohjattava ajoneuvo	0P3AS
☐	Oikeanpuoleinen liikenne	0P3F5
☐	Ajoneuvon asiakirjat suomeksi	0P2L9
☐	Kilvet englanniksi	0P8NM
☐	Ohjaamon asento 880 mm (etäisyys rungon alareunasta ohjaamon lattiaan)	0PHBG

Rekisteröinti

☐	Rekisteröinti ajoneuvo, luokka N3	0P3JR
☐	Maksiminopeusrajoitin, 90 km/h, elektroninen, moottorin säätely	0P2UJ
☐	Asetus (EU) 1003/2010 (Kylttien kiinnitys) ei vaadittu	0PFWT
☐	Asetuksen (EU) 595/2009, Euro 6e (raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt) mukainen	0PJPC
☐	Suurin melutaso, ajoneuvo, 79 dB, UN/ECE-R 51.03:n mukaan	0PGTA
☐	Ohjaamon yläpuolinen korkeus, kuormaamattomana 4 200 mm:iin asti	0PJBFB
☐	Ajoneuvon perän kääntyminen 800 mm/1000 mm asti viimeisen akselin ollessa nostettuna tai ohjattuna	0PHDB
☐	Ajoneuvon luokitus asetuksen (EU) 2018/858 mukaan	0PKAW
☐	UN/ECE-R 141 (rengaspaineen valvontajärjestelmä) täytetty	0PKYA
☐	UN/ECE-R 151 (kuolleen kulman avustin (BSIS)) täytetty	0PKYC
☐	UN/ECE-R 155 (ajoneuvon suojaus kyberhyökkäyksiltä (CSMS)) täytetty	0PKYE
☐	UN/ECE-R 156 (ohjelmapäivitysten hallintajärjestelmä (SUMS)) täytetty	0PKYG
☐	UN/ECE-R 158 (peruutusavustin) täytetty	0PKYI
☐	Asetus (EU) 2021/1243 (alkoholille herkän ajonestolaitteen (alkolukko) asennusvalmius) täytetty	0PKYM
☐	Asetus (EU) 2021/1958 (älykäs nopeusavustin (ISA)) täytetty	0PKYQ
☐	VO (EU) 2023/2590 (edistynyt varoitusjärjestelmä kuljettajan keskittymisen vähentämiseksi (ADMS)) täyttää vaatimukset	0PJW9
☐	UN/ECE-R 159 (jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden törmäysvaroitinjärjestelmä) täytetty	0PKYK

Asiakirjat

☐	Vahvistus EY-vaatimustenmukaisuus	0P2TV
☐	Tietojen vahvistus, kansainvälinen	0P3AO
☐	Tietosivu	0P2TN
☐	Ilman rekisteröintidokumentaatiota, kansallinen	0P3B0
☐	Erikoiskäyttö, erikoiskujetus-/ kuntakäyttö	0P3CK

Käyttöalue/Kuljetustehtävät

☐	Kaukoliikenne, vakio	0P6WE
--------------------------	----------------------	-------



☐	052 Laatikko, eristys- (jäähdytyksellä)	0P2QR
☐	Lämpötila-alue ajoneuvokäytössä, lauhkea	0P0G7
☐	Akselivaihteisto yleinen käyttö	0P4F0

Mallistot, versiot ja paketit

☐	Efficient Drive	0PVBP
☐	Turvallisuuspaketti Valo & Näkymä plus	0PFXZ
☐	Turvallisuuspaketti	0P8NG
☐	Perävaunupaketti	0PFXN
☐	Maalaus Premium	0PJTB
☐	Ilman Individual Lion -pakettia	0PJT1

Vaaka- ja pystykuormat

☐	27500kg sallittu kuorma yhteensä pysty Kans.rek.	0P5P7
☐	28000kg sallittu kuorma yhteensä pysty tekn.	0P5TZ
☐	28000kg sallittu kuorma yhteensä pysty tekn. Plus	0P8HN
☐	8500kg sallittu kuorma etuakseli Kans.rek.	0P5KV
☐	8500kg sallittu kuorma etuakseli tekn.	0P5LP
☐	8500kg sallittu kuorma etuakselissa tekn. Plus	0P8D8
☐	11500kg sallittu kuorma taka-akselissa Kans.rek.	0P5G7
☐	12000kg sallittu kuorma taka-akselissa tekn.	0P5IK
☐	12000kg sallittu kuorma taka-akselissa tekn. Plus	0P8BP
☐	7500kg sallittu kuorma teliakselissa Kans.rek.	0P5I6
☐	8000kg sallittu kuorma teliakselissa tekn.	0P5JT
☐	8000kg sallittu kuorma teliakselissa tekn. Plus	0P8CK
☐	66000kg sallittu vetopaino Kans.rek.	0PBJP
☐	66000kg sallittu vetopaino tekn.	0PBW2
☐	70000kg sallittu vetopaino tekn. Plus	0PBQP
☐	0kN D-arvo	0P8XD
☐	Rekisteröidylle tekniselle bruttopainolle suurin mahdollinen nousukyky on 6 %	0P9A7

Ohjetekstit

☐	Huom: Korotetulla GG kulumisen käyttötangon korotukselle ja käyttöiän lyheneminen	0PFZP
☐	Ilman ohjetta (vetoakselin kuluma)	0PJRV

Runko

Ajoneuvon runko (akseliväli, ylitys, ..)

☐	5 900 mm perusakseliväli	0P3AE
☐	1 350 mm akseliväli taka-akselin ja teliakselin välissä	0P3BR
☐	2 900 mm rungon peräylitys	0P3EC
☐	8 mm Runkopalkin paksuus	0P0Y6
☐	Ajoneuvon perä, suora rungon pää	0P0XT

Pakokaasulaitteisto, ilmanotto

☐	Pakokaasujen äänenvaimennin, sivussa, oikea	0P1BH
☐	Pakoputken ulostulo alhaalla	0P1BL
☐	Ilmanotto, ohjaamon takana, ylös nostettu	0P0AY



Akkukotelot, akut, generaattori

☐	Ilman AC-latausta	0PNW4
☐	2 paristoa, 12V, 210 Ah, Super Longlife (AGM), huoltovapaa, korkeampiin sähköisiin vaatimuksiin	0P4I2
☐	Laturi, vaihtovirta 28 V, 190 A, 5 320 W, LIN	0PKEF
☐	24 V:n akunhallintajärjestelmä	0P1T4
☐	Akkulaatikko suuri, 2 akkua	0P0WR
☐	Akkulaatikko, vasen	0P0WO
☐	Päävirtakytkin, sähköinen	0P0WE
☐	Sulakkeet	0P1V1

Säiliöt ja polttoainejärjestelmä

☐	590 l säiliötilavuus polttoainesäiliö, oikea	0P4EL
☐	Polttoainesäiliö, oikea, alumiini	0P4GM
☐	Säiliöiden poikkileikkaus, sivussa, keski	0P4HE
☐	80 l säiliötilavuus AdBlue-säiliö, vasen	0P4CT
☐	AdBlue-säiliö, vasen, muovi	0P4H1
☐	Polttoainesäiliön korkki, suljettava, samalla avaimella suljettava	0P4H5
☐	Elektroninen polttoaineen varkauslaite	0PLXR
☐	Korkki Ad-Blue-säiliö, suljettava	0P4GE
☐	Polttoaineen esisuodattimen sijainti akkulaatikossa	0PIW9

Runkoon kiinnitettävät osat

☐	Etualleajosuojaa	0P1FN
☐	Ilman työtasoa	0P0VH
☐	Sivualleajosuojaa	0P1FH
☐	Kaksoistakapoikkipalkki, porauskuvio 160 x 100 mm	0P1SB
☐	Ilman taka-alleajosuojaa	0P1FB
☐	Alustakiila, ilman kiinnintä, erikseen toimitettava	0P6WW
☐	Ilman korin kiinnityspisteitä ja tukilevyjä	0P0X6
☐	Ilman kiinnitysmahdollisuutta, rekisterinumeron ajoneuvon perässä, tehtaalta	0PHDQ
☐	Ilman antureita sivussa	0PMCP

Paineilmajarrut, paineilman tuottaminen, jarrujärjestelmä

☐	Ilmanpuristin, 2-sylinterinen, 720 ccm, säätöjärjestelmällä	0P8PH
☐	Ilmankuivain, lämmitetty	0P0B2
☐	Paineilman elektroninen hallinta AMS	0P0AA
☐	Paineilmasäiliö, teräs	0P0XH
☐	Paineilmasäiliö, ajoneuvorunko, lisäys (esim. nopeaan ramppisäätöön)	0P1GP
☐	Elektroninen jarrujärjestelmä (EBS)	0P0BL
☐	Lukkiutumattomat jarrut (ABS)	0P0BE
☐	Jarrutusassistentti	0P0CM
☐	Ilman valmiutta EBS-Full-ohjauslaitteelle	0PHPM
☐	MAN EVB-moottorijarru, säädettävä hidastus	0P0BW
☐	Etuakselin levyjarrut, jarrupalojen palautus	0PKA7
☐	Levyjarrut, taka-akseli, jarrupalojen palautus	0PKA5
☐	Takatelin levyjarrut, jarrupalojen palautus	0PKA6
☐	Käyttö seisontajarru, kojelauta, elektroninen seisontajarru	0P3KG



☐	Seisontajarru jousiakulla taka-akselissa (sis. vetävä akseli/teliakseli)	0PGBL
☐	Etuakselin/etuakselien pneumaattinen käsijarrutoiminto, lisätoiminto	0P0C1
☐	Vierinnäneston lukitus MAN EasyStart	0P1TF
☐	Jarrujen kuluneisuuden näyttö	0P0BG
☐	Harmonisointi jarrupinnan kuluma vetoajoneuvossa	0P0BI

Valo ja merkkiäänät rungossa (takavalot, ..)

☐	Takavalot, LED (esim. perälautanostin/ ylitykselle)	0P6XZ
☐	Hätäjarrusignaali, varoitusvilkun aktivointi, automaattinen	0P0CG
☐	Peruutusvaroitin, ääni, päältä kytkettävä, säädettävä äänenvoimakkuus, varoitusvilkkutoiminto	0P3CF
☐	Valotoimintotesti	0P2AD
☐	Ohjausvalo, sisäänkäynti	0P1CC
☐	Sivuuärivalot, LED	0P2BJ

Voimansiirto/alusta

Moottori, moottorin jäähdytin

☐	Dieselmoottori MAN D2676 LFAX, teho 382 kW (520 hv), vääntömomentti 2 650 Nm, Euro 6e	0PKEG
☐	Polttoainesuodatin, lämmitetty, polttoaineille puhtausasteeltaan 21 asti	0PHIF
☐	Polttoaineen esisuodatin, vedenerotin, vesianturilla, lämmitetty (sekoitusventtiili)	0P4XP
☐	Moottoriöljy tasaisille käyntiminaisuuksilla	0PGBN
☐	Kampikammion tuuletus, avoin	0P8PN
☐	Melusuoja moottori	0P2E7
☐	Pölypyörteenmuodostuksen vähennys jäähdytystuulettimella	0P1YE
☐	Moottorijäähdytin, normaali pitkä	0P4XX
☐	Jäähdyttimen suojaritilä, ristikko	0P1VP
☐	Öljyn mittatikku ja digitaalinen öljytason ilmaisin, moottori	0P0B6
☐	Varoitus jäähdytysnesteen määrä moottori, esivaroituksella	0P0KA
☐	Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys -32 °C asti	0P0AK
☐	Välijäähdyttimen suojatila	0P1X4
☐	Jäähdytysnesteen esilämmitin, ulkoisella liitännällä 220 V, ilman verkkokaapelia	0P0GV
☐	Huoltonesteiden näyttö ja huoltoilmaisin	0P3KT
☐	Paikallaan regenerointi katalysaattori, ensin varoituksen jälkeen tehtävissä	0PGCN
☐	Dynaaminen moottorin vääntömomentin mukautus	0PIOQ

Vaihteisto, kytkin

☐	MAN TipMatic 12.26 DD	0P5VS
☐	Vaihteisto korkeammalla kuormituksella liikenteessä	0PGCL
☐	Käyttö MAN TipMatic, ohjausvipu, manuaalinen (DNR-valinta, kytkinstrategian valinta)	0P3KI
☐	MAN EfficientRoll-vaihteistotoiminto	0P0ET
☐	MAN Idle Speed Driving-vaihteistotoiminto	0P0ER
☐	Vaihteistotoiminto irtiheijaaaminen	0P0EV
☐	Ajo-ohjelma MAN TipMatic Performance ja Efficiency 70 000 kg:aan asti	0PGBZ
☐	Vaihteisto-ohjelma MAN TipMatic, ryömintätila	0P0FI
☐	Yksilevykytkin, 430 mm, kuiva	0P0DT
☐	Pääkardaaniakseli, toimintarajamomentti 25 000 Nm	0PKZI
☐	Kardaaniakselit vakiorasvalla, ei voideltavissa	0PKZL



Vanteet, renkaat

- Vaadittu rengasnopeusindeksi J
- Rengas, etuakseli, Bridgestone 385/55R22,5 ECOPIA STEER, ohjaus-kauko, TL
- 0PFW2
- 0PLTD



Product Information Sheet			
Delegated Regulation (EU) 2020/740			
Supplier name or trademark		Bridgestone	
Commercial name or trade designation		ECOPIA STEER	
Tyre type identifier	Tyre class	32694	C3
Tyre size designation		385/55 R22.5	
Speed category symbol		K (110 km/h)	
Load-capacity index (for single mounting)		160	
Load-capacity index (for dual mounting)		-	
Fuel efficiency class		A	
Wet grip class		B	
External rolling noise class	External rolling noise value	A	69 dB
Tyre for use in severe snow conditions		Yes	
Load-capacity index for Additional Service Description (for single mounting)		158	
Load-capacity index for Additional Service Description (for dual mounting)		0	
Speed category symbol (for Additional Service Description)		L (120 km/h)	
Date of start of production (Week / Year)		09/24	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

- Rengasprofiili, ECOPIA STEER, etuakseli
- Vannetyyppi etuakseli, teräs, 1-osainen
- Vannekoko etuakseli, 10-reik. 11.75x22.5
- 0PLNL
- 0P0P0
- 0P0NB



- Pyöränmutterin suoja, etuakseli
- Rengas, taka-akseli, Bridgestone 315/70R22,5 ECOPIA DRIVE veto-kauko, TL

0P0PS
0PJY2



Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2020/740			
Name oder Handelsmarke des Lieferanten		Bridgestone	
Handelsname oder Handelsmarke		ECOPIA DRIVE	
Reifentypkennung	Reifenklasse	23746	C3
Bezeichnung der Reifengröße		315/70 R22.5	
Symbol der Geschwindigkeitskategorie		L 120 km/h	
Tragfähigkeitskennzahl (für Einzelbereifung)		154	
Tragfähigkeitskennzahl (für Doppelbereifung)		150	
Kraftstoffeffizienzklasse		A	
Nasshaftungs-kategorie		B	
Klasse des externen Rollgeräuschs	Wert des externen Rollgeräuschs	A	71 dB
Für die Nutzung bei extremen Schneeverhältnissen geeigneter Reifen		Ja	
Tragfähigkeitskennzahl für die zusätzliche Betriebskennung (für Einzelbereifung)		152	
Tragfähigkeitskennzahl für die zusätzliche Betriebskennung (für Doppelbereifung)		148	
Symbol der Geschwindigkeitskategorie (für die zusätzliche Betriebskennung)		M	
Datum des Herstellungsbeginns (Woche / Jahr)		48/23	
Datum des Herstellungsendes (Woche / Jahr)		-	
Weitere Angaben			

- Rengasprofiili, ECOPIA DRIVE, taka-akseli
- Vannetyypit taka-akseli, teräs, 1-osainen

0PLMY
0P000



- Vannekoko taka-akseli, 10-reik. 9.00x22.5
- Rengas, takateli, Bridgestone 385/55R22,5 ECOPIA STEER, ohjaus-kauko, TL

0P0MU
0PLTC



Product Information Sheet			
Delegated Regulation (EU) 2020/740			
Supplier name or trademark		Bridgestone	
Commercial name or trade designation		ECOPIA STEER	
Tyre type identifier	Tyre class	32694	C3
Tyre size designation		385/55 R22.5	
Speed category symbol		K (110 km/h)	
Load-capacity index (for single mounting)		160	
Load-capacity index (for dual mounting)		-	
Fuel efficiency class		A	
Wet grip class		B	
External rolling noise class	External rolling noise value	A	69 dB
Tyre for use in severe snow conditions		Yes	
Load-capacity index for Additional Service Description (for single mounting)		158	
Load-capacity index for Additional Service Description (for dual mounting)		0	
Speed category symbol (for Additional Service Description)		L (120 km/h)	
Date of start of production (Week / Year)		09/24	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

- Rengasprofiili, ECOPIA STEER, takateli
- Vannetyyppi takateli, teräs, 1-osainen
- Vannekoko teliakseli, 10-reik. 11.75x22.5
- Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPM), renkaiden lämpötilanäytön kanssa
- Rengaspaineen ilmaisin perävaunussa

0PLNF
0P0OT
0P0N4
0PJT7
0P2N6

Akselit

- 6x2-4
- Ohjauksen välityssuhde, vakio
- Ohjausöljysäiliö sähköisellä tasoanturilla
- Etuakseli, 8 500 kg, ei vetävä, aukkoinen, ohjattu, ei nostettava
- Lokasuoja etuakseli
- Roiskesuojamatto lokasuojassa, etuakseli, alas pidennetty
- Taka-akseli, HY-1360, 13 000 kg, HY-akseli ilman vetoakselia, suora, ei ohjattu, ei nostettava

0P3B8
0P1JX
0P1JV
0P5ER
0P1AT
0P1XS
0PIYY



☐	Paripyörät taka-akselissa	0P1HN
☐	Lokasuoja taka-akseli, yläkuori irrotettava	0P1AM
☐	Roiskesuojamatto lokasuojassa, taka-akseli, alas pidennetty	0P1XK
☐	Teliakseli, 9 000 kg, ei vetävä, suora, ohjattu, nostettava	0P4Z1
☐	Yksittäisrenkas teliakselissa	0P1HP
☐	Lokasuoja teliakseli irrotettava yläkuori	0P1AR
☐	Roiskesuojamatto lokasuojassa, teliakseli, alas pidennetty	0P1XO
☐	Perävälitys, i=2,53	0P0CS
☐	Tasauspyörän lukitus vetävä taka-akseli	0P0DI
☐	Ilman tasauspyörästä lukkoa etuakseli	0P0DL
☐	Öljy vetoakselille korkeateho	0P0DO
☐	Digitaalinen akselikuormanäyttö (ALM) täysin ilmajousitetuille ajoneuvoille, sis. yhdistelmän kokonaispainon näytön	0PLB6
☐	Digitaalinen akselipainonäyttö (ALM), perävaunu/puoliperävaunu	0P2J1
☐	Lokasuojan levennys	0P1W5

Akseliohjaus ja jousitus

☐	Jousitustapa ilma/ilma (LL) etuakselissa ja vetävässä taka-akselissa	0P2YD
☐	Käyttöyksikkö, laajennettu, elektronisesti säädelty paineilmajousitus (VASC)	0PHMU
☐	Manuaalisesti käytettävä, laskettu tyhjän ajoneuvon ajokorkeus, ilmajous. akselit, renkaiden jouston tasaamiseen	0P1GS
☐	Paineilmajousitus etuakselissa	0P1JG
☐	Ilmajousitus taka-akselissa, vahvistettu liikkeelleläähtöapua varten	0P1J7
☐	Paineilmajousitus teliakselilla	0P1J8
☐	8 500 kg jousen kantavuus etuakseli	0P5C3
☐	13 000 kg jousen kantavuus taka-akseli	0P5BV
☐	8 000 kg jousen kantavuus teliakseli	0P5CD
☐	Takateli kevennettävä, liikkeelleläähtöapu vahvistettu, kerroksittainen, ilman nopeuden rajoitusta	0P1IO
☐	Iskunvaimennin etuakselissa	0P1M4
☐	Iskunvaimennin taka-akselissa	0P1LQ
☐	Iskunvaimennin teliakselissa	0P1LV
☐	Kallistuksenvakaaja, taka-akseli	0P1LA
☐	Kallistuksenvakaaja, teliakseli	0P1LL
☐	Kolmiotukivarsi	0P6ZR
☐	Ilmajousituksen ohjaus, perävaunu/puoliperävaunu	0PHN1

Ohjaamo

Ohjaamo ja ohjaamon ulkopuoli

☐	Ohjaamo GX: Maksimi (leveä, pitkä, ekstrakorkea)	0P2DI
☐	Ohjaamon jousitus, Comfort	0P1V9
☐	Kippilaite, ohjaamo, manuaalinen	0P1V6
☐	Kattospoileri	0P1X7
☐	Säätö kattospoileri toimitettaessa, kuljetusasento	0P1XA
☐	Sähköinen lasikattoluukku	0P1VX
☐	Puskuri, muovi	0P1SD
☐	Etuskelma, integroitu, pidikemahdollisuudella	0P1VE
☐	Tuulilasi, laminoitu turvalasi (VSG), sävytetty ja lämmitettävä, akustiikkakalvo	0PJTS



☐	Häikäisysoja, tuulilasin edessä, aerodynaamisesti optimoitu	0PIOV
☐	Lasinpesulaite tuulilasi	0P1WG
☐	Tuulilasin pyyhkijän käyttö, automaattinen, sadeanturi (pyyhintäautomaatiikka)	0P1UM
☐	Nousuaskelma, jäykkä	0P1UZ
☐	Keskuslukitus etäkäytöllä	0P1WR
☐	4 ajoneuvon avainta	0P3JU
☐	Oven pidennys, kuljettajan- ja apukuljettajan puoli	0P1WW
☐	Oven merkintä, ajoneuvon painoluokan mukaisesti	0P2DQ
☐	Oven ikkuna, sävytetty	0P1WO
☐	Oven ikkuna, turvalasi	0P1WM
☐	Takaseinä ohjaamo, ilman ikkunaa	0P1VD
☐	A-pilarin verhouk, aerodynaamisesti optimoitu	0PIY8
☐	Oven raon sulkeminen	0PIVO

Valo- ja merkkiäänit ohjaamon ulkopuolella (valot, äänitorvi, ..)

☐	Valodiodipaketti Plus, etuvalot, sumuvalonheitin, kaarrevalo	0PKWP
☐	Ajovalot, LED	0P1ZO
☐	Päiväajovalot takavalokytkentä, LED	0P2BQ
☐	Sumuvalonheitin, LED	0P2AI
☐	Kääntymisvalo, LED	0P1YG
☐	Vilkun valot, sivussa, LED	0P1Z7
☐	Valojen pesulaiteisto	0P2BH
☐	Ajovalojen säätö, automaattinen	0P2AB
☐	Kaukovaloavustin	0P1ZH
☐	Ajovalokytkentä, automaattinen, valoanturilla	0P1ZE
☐	2 äärivaloa, LED	0P2BS
☐	Mukavuusvilkkutoiminto, aktivoitavissa	0P1ZW
☐	Äänitorvi, kaksi kertaa soiva, sähköinen	0P1W1
☐	Valmius lisävalaistukselle, ohjaamon katolla	0P2C5
☐	Työvalo ohjaamossa takana, alhaalla keski	0P1Z3
☐	Valmius työvalolle	0PJPZ
☐	Työvalon kytkin	0P5U5
☐	Valmius valaistusta kuormatila	0P2A5
☐	Ei pyöriviä varoitusvaloja ajoneuvon takaosassa	0PJRO

Peilivaihtoehdot

☐	Peilipaketti, MAN OptiView, virtuaalipeili	0PKWW
☐	Digitaaliset ulkopeilit MAN OptiView	0P5DQ
☐	Ulkopeilit, ulkotakapeili, lämmitetty	0P5DK
☐	Ulkopeilit, katvepeili vasen, lämmitetty	0P5DL
☐	Ulkopeilit, katvepeili oikea, lämmitetty	0P5DM
☐	Ulkopeilit, etupeili	0P5DN
☐	Peilikotelo, maalaamaton	0P2CP
☐	Ajoneuvon osat, tarkoitettu päällisrakennellevyelle 2 400–2 600 mm	0P2CT

Istuimet

☐	Istuinsuoja, tekstiili, Comfort	0P2PO
☐	Kuljettajan istuinpaketti Premium, ilmajousitus, istuinlämmitys ja istuintuuletus	0PKXI
☐	Kuljettajan mukavuusistuin, ilmajousitettu, lantiotuki ja lapojen säätö	0P2P5



☐	Istuimen ilmastointi, kuljettajan istuin	0P2PY
☐	Käsinojat kuljettajan istuin	0P2OE
☐	Turvavyön korkeuden säätö, kuljettajan istuin	0P4XQ
☐	Apukuljettajan istuinpaketti Vario, jousittamaton, kääntyvä, ylöskäännettävä	0PKTW
☐	Apukuljettajan istuin Vario, kääntyvä, korkeatitettava, jousittamaton	0P2OS
☐	Käsinoja, apukuljettajan istuin	0P2OC
☐	Näyttö turvavyö, 1. istuinrivi, ääni ja valo	0P8L1

Kuljettajan työskentelypiste

☐	Monitoimiohjauspyörä, nahkaa, korkeus ja kallistus säädettävä	0P2GC
☐	Ohjauspyörä, pysäköintiasennolla	0P2GE
☐	Ohjauspyörän lukitus, elektroninen ajonestolukitus	0P3K0
☐	MAN ComfortSteering sähköhydraulinen ohjaustehostin	0P1MI
☐	Digitaalimittaristo Professional 12,3"	0P3L2
☐	Ajopiirturi, digitaalinen, kaukokäytöllä (DSRC:n mukaisesti), MAN	0P5DW
☐	Ajopiirturi/takometri, asteittainen	0P2KG
☐	Remote Download digitaaliselle ajopiirturille	0P2JJ
☐	Ohjausaikavahti (näyttö mittaristossa)	0PBZH
☐	2 pistorasiaa, ohjaamon keskellä, 12 V ja 24 V	0P2HX
☐	2 ulosvedettävää kupinpidikettä kojelaudassa	0P2FA
☐	Komfort-hylly Infotainment-näytön alapuolella	0PFY0
☐	Käyttöpaneeli MAN EasyControl Distribution, 4 toimintoa, oven ollessa auki käytettävissä ulkopuolelta	0P3KC
☐	Valmius radiolaitteelle CB-radioantennilla ohjaamon katolla	0P2NK
☐	4 yksinkertaista DIN-luukua, kattorakenne, edessä	0P2FJ
☐	Ilman säilytyslokeroa istuimen vieressä	0PJRS

Ohjaamon ilmastointi

☐	Sähköinen taukoilmastointilaite	0P2NY
☐	Ilmastointilaite, Climatronic	0P2NT
☐	Lisälämmitin, 6 kW	0P2O4

Makuualue

☐	2 makuulavitsaa, 110 mm / 110 mm, pään kallistus, säilytyslokerot (sis. sivuseinän), pistorasiat	0PKMU
☐	Makuutaso, ylhäällä, säleiköllä	0P2GV
☐	Kangaspehmuste, ylempi makuutaso, Logo	0P2I3
☐	Ylävuoteen patja Comfort, 110mm	0P2GG
☐	Hylly, vasen, sivuseinä ylemmällä makuutasolla, käyttöpaneelilla	0P2EE
☐	Kaksi tavaralokeroa ylemmässä makuutasossa	0PBXY
☐	Alavuoteen patja säädettävä pään asento	0P2GY
☐	Kangaspehmuste alempi makuutaso	0P2I5
☐	Alavuoteen patja Comfort, 110 mm	0P2GK
☐	Hylly, vasen, alempi makuu	0PFYL
☐	Hylly, vasen, sivuseinä alavuoteella	0P2EH
☐	Hylly, oikea, sivuseinä alavuoteella	0P2EN
☐	Lukuvalot hanhenkaulassa, ohjaamo taka-alue, alhaalla keski	0P2IV
☐	Väliverho penkkien takana	0P2GP
☐	Tavaralokero, takana, vasen, käytettävissä ulkoa ja sisältä, ripustusastialla	0P2H1
☐	Tavaralokero, takana, oikea, käytettävissä ulkoa ja sisältä, ripustusastialla	0P2H5



Ohjaamon sisäpuoli

☐	Ohjaamon sisätilan värimaailma Dark Moon Grey ja hopea	0PKFZ
☐	Sisätilan muotoilu analoginen värimaailma	0PGBT
☐	Kuljettajan työpistepaketti Premium, tuulilasin sähkötoiminen häikäisysuojaverho ja matto moottoritunnelin päällä	0PKTM
☐	Aurinkoverho tuulilasi, sisällä, sähköinen	0P2FD
☐	Aurinkoverho oven sivuikkunassa, sisällä, mekaaninen, kuljettajan ja apukuljettajan puoli	0P2FG
☐	Matto, moottoritunnelissa	0P2I9
☐	Sisävalo, lukuvalo (molemmat puolet), suunnistusvalo (LED)	0PKNA
☐	Sisävalo keski, LED, himmennettävä	0PGTZ
☐	2 lukuvaloa, LED, 1 kuljettajan puolella ja 1 apukuljettajan puolella	0PGTY
☐	Opastusvalo, LED Plus, himmennettävä	0PGT1
☐	Porrasvalaistus	0P2IO
☐	Kädensijat, normaali	0PHPK
☐	Ohjaamon lisälämpöeristys, lämpö	0P2FT
☐	Ohjaamon lisääeneristys	0P2FQ
☐	Ohjaamoverho	0P2GS
☐	Oven sisäverhoilu, ei pestävä	0P2IB
☐	Säilytyspöytä, apukuljettajan puoli	0P2F5
☐	Laskutila- ja säilytystilapaketti Premium, jääkaappi ja säilytyslokerot	0PKWL
☐	Hyllytila, takaseinä ohjaamo, alemmalla tasolla, käyttöpaneelilla	0P2EW
☐	3 säilytyslokeroa, kattokorotus edessä, 1 vasen ja 1 oikea, taittokannella, 1 keskellä sälekaihtimilla	0P2HN
☐	2 vetolaatikkaa, keskiosa kojetaulu	0P2HM
☐	Jääkaappi ulosvedettävä ja vetolaatikko, keskialue, takana	0P2HD
☐	Roskakori taittomoduulille, keskialue, takana	0P2EC
☐	2 pistorasiaa, ohjaamossa alapedillä, 12 V ja 24 V, sekä 2 USB-liitäntää, 5 V, vain lataus	0P2HZ
☐	Pitokahva sisällä ohjaamon kaikkien ovien yläpuolella	0P2G2

Lisätarvikkeet ja työkalut

☐	Lisävarusteet ja työkalut, Plus	0PKXD
☐	Ajoneuvon työkalut	0P2TX
☐	Ensiapulaukku	0P3F3
☐	Varoituskolmio	0P3FI
☐	Ikkunanpuhdistussarja	0P3CI
☐	Hätävilkut, kestovalotoiminto	0P3FF
☐	Paineilmaliitäntä, ohjaamo, paineilmaletkulla ja -pistoolilla	0P2FM
☐	Nosturi, 12 000 kg	0P3F8

Intelligent Truck

Avustusjärjestelmät

☐	Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESP)	0P1TN
☐	Luistonestojärjestelmä (ASR)	0P1T2
☐	Vakionopeudensäädin ACC, etäisyyssäädely	0P1TP
☐	Ajonopeusrajoitin, säädettävä	0P0C3
☐	Vakionopeudensäädön ECO-tasot, perussäätö	0P1TL
☐	EBA Plus -häätäjarrutusjärjestelmä	0PHNB



☐	Vakionopeudensäätötoiminto MAN EfficientCruise PredictiveDriven kanssa	0P4FA
☐	Kaistalta poistumisvaroitin LDW	0P1TT
☐	Kääntymisapu	0P4FE
☐	MAN-kuljettajan valvontajärjestelmän nukahtamisvaroitin	0PVAM
☐	Alkolukkovalmius, ei silloitettavissa	0PHN3
☐	Front Detection, poiskytkettävä	0PHMY
☐	Liikennemerkkien tunnistus	0PHND
☐	Reversing Motion System	0PHNW
☐	Etäisyysvaroitin	0PKAZ
☐	Ilman MAN SafeStop Assista	0PLB5
☐	Ilman taka-alueen valvontaa	0PMA9

Infotainment (Radio,...)

☐	Infotainment-ohjaus MAN SmartSelect Touchpad ja suorapääsypainikkeet	0P3KV
☐	MAN Mediajärjestelmä Navigation Professional 12,3"	0P2LZ
☐	MAN Soundsystem Advanced subwoofer-kaiuttimella	0P2MI
☐	Euroopan navigointikartta	0P2MX
☐	Online Traffic navigointitoiminnolle	0P2N4
☐	MAN TeleMatics	0P2MO
☐	Älypuhelinintegrointi	0P2NE
☐	Mahdollisuus MAN-sovellusten integrointiin ajoneuvossa	0P2MC

Korivarusteet/liitännät

Liitännät puoliperävaunuihin (esim. vetotappi, jarruliitäntä,...)

☐	Ilman puoliperävaunun jarruliitäntää ohjaamon takana	0P1O3
☐	Ilman vetopöytä	0P1RJ
☐	Ilman vetopöydän tunnistusta	0PHN7

Liitännät perävaunuun (esim. vetotappi, jarruliitäntä,...)

☐	Ilman perävaunu-/ hinauskytkentää takapoikkipalkissa	0P1NQ
☐	Valmius perävaunun kytkentään takapoikkipalkissa	0P1SQ
☐	2-joht.-peräv.-jarruliit., rungon pää, keski, DuoMatic-kytkin	0P6XH
☐	Perävaunun pistorasia, rungonpää, 24 V, 15-napainen	0P1OM
☐	Perävaunupistorasia lukkiutumattomille jarruille (ABS), rungon pää	0P1O4
☐	Perävaunun akselien nostettavuuden/kevennettävyyden ohjausvalmius	0PKVZ

Päällirakenteet ja liitännät puoliperävaunuihin (esim. kippausnäyttö,...)

☐	Valmius, sähkö., perälaustanostimelle	0P1G0
☐	Valmius moottori Start-stop-mahdollisuudelle, etuluukun alla	0P0K8
☐	Digitaalisen tiedonsiirron liitäntä (Application Fit)	0PIXU
☐	Rajapinta ajoneuvotiedoille (FMS)	0P2J3
☐	Varoituskyltti, takana	0P1G5
☐	Y-sovitin takavaloille	0P2C1
☐	Laajennetun signaalilähdön (EIO) liitäntä, valmius jälkik. Matala kytkin (sis. toimintoparametriston)	0PJN0
☐	Valmius kamerakeskittimelle	0PKAS
☐	Näppäimistö, 6 näppäintä, ohjelmoitavissa	0PKA1



Ulosotot

☐	Ulosotto, moottorista riippuva, ei kytkettävä	0P4N8
☐	Valmius voiman ulosotolle, moottorista riippuva, vauhtipyöräpuoli, $f=1,233$ kierroslukukerroin	0P4W7
☐	Ilman ulosottoa, moottorista riippuva (kiertosuunta)	0P4P8
☐	Valmius voiman ulosotolle, moottorista riippuva	0P4OS
☐	Ilman tuulettimen pyörää voiman ulosotolle, vaihteistoriippuvainen	0P4VR
☐	Ilman laippaliitintä voiman ulosotto, vaihteistosta riippuvainen, joustava	0PMCB
☐	Ilman laippaliitintä apulähtöön, riippuen lisävoimansiirrosta, joustava	0PMCD
☐	Valmius kytkennälle, sähkö, voiman ulosotolle, moottoririippuvainen	0PHPD
☐	Toimintoparametri kytkettävän voiman ulosoton valmiudelle, moottorista riippuva, ajokäyttö	0P4WV
☐	Ohjelmointi, yleinen	0P4X0
☐	Ilman sähkömekaanista NA-asennusasentoa; asennustila	0PNXB

Hinaus ja kiinnitys

☐	Hinaussilmukka, ajoneuvon keula, ruuvattava	0P1MR
--------------------------	---	-------

Maalaukset

Maalaus, ohjaamo ylhäällä

☐	Pintaviimeistely ohjaamo	0P6YB
☐	Pintaviimeistely kattokorotus	0P6YD
☐	Pintaviimeistely kattospoileri	0P6X3

Maalaus, ohjaamo alhaalla

☐	Pintaviimeistely oven pidennys ja askelmat	0P6X8
☐	Pintaviimeistely lokasuoja, ohjaamon takana	0P6YF
☐	Pintaviimeistely puskuri, muovi	0P6YN

Maalaus, runko

☐	Ilman alustan ylimääräistä pintaviimeistelyä	0PJTK
☐	Pintaviimeistely vanteet, teräs, väri valkoalumiini	0P6YL

Muut

☐		FIRM0
--------------------------	--	-------

Väri

☐	Pintaviimeistely ohjaamo	LIKENNE VALKOINEN RAL 9016	N
☐	Pintaviimeistely kattospoileri	LIKENNE VALKOINEN RAL 9016	N
☐	Pintaviimeistely kattokorotus	LIKENNE VALKOINEN RAL 9016	N
☐	Pintaviimeistely lokasuoja, ohjaamon takana	LIKENNE VALKOINEN RAL 9016	N
☐	Pintaviimeistely puskuri, muovi	LIKENNE VALKOINEN RAL 9016	N
☐	Pintaviimeistely oven pidennys ja askelmat	LIKENNE VALKOINEN RAL 9016	N



Tekniset tiedot: TGX 26.520 6x2-4 LL CH / L21FAA07

Ajoneuvotyyppi: Ajoneuvotyyppi lava-auto ja ajoalusta (LK)

Ohjaamo: Ohjaamo GX: Maksimi (leveä, pitkä, ekstrakorkea)

Voimansiirron tyyppi: 6x2-4

Painot/kuormat	kg
TD026 Alustapaino ohjaamo mukaan lukien	8873.0
TD027 Alustapaino edessä	---
TD028 Alustapaino takana	---
TD029 Hyötykuorma	---
TD018 Laissa sallittu ajoneuvon kokonaispaino	27500
TD025 Teknisesti sallittu ajoneuvon kokonaispaino	28000
TD031 Laissa sallittu yhdistelmän kokonaispaino	66000
TD032 Laissa sallittu vetokuorma	0

Runko	mm
TD009 Rungon leveys edessä	942.0
TD010 Rungon leveys takana	762.0
TD078 Runkoprofiili	270 x 85 x 8

Ympyrän mitat	m
TD055 Radan ympyrän halkaisija	19.5
TD056 Kääntösäteen halkaisija	21.4

Pituudet	mm
TD071 Kokonaispituus	11625.0
TD063 Ajoneuvon etuylitys	1475.0
TD057 Akseliväli etuakselin välissä	0
TD058 Akseliväli etutelin ja taka-akselin välissä	0
TD059 Akseliväli taka-akselin välissä	0
TD060 Akseliväli taka-akselin ja takatelin välissä	1350
TD064 Rungon ylitys takana	2900.0
TD072 Ensimmäisen etuakselin etäisyys päällirakenteesta	875.0
TD067 Etuakselin ja vetotapin välinen etäisyys, nimellisasento	-
TD074 Kääntösäde edessä	-
TD075 Kääntösäde takana	-
TD068 Etäisyys auton etureunasta vetokytkimeen	-

Korkeudet	mm
TD033 Suurin ulkokorkeus ilman kuormaa	3901.0
TD082 Kuljetuksen kokonaiskorkeus, kuormittamaton	3837.0
TD034 Suurin ulkokorkeus kuormattuna	3886.0
TD035 Rungon korkeus teoreettisella taka-akselivälillä ilman kuormaa	980.0
TD036 Rungon korkeus teoreettisella taka-akselivälillä kuormattuna	950.0
TD045 Nousu ajoasennosta, edessä	190.0
TD046 Laskeutuminen ajoasennosta, edessä	90.0
TD047 Nousu ajoasennosta, takana	180.0
TD048 Laskeutuminen ajoasennosta, takana	90.0

TD051 Vetopöytäkytkimen korkeus maasta ilman kuormaa -

TD052 Vetopöytäkytkimen korkeus maasta kuormattuna -

Leveydet	mm
TD008 Leveys mukana taustapeili	2876.0
TD001 Leveys ohjaamon yli	2440.0

Tekniset tiedot on tulkittava suuntaa antaviksi. Arvot on esitetty osin yksinkertaistettuina eivätkä ne sisällä paikallisia lisävarusteita, jälkikäteisiä lisäyksiä tai muunnoksia eivätkä valinnaisia varusteita. Lisäohjeita ja -kuvauksia löydät kuhunkin tietoon liittyen yhteenvedosta. Sisällöt ja tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella. Emme kuitenkaan takaa esitettyjen tietojen ja arvojen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta. Pidätämme oikeuden virheisiin ja muutoksiin. MAN Truck & Bus SE on vastuussa vain tahallisuuden, törkeän huolimattomuuden tai olennaisten sopimusvelvoitteiden tuottamuksellisen rikkomisen tapauksessa.



Tiedot - CO₂-päästöt*

Tiedot - CO₂-päästöt*

Ajoneuvo	TGX 26.520 6x2-4 LL CH
Ajoneuvoluokka	N3
Ajoneuvoryhmä	9
Ajoneuvojen alaryhmä	9-LH
Simulointityökalun versio	5.1.1

Arvioidut CO₂-päästöt suhteessa edustavaan hyötykuormaan

CO₂-päästö

Pitkä matka [g/t-km]	39,19
Edustava hyötykuorma [kg]	19 300
Keskimääräinen nopeus [km/h]	79,2
Alueellinen käyttö [g/t-km]	73,98
Edustava hyötykuorma [kg]	7 100
Keskimääräinen nopeus [km/h]	60,7
Kunnallinen käyttö [g/t-km]	362,7
Edustava hyötykuorma [kg]	6 000
Keskimääräinen nopeus [km/h]	9,2
Rakennusteollisuus [g/t-km]	103,1
Edustava hyötykuorma [kg]	7 100
Keskimääräinen nopeus [km/h]	45,2
Keskimääräinen CO ₂ -päästö [g/t-km]	51,56
Keskimääräinen hyötykuorma [kg]	13 400

Tietulliluokituksen raja-arvot ([g/t-km]** suhteessa keskimääräisiin hiilidioksidipäästöihin)

	01.07.2025 - 30.06.2026	01.07.2026 - 30.06.2027
Rajat** Luokka 2	52.61	47.88
Rajat** Luokka 3	50.95	46.36

Vastuuvapauslauseke*

*Ilmoitetut CO₂-päästöt ja ilmoitettu polttoaineen kulutus on mitattu asetuksen (EY) 595/2009 voimassa olevan version mukaisilla mittausmenetelmillä. MAN Truck & Bus AG:llä on lupa raskaiden hyötyajoneuvojen CO₂-päästöjen ja polttoaineen kulutuksen määrittämiseen ja ilmoittamiseen (asetus (EU) 2017/2400). Tiedot perustuvat ilmoitettuihin konfiguraatiosisältöihin ja CO₂-päästöjen laskentaa varten ilmoitettuun VECTO-versioon. Ilmoitettujen CO₂-päästöjen ja polttoaineen kulutuksen määrittämisen perustana ovat tarjouksessa eriteltyt sarja- ja erikoisvarustukset ilmoitettujen hyötykuormien tai painojen mukaan. Päällisrakenteita ja muunnoksia sekä lisävarusteita ja erikoisvarustekokonaisuuksia ei voida tällä hetkellä huomioida. Todellinen polttoaineen kulutus riippuu ajotavasta, topografiasta ja kuormasta. Ilmoitetut hiilidioksidipäästöt ja polttoaineen kulutus eivät ole sitovia, ja ne voivat poiketa lopullisista toimitettaessa laskettavista arvoista.