



Weidemann T 7042 teleskopiskais iekrāvējs

Dzinējs

**Perkins 4 cilindru dīzeļdzinējs, STAGE V, 122
Zs**

Ekspluatācijas masa, kg	7 650 kg
Celtspēja	4 200 kg
Celtspēja maks. augstumā	2 500 kg
Kravas pacelšanas augstums kausa pagr.	7 305 mm
Punktā	6 825 mm
Maks. paelšanas augstums ar palešu dakšām	6 230 mm
Izkraušanas augstums	
Gabarītmēri (g x p x a), standarta aprīkojumā	4 950 x 2450 x 2425
Pārvietošanās mehānisms	Hidrostatiska pilnpiedziņa
Darba hidraulika	138,6 l/min, 261 bar
Transporta hidraulika	500 bar
Standarta Riepas	Mitas 405/70 R24 MPT-01
Pārvietošanās ātrums, (km/h)	0-20 km/h
Sakabe	Manitou sakabe, mehāniska
Standarta aprīkojums	ROPS/FOPS kabīne ar apsildi un ventilāciju, VSG drošības stikls labajā pusē, stiklu tīrītāji (arī jumta stikla), regulējama stūres kolonna, amortizēts rokas atbalsts uz sēdekļa, 7 collu displejs, pudeles turētājs, sīklietu nodalījumi, komforta sēdeklis, satiksmes gaismas, LED darba gaismas (1+1), elektro hidr. stāvbremze, 3 stūrēšanas režīmi, elektrisks dīkstikls ar virzienmaiņas slēdzi un teleskopa izbīdes funkciju, VLS – Vertikālā pacelšanas sistēma, papildus hidroizvads, atpakaļgaitas signāls

Komplektācija ar papildaprīkojumu:

Kods	Nosaukums
1000456819	Weidemann T 7042
CCA_SEAT_076	Sēdeklis ar pneimatisku atsperojumu
CCA_HVAC_003	Kondicionieris
CCA_RADIO_002	Radio sagatave1
CLI_WRKLGTF_013	2x papildus Led darba gaismas priekšā
CLI_BEACON_010	Bākuguns
CRD_PLTBRCKT_002	Numura turētājs
CEN_ENGINE_328	Dzinējs 136 Zs, Perkins, 550 Nm
CEN_FAN_003	Reversējams ventilators
CDT_SPEED_036	40 km/h Power drive
CCT_TIRES_342	Firestone 460/70 R24 Duraforce
CFT_ADAPATT_021	Manitou hidr. sakabe
CGL_PACK_02_007	Strēles amortizācija + peldošā pozīcija + cilindrs bloķ.
CRD_SCKTRATT_002	Elektroizvads aizmugurē
CHY_PRELEASE_010	3. hidr. funkcijas spiediena atbrīvošanas poga priekšpusē
CHY_HIGHFLOW_002	Lielas jaudas darba hidr. sūknis 187 l/min
CSM_TOOLBOX_002	Instrumentu kaste
CBS_BOOMSCRIP_002	Strēles teleskopa dubļusargs
CDT_DIFFLOCK_003	Diff. Mehānisma bloķēšana 100% priekšējam tiltam

CSM_SERCOVER_002	Centrālā tuneļa aizsargs
CHI_HITCH_003	Automātiskais piekabes āķis 
CCA_HITCMIRR_002	Spogulis piekabes pievienošanai

lekrāvējs atrodas Latvijā

Dzinējs - Perkins 4 cilindru dīzeļdzinējs, STAGE V, 136 Zs ; Eksploatācijas masa - 7 650 kg;
 Celtspeja maks. - 4 200 kg; Kravas pacelšanas augstums kausa pagr. punktā - 7305 mm;
 Gabarītmēri (g x p x a), standarta aprīkojumā 4 950 x 2450 x 2425; Hidrostatiska pilnpiedziņa;
 Darba hidraulika - 187 l/min, 261 bar; Transporta hidraulika - 500 bar; Riepas - Firestone 460/70 R24
 Duraforce; Pārvietošanās ātrums, (km/h) 0-40 km/h ; Manitou sakabe, 100% priekšēja tilta
 diferenciāla bloķēšana; ROPS/FOPS kabīne ar apsildi un ventilāciju un kondicionieru, VSG drošības
 stikls labajā pusē, stiklu tīrītāji (ar jumta stikla), regulējama stūres kolonna, amortizēts rokas atbalsts
 uz sēdekļa, 7 collu displejs, pudeles turētājs, siklietu nodalījumi, komforta sēdekļi, satiksmes
 gaismas, LED darba gaismas (1+1), elektro hidr. stāvbremze, 3 stūrēšanas režīmi, elektrisks
 dīkstūris ar virzienmaiņas slēdzi un teleskopa izbīdes funkciju, VLS – Vertikālā pacelšanas sistēma,
 papildus hidroizvads, atpakaļgaitas signāls.

Komplekta ar:

1.	Viegla materiāla kauss, ar nomaināmu griešanas malu, platums 2500 mm, tilpums 3 m ³ , Manitou savienojums	
2.	Palešu dakšas, garums 1200 mm, celtspeja 5500 kg, Manitou savienojums	