



Abbildung ähnlich / Picture similar

LIEFERUMFANG

- 1 Profilstahl-Grundrahmen
- 1 Exzentrerschneckenpumpe
- 1 Getriebemotor
- Elektrische Steuerung

SCOPE OF SUPPLY

- 1 pc. Structural Steel Base Frame
- 1 pc. Eccentric Screw Pump
- 1 pc. Helical Geared Motor
- Electrical Control

TECHNISCHE DATEN

SPECIFICATIONS

Transportabmessungen	Transport dimensions		
L x B x H	L x W x H	4600 x 1130 x 1316	mm
Gewicht	Transport weight	1780	kg
Motorleistung ¹⁾	Motor output ¹⁾	30	kW
Anschlussspannung	Supply voltage	400	VAC
		50	Hz
Förderleistung	Delivery Rate	400	l/min
Förderdruck ²⁾	Discharge pressure ²⁾	14	bar
Max. Korngröße	Max. grain size	2	mm
Dichte Fördermedium	Density of pumping medium	1,8	kg/dm ³

1) Die angegebenen Motorleistungen stellen die standardmäßige Ausrüstung der jeweiligen Maschinen dar. Je nach Anforderung können sowohl geringere als auch höhere Antriebsleistungen installiert werden.

The stated motor power values refer to the standard equipped version of the respective pump units. Depending on the requirement, both lower and higher power inputs can be installed.

2) Bei den angegebenen Werten für Förderleistung und Förderdruck handelt es sich um den Betriebspunkt. Diese können gleichzeitig erreicht werden. Der maximale Förderdruck liegt bei 18 bar. The specified values for delivery rate and delivery pressure are the operating point. These can be reached simultaneously. The maximum delivery pressure is 18 bar.

SCHNITTSTELLEN

- Stromanschluss:
CEE-Normstecker 63 A; 5-polig
- Sauganschluss: Flansch DN 150, PN 16, nach DIN EN 1092-2 (DIN 2501)
- Druckanschluss Flansch: DN 150, PN 25, nach DIN EN 1092-2 (DIN 2501)

INTERFACES

- Power connection:
CEE standard connector 63 A; 5-pole
- Suction connection: Flange, DN 150, PN 16, according to DIN EN 1092-2 (DIN 2501)
- Discharge connection: Flange, DN 150, PN 25, according to DIN EN 1092-2 (DIN 2501)

