

Scheda tecnica :

BENNA PER USI GENERICI



Specifiche tecniche

- Ampia gamma di capacità delle benne.
- Benna multiuso adatta alla movimentazione di materiali con densità $\leq 2100 \text{ kg/m}^3$ (131 lb/ft³).
- Struttura rinforzata (base, lama, lati).
- Piastre di usura bullonate opzionali "LDR" 500 HB.
- TSDL: Benna da utilizzare su macchine dotate di carro integrato con traslazione laterale.
- Nota: kit circolazione stradale obbligatorio in Italia. Contattare il concessionario.

[L'immagine 3D in alto a questa pagina è il riferimento CBR 730/1850 - 52000369].

Vantaggi per i clienti

- Accessorio indispensabile per le tue esigenze quotidiane di movimentazione, che unisce robustezza e facilità d'uso.
- Strumento versatile, ideale per operazioni costanti di carico e scarico di materiali diversi.
- Perfetto per la gestione di merci sfuse: sabbia, ghiaia, terra, vetro rotto, ecc.
- Design resistente che garantisce prestazioni affidabili in una vasta gamma di compiti su diversi cantieri.

		CBR 1000/2450	CBR 1000/2450	CBR 1000/2450 IND	CBR 1000/2450 LDR	CBR 1000/2450 LDR	CBR 1000/2500 LDR	CBR 500/1500	CBR 600/1500
Codice		921282	654716	53109603	923967	52000370	52645107	571991	570614
Capacità della cupola (l)		1000	990	990	1000	1000	1000	496	583
Capacità a raso (l)		-	-	804	-	-	822	407	487
Peso (kg)		415	381	390	441	441	441	254	274
Altezza (mm)		802	775	775	820	-	794	-	776
Lunghezza (mm)		890	815	-	922	-	988	-	990
Larghezza (mm)		2450	2450	2450	2450	2450	2500	1500	1500
Profondità (mm)	p5	730	-	-	-	-	848	-	845
Equipaggiamento macchina		✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Tipo di benna		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Taglio del nastro		No	No	Imbullonato	Imbullonato	Imbullonato	Imbullonato	No	No
E-RECO		Si	No	No	Si	No	No	No	No
Sistema di connessione		Manitou	Manitou	Manitou	Manitou	Manitou	Manitou	Manitou	Manitou

Compatibilità della macchina									
ALT950	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLA-T 533-145 V+ - ST5	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT 420-60 H	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT 635-140 V+ (S1)	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT 635-140 V+ (S2)	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT 733-115	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT 733-115 (S2)	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT 733-115 LSU (S1)	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT 741-130 PS+ (S1)	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT 741-140 V+ (S1)	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT 742-130 PS+ (S1)	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT 742-140 V+ (S1)	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT 841-145 PS+	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT 850-145 V+	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MLT 937-115 (S1)	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MLT 940-140 V+ (S1)	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT 940-140 V+ (S2)	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT 961-160 V+ L	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MLT 1041-145 PS+L	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT-X 732	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLT-X 735 T LSU	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT-X 741 T LSU	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT-X 841 - 145 PS+	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MLT-X 850-145 V+	-	-	-	-	X	-	-	-	-
MLT-X 961-160 V+ L	-	-	-	-	-	X	-	-	-
MLT-X 1035 LT LSU	-	X	-	-	-	-	-	-	-
MLT-X 1041-145 PS+L	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1845 75	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 1845 115	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2145 115	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2260	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2260 e	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2545 115	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2570	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2660	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 2660 e	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 3060	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 3570	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT 3570 ES	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 1845	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2145	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2260	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2545	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2570	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 2660	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3060	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3570	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MRT-X 3570 ES	X	-	-	X	-	-	-	-	-
MT 420 H	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MT 625 H	-	-	-	-	-	-	-	-	X
MT 735 75D ST5	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MT 935 75D ST5	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MT 1135 75 D	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MT 1135 H 100D	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MT 1335 75D ST5	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MT 1335 100D ST5	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MT 1335 H 75D ST5	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MT 1335 H 100D ST5	-	X	-	-	X	-	-	-	-
MT 1335 HA 75D ST5	-	X	-	-	X	-	-	-	-

	CBR 1000/2450	CBR 1000/2450	CBR 1000/2450 IND	CBR 1000/2450 LDR	CBR 1000/2450 LDR	CBR 1000/2500 LDR	CBR 500/1500	CBR 600/1500
MT 1335 HA 100D ST5	-	X	-	-	X	-	-	-
MT 1440 e	-	X	-	-	X	-	-	-
MT 1440 easy ST5	-	X	-	-	X	-	-	-
MT 1440 ST5	-	X	-	-	X	-	-	-
MT 1840 e	-	X	-	-	X	-	-	-
MT 1840 easy ST5	-	X	-	-	X	-	-	-
MT 1840 ST5	-	X	-	-	X	-	-	-
MT-X 420 H	-	-	-	-	-	-	-	X
MT-X 735	-	X	-	-	X	-	-	-
MT-X 1135	-	X	-	-	X	-	-	-
MT-X 1440	-	X	-	-	X	-	-	-
MT-X 1840	-	X	-	-	X	-	-	-
MXT 840 P	-	-	X	-	-	-	-	-
MXT 840 P IND	-	-	X	-	-	-	-	-
MXT 1740 P	-	-	X	-	-	-	-	-
RS 4-14	-	-	-	-	-	-	-	X
TX 408	-	-	X	-	-	-	-	-
TX 4017	-	-	X	-	-	-	-	-
MLT-X 737-130 PS+ OLD	-	X	-	-	X	-	-	-
MLT-X 737-130 PS+ (S2) OLD	-	X	-	-	X	-	-	-
MLT-X 741-140 V+ OLD	-	X	-	-	X	-	-	-
MRT 1645 75 OLD	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT 1645 115 OLD	X	-	-	X	-	-	-	-
MRT-X 1645 OLD	X	-	-	X	-	-	-	-
MT 1440 A ST5 OLD	-	X	-	-	X	-	-	-
MT 1440 HA ST5 OLD	-	X	-	-	X	-	-	-
MT 1840 A ST5 S1 OLD	-	X	-	-	X	-	-	-
MT 1840 HA ST5 S1 OLD	-	X	-	-	X	-	-	-
MT-X 733 OLD	-	X	-	-	X	-	-	-
MT-X 733 Mining OLD	-	X	-	-	-	-	-	-
MT-X 1033 OLD	-	X	-	-	X	-	-	-
MT-X 1033 A Mining OLD	-	X	-	-	-	-	-	-
MT-X 1440 A OLD	-	X	-	-	X	-	-	-
MT-X 1840 A OLD	-	X	-	-	X	-	-	-

		CBR 600/1500 LDR	CBR 600/1500 SK	CBR 730/1850	CBR 730/1850 LDR	CBR 780/1950	CBR 850/2100	CBR 900/2250
Codice		52584881	52000783	571831	52000369	570613	653047	653749
Capacità della cupola (l)		583	583	735	735	778	843	904
Capacità a raso (l)		487	487	600	600	633	-	-
Peso (kg)		320	285	318	370	328	358	360
Altezza (mm)		794	776	794	794	775	775	775
Lunghezza (mm)		863	983	815	968	815	838	815
Larghezza (mm)		1500	1500	1850	1850	1950	2100	2250
Profondità (mm)	p5	732	773	-	800	-	-	-
Equipaggiamento macchina		✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Tipo di benna		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Taglio del nastro		Imbullonato	No	No	Imbullonato	No	No	No
E-RECO		No	No	No	No	No	No	No
Sistema di connessione		Manitou	Attacco rapido universale	Manitou	Manitou	Manitou	Manitou	Manitou

Compatibilità della macchina								
MLT 420-60 H	-	X	-	-	-	-	-	-
MLT 625-75 H	-	-	X	X	-	-	-	-
MLT 625 e	-	-	X	X	-	-	-	-
MLT 630-115 (S1)	-	-	-	-	-	X	X	
MLT 630-115 (S2)	-	-	-	-	-	X	X	
MLT 630-115 V (S1)	-	-	-	-	-	X	X	
MLT 630-115 V (S2)	-	-	-	-	-	X	X	
MLT 630-115 V CP (S1)	-	-	-	-	-	X	X	
MLT 630-115 V CP (S2)	-	-	-	-	-	X	X	
MLT 730-115 V (S1)	-	-	-	-	-	X	X	
MLT 730-115 V (S2)	-	-	-	-	-	X	X	
MLT 730-115 V CP (S1)	-	-	-	-	-	X	X	
MLT 730-115 V CP (S2)	-	-	-	-	-	X	X	
MLT-X 625-75 H	-	-	X	X	-	-	-	-
MLT-X 735 T LSU	-	-	-	-	X	-	-	X
MLT-X 1035 LT LSU	-	-	-	-	X	-	-	X
MT 420 H	X	-	-	-	-	-	-	-
MT 420 H SKID	X	X	-	-	-	-	-	-
MT 625 e	-	-	X	X	-	-	-	-
MT 625 H	-	-	X	X	-	-	-	-
MT 625 H Comfort	-	-	X	X	-	-	-	-
MT 730 H	-	-	-	-	X	-	-	X
MT 735 75D ST5	-	-	-	-	-	-	-	X
MT 930 H	-	-	-	-	X	-	-	X
MT 935 75D ST5	-	-	-	-	-	-	-	X
MT 1135 75 D	-	-	-	-	-	-	-	X
MT 1135 H 100D	-	-	-	-	-	-	-	X
MT 1335 75D ST5	-	-	-	-	-	-	-	X
MT 1335 100D ST5	-	MT 1335 100D ST5	-	-	-	-	-	X
MT 1335 H 75D ST5	-	-	-	-	-	-	-	X
MT 1335 H 100D ST5	-	-	-	-	-	-	-	X
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	-	-	-	-	-	X
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	-	-	-	-	-	X
MT 1440 e	-	-	-	-	-	-	-	X
MT 1440 easy ST5	-	-	-	-	-	-	-	X
MT 1440 ST5	-	-	-	-	-	-	-	X
MT 1840 e	-	-	-	-	-	-	-	X
MT 1840 easy ST5	-	-	-	-	-	-	-	X
MT 1840 ST5	-	-	-	-	-	-	-	X
MT-X 420 H	X	-	-	-	-	-	-	-
MT-X 625 H	-	-	X	X	-	-	-	-
MT-X 625 H Comfort	-	-	X	X	-	-	-	-
MT-X 625 HA Comfort	-	-	X	X	-	-	-	-
MT-X 735	-	-	-	-	-	-	-	X
MT-X 1135	-	-	-	-	-	-	-	X
MT-X 1440	-	-	-	-	-	-	-	X
MT-X 1840	-	-	-	-	-	-	-	X
RS 4-14	X	-	-	-	-	-	-	-
MT 625 HA OLD	-	-	X	X	-	-	-	-
MT 930 HA OLD	-	-	-	-	X	-	-	X
MT 1440 A ST5 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X
MT 1440 HA ST5 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X
MT 1840 A ST5 S1 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X
MT 1840 HA ST5 S1 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X
MT-X 733 OLD	-	-	-	-	X	-	-	X
MT-X 733 Mining OLD	-	-	-	-	X	-	-	X
MT-X 1033 OLD	-	-	-	-	-	-	-	X
MT-X 1033 A Mining OLD	-	-	-	-	-	-	-	X
MT-X 1440 A OLD	-	-	-	-	-	-	-	X
MT-X 1840 A OLD	-	-	-	-	-	-	-	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes