



Abbildung ähnlich / Picture similar

## LIEFERUMFANG

Bento Vac mit 1,5 m<sup>3</sup> Behältervolumen  
 Vakuumpfasswagen auf 2,7 to Fahrgestell  
 zum Absaugen von nicht brennbaren Flüssigkeiten  
 inkl. 6,3 kW Benzinmotor  
 inkl. 3.600 l Vakuumpressor  
 inkl. 2x Saugschlauch

## SCOPE OF SUPPLY

Bento Vac with 1.5 m<sup>3</sup> reservoir volume  
 Vacuum tanker mounted on 2.7 to chassis  
 suitable for collection of non-flammable fluids  
 incl. 6.3 kW gasoline motor  
 incl. 3,600 l vacuum compressor  
 incl. 2x suction line

## TECHNISCHE DATEN

## SPECIFICATIONS

|                                       |                               |                                   |                 |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Behältervolumen                       | Reservoir volume              | 1,5                               | m <sup>3</sup>  |
| Abmessungen L x B x H                 | Dimensions L x W x H          | 4500 x 1600 x 1850                | mm              |
| Radstand                              | Wheelbase                     | 720                               | mm              |
| Leergewicht                           | Unladen weight                | 1040                              | kg              |
| Zul. Gesamtgewicht                    | Permissible total weight      | 2700                              | kg              |
| Zul. Achslast                         | Permissible axle load         | 1350                              | kg              |
| Stützlaster                           | Nose weight                   | 150                               | kg              |
| Max. Unterdruck                       | Max. vacuum                   | -0,65                             | bar             |
| Max. Überdruck                        | Max. pressure                 | 0,5                               | bar             |
| <b>Vakuumpressor</b>                  | <b>Vacuum compressor</b>      | <b>Battioni Pagani MEC 3000 P</b> |                 |
| Max. Saugleistung                     | Max. suction performance      | 3600                              | l/min           |
| Max. Drehzahl                         | Max. rpm                      | 1400                              | U/min           |
| Max. Betriebsdruck                    | Max. working pressure         | 2,5                               | bar             |
| Max. Vakuum                           | Max. vacuum                   | -0,92                             | bar             |
| Max. Leistungsbedarf                  | Max. power Absorption         | 10                                | kW              |
| <b>Antriebsmotor</b>                  | <b>Drive engine</b>           | <b>Honda GX270</b>                |                 |
| Gewicht                               | Weight                        | 25,8                              | kg              |
| Motortyp                              | Engine type                   | 4-Takt / 4-stroke                 |                 |
| Nettoleistung (bei 3600 U/min)        | Net power (at 3600 rpm)       | 6,3                               | kW              |
| Max. Nettodrehmoment (bei 2500 U/min) | Max. Net torque (at 2500 rpm) | 19,1                              | Nm              |
| Hubraum                               | Displacement                  | 270                               | cm <sup>3</sup> |
| Kraftstofftankinhalt                  | Fuel tank capacity            | 5,3                               | l               |



## **SCHNITTSTELLEN**

- Schlauchanschlüsse seitlich und hinten:  
V-Kupplung 100 mm x 4"  
mit MZ Gülleschieber 5"
- Anschluss Beleuchtung: Stecker 13-polig

## **INTERFACES**

- hose connections side and rear:  
V-coupling 100 mm x 4"  
with MZ slurry scraper 5"
- Connection lightning: 13-pin plug

