

LASTVÄXLARE

Lastväxlare

- Storlek L21 ECO-Drive
- Krokhöjd 1450 mm
- Hydraulisk Flaklåsning Utvändig
- Typ av Standard Svensk
- Fast Drive System Ja
- Fast Tipper System Ja
- Fast Lowering System Ja

Hydraultank

- Placering I redskapsfäste
- Position Centrerat framför krok
- Volym 130 Liter
- Material Lackerad Plåt

Hyttskydd

- Modell Redskapsfäste
- Höjd på redskapsfäste Standardhöjd (1650 mm)
- Gångbord Ja
- Hållare för spett, spade & borste Ja
- Stege vänster sida Ja
- Handtag vänster sida Ja
- 2st fasta hylsor för styrdubb Ja

Hydraulolja

- Hydraulolja Mineralolja enligt ISO VG 32

Ventilpaket Lastväxlare

- Ventilpaket Anpassat för ECO-Drive
- Placering ventilpaket På redskapsfäste
- Placering ventilpaket - detaljerad Vänster sida på ventilplåt

Styrsystem Lastväxlare

- Typ av styrenhet Elmoduler anpassade för ECO-Drive
- Manöverdon ECO Elstyrd 4-läges proportionell joystick
- Placering joystick Instegshandtag vänster sida
- Display som ersätter strömställare Ja
- Nödstopp Kopplad över hydraulpump
- Placering nödstopp Integrerad med joystick

Tillval lastväxlare

- Spridarläm bil Ja
- Aktivering av funktion Styr via display i hytt

ANPASSNINGAR CHASSI

Chassifästsats

- Chassifästsats FBS-monterat
- För Lastväxlare Ja
- Slutbalk Monterad av JOAB

Pump

- Hydraulpump Motor Monterad av JOAB
- Storlek 108 Liter Sunfab
- Typ av flöde Fast enkel
- Aktivering Strömställare i hytt
- Adaptersats Motor Tillhandahålls av ch.tillverk.

Drag	
• Märke	VBG
• Placering	Undermonterat
• Kopplingstyp	VBG 795 V
• Montage drag	Monterat av JOAB
• Luftservo	Inklusive
• Placering av reglage	Bakkant chassi på stag
• Luftkoppling släp	Typ Duomatic, mont. av JOAB
• ABS/EBS-kontakt	Original från chassileverantör
• Släpkontakt El	17-polig VBG
• Montage släpkontakt	Utförs av JOAB
Släpförberedelse	
• Släpförberedelse 3 funktioner	Ja
• (1) Axellyft	Ja
• (2) Skjutbar dragstång	Ja
• (3) Automatläm	Ja
• Manövrering av släpfunktioner	Styrs via display i hytt
Hydraulik tippsläp	
• Koppling Tryck	3/4" hona, Tema
• Typ av retur	Separat returledning
• Koppling Retur	1" hona, Tema
• Tryckinställning	200 bar
• Manövrering av funktion	Styrs via display i hytt
• Placering uttag	Centrum bak, i slutbalk
Bakre underkörningsskydd	
• Modell	JOAB i stål
• Typ av infästning	Fast (Std)
• Montering	Utförs av JOAB
Automatläm	
• Automatläm Luftstyrd	Ja
• Typ av koppling	Typ Duomatic (Std)
• Placering	Utsida chassi vänster sida
• Aktivering	Styrs via display i hytt
Skärmar	
• Skärmtyp bakre axel/axlar	Original från chassileverantör
Lampkonsol	
• Utförande lampkonsol	Original inkl. Scania skyddsplåt
Ramavslut	
• Ramavslut - Utförande	Demonterbar snedfasning
Verktyglåda	
• Vänsterplacering V1	Från 1:a bakre axel därefter mot hytt
• Verkttyglåda	Integrering i Scania NTG plastsidor
• Storlek	1040x550x550
• Utförande	Dörr integrerad i sidohinder vänsterhängd
Tryckluftstank	
• Trycklufttank extra	60 liter trycklufttank, inkl.armatur, konsol

Backkamera

- Kamerasystem MXN
- Display Premiumradio Scania NTG
- Antal kameror på bil 2 st
- Placering - Kamera 1 Bak - Centrerat
- Placering - Kamera 2 Bak - Höger

Konturmärkning

- Konturmärkning lastväxlare Vit reflextejp
- Konturmärkning underkörningsskydd Röd reflextejp

BELYSNING**Bakljus**

- Utförande Chassits befintliga bakljus används

Sidomarkeringsljus

- Modell Original från chassileverantör
- Montering JOAB enligt lagkrav ECE R48

Backljus bil

- Modell LED 850 Lumen
- Antal 2 st
- Placering Bak på chassi
- Aktivering Via aktiv display
- Extra Aktivering Via signal från backväxel

Lastljus Lastväxlare - Övre

- Modell LED 1800 Lumen
- Antal 2 st
- Aktivering Via aktiv display

Lastljus Lastväxlare - Nedre

- Modell LED 1800 Lumen
- Antal 2 st
- Aktivering Via aktiv display

LACKERING**Lack Chassimonterad utrustning**

- Kulör Röd 1396337
- Dekaler chassimonterad utrustning Klistras på

Lack Lastväxlare

- Kulör Berkley 856
- Inklusive klarlack Ja
- Dekaler lastväxlare Klistras på

ÖVRIGT**Bränsle**

- Diesel 50 liter diesel ingår enligt ScaniaKomplett-avtal

Besiktning

- Registreringsbesiktning Ja