

**Lauksaimniecības piekabe ZASLAW****Modelis D-737-10****Tehniskie parametri**

Piekabes pilna masa (max, kg)	14300
Kravnesība (kg)	10000
Piekabes ietilpība (m ³)	13,2
Kravas kastes iekšējais garums (mm)	4500
Kravas kastes iekšējais platums (mm)	2420
Augstums (mm)	2580
Kopējais garums (mm)	6990
Ārējais platums (mm)	2550
Platformas augstums (mm)	1390
Kravas kastes borti (mm)	600+600
Piekabes šķersbāze (mm)	1900

Detalizēta standartā specifikācija**Rāmis:**

- viegla konstrukcija no konstrukcijas tērauda ar pastiprinātu izturību S355J, divreiz apstrādāta ar smilšstrūklu, attaukota un cinkota; rāmis izgatavots no dubultā T veida profila.

Asis:

- 2 asis ar homologāciju līdz 40 km/h,
- Paraboliskas atsperes,
- Automātiska bremzēšanas spēka regulēšana

Bremžu sistēma:

- Trumuļa bremzes
- Rokas bremze

Riteņi:

- Riepas 385/65 R22,5
- Tērauda riteņu diski

Pneimatiskā sistēma:

- Divvadu pneimatiska bremžu sistēma,
- Stāvbremze

Kravas kaste:

- Trīšpusēja izgāšana
- Uzlabota ar tērauda loksni – biezums 5 mm,
- Priekšēja siena no vienas metāla loksnes ar apskates logu,
- Borti izgatavoti no tērauda loksnes – 2.5 mm
- Atverami nolaižamie borti, centrāla atslēgšana (7 slēdzenes),
- Korpuss krāsots sarkanā RAL 3004 krāsā
- Graudu lūka aizmugurē ar vāku,
- Blīvējums starp sānu malām, kas novērš ūdens noplūdi kastes korpusā iekšpusē

Cits aprīkojums:

- Riteņu ķīli – 2 gab.,
- Hidrauliskais cilindrs ar eļļas slēgvārstu pie maksimālās iekraušanas kastes novirzes uz aizmuguri 50⁰ leņķī un līdz 47⁰ sānu leņķī,
- Riteņu atslēgas
- Brīdinājuma trīsstūris,
- Jūgstieņa cilpa diam. - 40 mm,
- Pakāpieni kravas kastē iekšpusē un ārpusē,
- Dubļusargi aizmugurējiem riteņiem
- Elektroinstalācijas sistēma – 12 V,
- Elektrokontaktu ligzda otrajai piekabeī,
- Aizmugures sakabes āķis

Papildus aprīkojums:

- Brezents ar rāmja konstrukciju
- Darba platforma uz priekšējās sienas
- Dubļusargi priekšējiem riteņiem

Piekabe ir sertificēta un reģistrējama VTUA