

Grundvariante AK 510 Kette BioPower beinhaltet folgende Ausstattung:

- Kettenfahrwerk inkl. 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Kettenbreite 500 mm
- Gesamtgewicht ca. 29.000 kg
- Mercedes-Benz-Dieselmotor OM460LA, 375 kW bei 2.000 U/min, erfüllt Abgasnorm EUROMOT IIIB
- Zusatzhydraulikanschluss 20 l/min
- Lastabhängige Steuerung der Materialzufuhr inkl. automatischer Kratzbodenreversierung
- Kraftstofftank 600 Liter
- Einzugswalze: Länge 1.690 mm, Durchmesser 510 mm, mit aufgesetzten Zahnsegmenten
- Vierreihige Schlegeltrommel mit 36 freischwingenden Stahlguss-Schlegelhaltern und auswechselbaren Schlegelspitzen
- Standard: Schlegelspitze "Streusel"
- zentral angeordnete Schmierleisten
- Elektropumpe zur Betätigung der Zylinderfunktionen (z. B. Heckkorb öffnen/schließen, Heckband ein/aus) bei Stillstand des Motors
- 24-V-Elektrosteuerung
- separater Schaltkasten am Heck der Maschine
- hydraulisch klappbarer Feinzerkleinerungskorb (Maschengröße zwischen 30 - 280 mm, Abstufung auf Anfrage) inkl. Heckklappe
- Heckband: Bandlänge 7.000 mm, Bandbreite 1.500 mm, hydraulisch klappbar, inkl. antimagnetischem Mittelteil
- Kratzboden mit 32 Leisten
- Getrennter Antrieb Einzugswalze / Kratzboden
- Akustische Anlaufwarnung
- Lackierung: RAL2011 tieforange

(Auf Grund der Gewichtsverteilung ist ein Betrieb der Maschine ohne Bänder nicht möglich!)

Bei Lieferung von Zusatzausrüstungen entfallen die entsprechenden Standardausstattungen.