

## Ihre Vorteile

- Mehr Antriebsleistung – erfüllt alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards “Stage V”
- Mehr Förderleistung oder Kraftstoffersparnis durch Maschinenleistungsmanagement (optional)
- Mischwerk mit Überlastschutz und Rückwärtslauf
- Neues robustes Keypad verbessert die Benutzerfreundlichkeit
- Großer Dieseltank mit 70 Liter Volumen
- Anwenderfreundliche Anordnung von Beschickerhebel und Lufthähnen
- Optimierte Wartungs- und Serviceeigenschaften
- Robuste Bauweise sichert Wertstabilität und hohe Wiederverkaufswerte
- Made in Germany



## Mixokret M 740 Stage V

### Umweltfreundlich und stark



- **Konventioneller Estrich**  
mit Bindemittel (Zement, Calciumsulfat, Magnesia, etc.)



Die M 740 Stage V fördert Estrich bis 180 Meter weit\*\* und 90 Meter hoch\*\*. Die Bedienung ist dank des Keypads mit farbigen LED-Anzeigen und des modernen Farbdisplays im Steuerschrank denkbar einfach und effizient. Menüs zur Fehlerbehebung und Servicedurchführung erhöhen die Verfügbarkeit.

Mehr Leistung bietet der Deutz-Dieselmotor (Abgasstufe Stage V).

Ihr kompetenter Putzmeister Händler berät Sie gerne zu technischen Details und Anwendungsfragen.

- Sand
- Riesel



Mehr Antriebsleistung dank des 36,4 kW Deutz-Motors – dieser erfüllt alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards „Stage V“



Benutzerfreundliches robustes Keypad übersichtlich und leicht zu bedienen – dank des „Folge dem blauen Licht“-Prinzips



Das Maschinenleistungsmanagement (optional) erlaubt die Einstellung der Motorleistung nach Bedarf. Hierbei kann Kraftstoff gespart oder Extra-Power abgerufen werden.

## Technische Daten

| M 740                     | DH                                                                           | DHB                             | DHBS                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Mischbehälter</b>      | 260 l,<br>200 l Nutzinhalt                                                   | 260 l,<br>200 l Nutzinhalt      | 260 l,<br>200 l Nutzinhalt                       |
| <b>Fördermenge*</b>       | 3,8 m³/h                                                                     | 4,6 m³/h                        | 5 m³/h                                           |
| <b>Förderdruck</b>        | 8 bar                                                                        | 8 bar                           | 8 bar                                            |
| <b>Förderentfernung**</b> | 180 m weit / 90 m hoch (30 Stockwerke)                                       |                                 |                                                  |
| <b>Kompressor</b>         | 4,35 m³/min; Abregeldruck 8 bar                                              |                                 |                                                  |
| <b>Antriebsmotor</b>      | Diesel, 3-Zylinder Deutz mit Turboaufladung,<br>36,4 kW (Abgasstufe Stage V) |                                 |                                                  |
| <b>Gewicht</b>            | 1 715 kg                                                                     | 1 840 kg                        | 1 900 kg                                         |
| <b>Tankinhalt</b>         | 70 l                                                                         | 70 l                            | 70 l                                             |
| <b>Länge</b>              | 4 780 mm                                                                     | 5 075 mm                        | 5 075 mm                                         |
| <b>Breite</b>             | 1 480 mm                                                                     | 1 480 mm                        | 1 480 mm                                         |
| <b>Höhe</b>               | 1 520 mm                                                                     | 2 431 mm                        | 2 431 mm                                         |
| <b>Befüllhöhe</b>         | 820 mm                                                                       | 400 mm                          | 400 mm                                           |
| <b>Größtkorn</b>          | 16 mm                                                                        | 16 mm                           | 16 mm                                            |
| <b>Fahrwerk</b>           | gebremst, Zulassung bis 80 km/h                                              |                                 |                                                  |
| <b>Besonderheit</b>       | Basisversion                                                                 | mit hydraulischem<br>Beschicker | mit hydraulischem<br>Beschicker und<br>Schrapper |

\* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

\*\* Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

□ Option ■ Serie

## Ausstattung

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Arbeitsscheinwerfer                                       | ■ |
| Auslaufbock                                               | ■ |
| Auto-Power-Off                                            | ■ |
| Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste                   | ■ |
| Befüllpumpe für Fettzentralschmierung                     | ■ |
| Fettzentralschmierung                                     | ■ |
| Hebelpresse mit Schlauch                                  | ■ |
| Kranöse                                                   | ■ |
| PKW-Kupplung                                              | ■ |
| Tankanzeige im Display                                    | ■ |
| Hochdruckreiniger                                         | □ |
| Leuchenträger 24 V                                        | □ |
| LKW-Kupplung                                              | □ |
| Maschinenleistungsmanagement                              | □ |
| Mischungszähler                                           | □ |
| Mischzeiteinstellung                                      | □ |
| Ortungssystem                                             | □ |
| Schutzblech am Beschicker                                 | □ |
| Sonderlackierung Haube<br>in RAL-Farbe/Kundenbeschriftung | □ |
| Stopferralarm                                             | □ |
| Stützfüße                                                 | □ |
| Umrüstung 100 km/h                                        | □ |
| Verschleißbleche am Dom                                   | □ |
| Verschleißbleche (Hardox 6 mm)                            | □ |
| Verschleißbleche (Hardox 8 mm)                            | □ |
| Verschleißbleche Kunststoff                               | □ |
| Verschleißbleche stirnseitig                              | □ |
| Wasserdosierung (integriert)                              | □ |

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com



**Putzmeister**