

**OFFERT:****OFFERT NR:** 1044078**Datum**

03/05/2024

Er ref:

Mattias Lindebäck

Tel: 0703214695

Mob:

Fax:

Mail: mattias.lindeback@veho.se

Kundens bestnr:

1356920003

Veho Import AB

Hyllie Allé 31

215 33 Malmö

SVERIGE

Vår ref:

Andreas Borst

Betalningsvillkor

30 dagar netto

Leveranstid:**Lev. adress:****Leveransvilkor**

Fritt JOAB

Vi tackar för Er förfrågan och har nöjet att inkomma med offert på byggnation enligt nedanstående:

Slutkund:**Fo Nr:****Chassi:**

Mercedes-Benz eEconic 6x2

Hytt:**Däck:**

Byggmönster 95653312

Framaxel:**Avgasrör:****Chassi Nr:****Fjädring:****Hjulbas:**

4000

Kraftuttag:

ZF - Fabriksmonterad

Chassi INFO.

Chassit är eldrivet.

ZF's lösning ska vi sänka så mycket det går, målet är under hytthöjd.

Typ

JOAB HookMaster (120-93), lyftkapacitet 20 ton

Bygghöjd: 178 mm

Krokhöjd: 1450 mm

Tippvinkel 93°

Kuggmatad åkkälke med vikbar krokpelare

Utvändig hydraulisk flaklåsning

Flakstopp fram på krokpelaren

El-pneumatisk säkerhetsspärr i kroköglan, styrd av strömställare i hytt

Manöverventil, elförzinkade hydraulrör och rörkopplingar

Dubbelverkande hydraulcylindrar med lasthållningsventiler

Samtliga magnetventiler är monterade i plastboxar

Servicestöd (tippstötta)

Lastväxlaren är tillverkad enligt svensk rullflaksstandard, SS 3021

Placering ventilpaket

Manöverventilen monterad vertikalt ståendes i redskapsfästet på vänster sida.

Snabbkörning HM

2 st åkhastigheter på åkkälken

Mellanram

Behovsanpassad mellanram

JOAB Försäljnings AB	Telefon	E-Post	Bankgiro:	Svenska Handelsbanken	Org. nr	Styrelsens säte
Östergärde Industriområde	+46 (0)31-705 06 00	info@joab.se	493-0210	S-106 70 STOCKHOLM	556315-6008	Göteborg
417 29 Göteborg	Fax	Hemsida		Swift adress: HANDSESS	VAT nr	
Sverige	+46 (0)31-705-06-09	www.joab.se		IBAN:	SE556315600801	
	+46 (0)31-705 06 36			SE35 6000 0000 0007 0251 1838		

Styrssystem	4-läges elproportionell joystick med 2 strömställare samt 2 vridlägen
Display	Samtliga strömställare i hytt som berör påbyggnationen ersätts med en aktiv display.
Chassifästsats	Chassifästen med bultsats FBS-monterat. JOAB slutbalk.
Redskapsfäste	Redskapsfäste i krokpelarhöjd med gångbord i ovankant enl. JOAB:s FBS-system 2 st hylsor monterade i redskapsfästet för styrdubbar på lastväxlarram. (För lastväxlarlift och kranflak upp till 14 tm) Hållare för spett, spade och borste monterade vänster sida i redskapsfäste Stege inkl. handtag monterad på vänster sida.
Hydraultank 130	130 liters hydraultank i plåt med bottenkran, konsoler, returfilter, luftfilter och nivåglas.
Tankplacering	För FBS-montering i framstammen/redskapsfästet
Hydraulolja 32	Byggnationen fylld och testkörd med standard mineralolja enligt ISO VG 32.
Hydraulpump	Hydraulpump komplett med avlastningsventil direktmonterad på ZFs kraftuttag
VBG	VBG bogserbygel bak, dragbalk, gavelsats samt 7-polig elkontakt med belysningsfunktioner.
Underkörn.skydd bak	Fast underkörningsskydd bak i stål Uppfyller ECE R58.03
Ramavslut bak	Chassieramen kapas rakt av bak
Skärmsats - Originalskämar	Exkl. Original plastskärm från fabrik används.
Lamphållare bak	Original lamphållare används. Rostfri skyddsplåt monterad över lamphus
Belysning	Chassits befintliga bakljus används. Sidomarkeringsljus typ diod samt reflexer, enligt lagkrav
LED Lastljus	2 st LED lastlampor i ovankant av framstammen/redskapsfästet med 1 strömställare i hytt. 1800 Lumen
LED Backljus bil	2 st LED backlampor 1000 Lumen monterade bak på chassit, kopplade över backväxel. 2 st LED arbetsljus 1800 Lumen i underkant framstammen/redskapsfästet/fristående. Aktiveras via 3-läges strömställare (autoläge / endast backlampor / samtliga på).
Automatläm	1 st snabbkoppling luft (likn. duomatic) monteras bak på chassit för luftstyrd automatläm på flak, styrventil på chassie och stömställare i hytt med on-off lägen
Arbete på väg	Paket innehållande: - Blixtljus fram - Blixtljus sida - Blixtljus bak, kopplat över backväxel med dag och nattfunktion - Rotljus bak på lampkonsoler inkl. el dragen till 7-poligkontakt för rotljus på släp Till detta paket medföljer ett certifikat som bekräftar att bilen uppfyller Trafikverkets krav "Arbete på väg TRV2012/12863"

JOAB Försäljnings AB	Telefon	E-Post	Bankgiro:	Svenska Handelsbanken	Org. nr	Styrelsens säte
Östergärde Industriområde	+46 (0)31-705 06 00	info@joab.se	493-0210	S-106 70 STOCKHOLM	556315-6008	Göteborg
417 29 Göteborg	Fax	Hemsida		Swift adress: HANDSESS	VAT nr	
Sverige	+46 (0)31-705-06-09	www.joab.se		IBAN:	SE556315600801	
	+46 (0)31-705 06 36			SE35 6000 0000 0007 0251 1838		

Nödstopp	Nödstoppsats, med roterande LED-varningsfyr, kopplad över hydraulpump
Sidohinder	Mercedes-Benz org. sidohinder
Lackering	FBS lackerad lastväxlare i standard chassi kulör. OBS! Chassimonterad utrustning lackeras i standard chassi kulör om inget annat anges. Cylindersatsen lackeras i svart om inget annat anges.
Konturmärkning Vit/Röd	Konturmärkning enl. EU-direktiv (from juli 2011) Bilen/byggnationen försedd med vit reflextejp på båda sidor samt röd reflextejp bak
Montering	Inklusive montering av ovanstående utrustning på chassi
Besiktning	Registreringsbesiktning
CE-märkning	Byggnationen är CE-märkt och uppfyller kraven enligt Maskindirektivet.
Dokumentation	Manual, intyg samt eventuell dekalsats, bifogas vid leverans. Reservdelshandbok finns tillgänglig på www.joab.se.
JOAB första service	Obligatorisk första service inom 2 månader efter leverans ingår förutsatt att leveranskort fylls i på www.joab.se/leveranskort-pabyggnad.
Flyttning lufttankar	Flyttning av lufttankar

Totalt:

Offerten gäller t.o.m : 31/12/2024
Mervärdesskatt tillkommer
Leveransbestämmelser :
Enligt LFG21

Med vänlig hälsning
JOAB Försäljnings AB
Andreas Borst
076-767 37 59

andreas.borst@joab.se