

Spesifikasjoner Kalmar DCG80-6, B50700004, 2017 modell

Chassis

DCG80-6, Akselavstand L3 = 2600mm

Mast

Dupleks frisisiktmast, med maksimal sikt

LøftehøydeH4: 4000 mm

Byggehøyde H3: 3185 mm

Mål

Lengde uten gafler: 3915 mm,

Akselavstand: 2600 mm

Høyde uten mast: 2570 mm

Bredde: 2000 mm

Gaffelvogn

Vogn med integrert hydraulisk sideføring/spredning.

B=2000 mm

Gafler

rulletype

Drivutrustning

Fabrikat: AGCO (SISU), **Steg 4**

Type: 44 AWI

Effekt: 85kW v/ 2200 omdr.

Antall syl: 4

Dreiemoment: 450 Nm v/ 1500 omdr.

Gearkasse

Fabrikat: ZF

Type: 2WG94

Styreaksel

Kalmars egenutviklede, med meget kraftige dobbeltvirkende styresylinder og minimalt med bevegelige deler. Akselen er festet til rammen, ved hjelp av to meget kraftige, vedlikeholdsfrie sfæriske gummelement. Konstruksjonen tillater store hjulutslag som medfører liten svingradius.

Førerhytte

Førerhytten EGO, er bygget for å tilfredsstille de gjeldende høye krav til sikkerhet, ergonomi og førermiljø. Ratt, føreseter og betjeningsspaker for hydraulikk, er individuelt regulerbare, for å sikre best mulig førerkomfort. Rikelig dimensjonert varmeapparat og defrosteranlegg. Friskluft tilføres gjennom kupefilter. EGO førerhus har meget bra sikt / utsyn.

Elektrisk:

24 Volt elektrisk anlegg med hovedstrømsbryter montert. Batterikapasitet 2 x 12V-75Ah.

Dekk:

8.25*15 Styrehjul og drivhjul (doble) – Continental RT20

Farge (std)

Hytte: Kalmar Grå
Chassi: Kalmar Rød
Mast: Kalmar Sort

Utstyr inkl. i pris:

Skyverute begge sider
Tonede ruter
Klimaanlegg
BEGE 3730 luftfjæret førerstol
Solgardin i takvindu
DAB radio med MP3 spiller / bluetooth / handsfree mm
Vekt med visning i display
2 utvendige ryggespeil montert på førerhus
Pusser på tak med intervall
Intervallpusser foran og bak
Elservo spaker (fingertipp)
Sylinderstøtte i gaffelvogn
Hydraulisk akkumulator på løftefunksjon
Skvettlapper foran
Bremselys og blinklys er LED lys
LED lys i mast
2 ekstra LED lys i bakkant førerhus rettet forover
Ekstra LED lys montert foran på førerhus
Automatgir
Elektronisk inching
Sikkerhetslys (Blue dot) bak på førerhus
Sentralsmøring – 14 punkter
Ryggekamera
Mekanisk tiltindikator i mast