

## Ihre Vorteile

- Mehr Leistung und Fördermenge
- Neuste Motorentechnik – sauber und effizient. Erfüllt alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards "Stage V"
- Neue ergonomische zentrale Bedieneinheit mit intuitivem Keypad auf der rechten Maschinenseite
- Optimierter Kraftstoffverbrauch mit Ergonic Output Control (EOC)
- Größerer Trichter (360 l) mit Gummikragen und Schutzgrill
- Umfangreiche Serienausstattung
- Extrem robuste Kolbenpumpeneinheit
- Stützfüße für sicheren Stand
- Verbesserte Zugänglichkeit zu Wartungspunkten und geringerer Serviceaufwand bei Verwendung von wartungsfreien Komponenten
- Made in Germany

## P 730 – Die kräftigste Kompaktpumpe für hohe Fördermengen im neuen Design



Die neue Kolbenpumpe P 730 ist ideal geeignet für die Förderung von Feinbeton bis zu 32 mm Korngröße und für Spritzbetoneinsätze.

Sie ist unsere stärkste Maschine dieser Art mit noch mehr Leistung und Fördermenge, gleichzeitig niedrigem Gewicht und einem durchdachten und bedienerfreundlichen Design. Zusätzlich ist sie servicefreundlicher und wartungsärmer denn je.

Ihr kompetenter Putzmeister-Händler nennt Ihnen gerne weitere Vorzüge und beantwortet Ihnen alle Fragen bezüglich Ihrer individuellen Anforderungen.

Spritzbeton

### ■ Spritzbeton



Feinbeton

### ■ Feinbeton bis 32 mm Korngröße





Großer, klappbarer Trichter mit Gummikragen (360 l), Schutzgrill und Splash Guard (optional) – perfekter Schutz vor Betonspritzern.



Leistungsstarker 3-Zylinder Deutz Motor mit 55,4 kW dank Ladeluftkühler erfüllt alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards „Stage V“ in der EU sowie in der Schweiz.



Zentrales Bedienfeld mit intuitivem Keypad mit „Folge dem blauen Licht“-Prinzip – einfach und sicher zu bedienen, bestens geschützt durch robuste Plexiglas-Tür.

## Technische Daten

## P 730 TD / SD

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fördertrichter</b>        | 300 l / 360 l (mit Gummi-Aufsatzkragen)                                          |
| <b>Fördermenge theor.*</b>   | 3 – 30 m³/h                                                                      |
| <b>Förderdruck max.</b>      | 55 bar                                                                           |
| <b>Förderentfernung**</b>    | bis 300 m weit, bis 100 m hoch,<br>Feinbeton bis 100 m weit und bis 80 m hoch    |
| <b>Antrieb</b>               | 3-Zylinder Deutz-Dieselmotor mit Turboaufladung,<br>55,4 kW (Abgasstufe Stage V) |
| <b>Kolbenpumpe</b>           | 2-Zylinder hydraulisch                                                           |
| <b>Kolbenhub</b>             | 700 mm                                                                           |
| <b>Förderzylinder (Ø)</b>    | 180 mm                                                                           |
| <b>Antriebszylinder (Ø)</b>  | 80/45 mm                                                                         |
| <b>Druckstutzenkupplung</b>  | 5,5"                                                                             |
| <b>Hubzahl max.</b>          | 29 Hübe/min.                                                                     |
| <b>Gewicht</b>               | 2370 kg (TD) / 2000 kg (SD)                                                      |
| <b>Länge x Breite x Höhe</b> | 4667 mm x 1590 mm x 1966 mm (TD)                                                 |
| <b>Befüllhöhe</b>            | 1325 mm (TD) / 1125 mm (SD)                                                      |
| <b>Größtkorn</b>             | 32 mm                                                                            |
| <b>Maschinentyp</b>          | Anhängerpumpe (TD), Stationärpumpe (SD)                                          |
| <b>Fahrwerk</b>              | Straßenfahrwerk (TD), Kufenrahmen (SD)                                           |

\* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

\*\* Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

☐ Option ☒ Serie

## Ausstattung

|                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2,5t Fahrwerk                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Auspuffklappe                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ergonic Output Control (EOC)                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fettzentralschmierung (mit Handpumpe+Verteilerblock) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fördermengenverstellung (elektrisch)                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gummikragen                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hubzähler                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kranöse                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LKW-Kupplung                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Reinigungszubehör                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rüttler                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schutzgrill                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schutzhelm                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Werkzeugkasten mit Werkzeug                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Arbeitsscheinwerfer                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Fettzentralschmierung (elektrisch, automatisch)      | <input type="checkbox"/>            |
| Funkfernsteuerung mit Fördermengenverstellung        | <input type="checkbox"/>            |
| Hochdruckreiniger                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Kabelfernsteuerung                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Kundenbeschriftung                                   | <input type="checkbox"/>            |
| Leuchenträger 24 V                                   | <input type="checkbox"/>            |
| PKW-Kupplung                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe                  | <input type="checkbox"/>            |
| Splash Guard - Trichterabdeckung und Spritzschutz    | <input type="checkbox"/>            |
| Spülwasserpumpe                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Trichter Leermeldung                                 | <input type="checkbox"/>            |
| USB-Ladedose mit Smartphone-Halterung in Bedienfeld  | <input type="checkbox"/>            |
| Zusatzmitteldosierung                                | <input type="checkbox"/>            |

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com



**Putzmeister**