

PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

PEKASS a.s.

Přátelství 555/9

104 00 Praha 10 - Uhřetěves

Nabídka pro: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Nabídka na dodávku stroje: Tažený postřikovač

Horsch Leeb

Model: 4 AX

Stav: Nový stroj MTH/HA

Rok výroby: 2026



Standardní popis

Sériové charakteristiky stroje

- »» Osa 8 t, konstrukce osy bez odpružení
- »» Volitelně s řízením oje, automatické dodržování stopy
- »» Sériové pneumatiky 380/90 R 46 CEAT
- »» Nádrž na čistou vodu: 400 l.
- »» Nádrž na ruční mytí: 15 l.
- »» Load Sensing: Potřebné množství oleje cca 30 l/min; je zapotřebí hydraulika traktoru s výkonem cca 50 l/min; Hydraulické přípojky na straně stroje: Tlak = konektor SVK BG4; zpětný tok = spojka SVK BG4; připojení LS = konektor SVK BG2
- »» Podesta se sklápěcím žebříkem integrována do nádrže na čistou vodu
- »» Pneumatická brzdová soustava dvouokruhová s mechanicky ovládaným regulátorem brzdné síly a pružinový mechanismus
- »» Blatník k zakrytí kol
- »» Mechanická opěrná patka
- »» Sací a výtlačná strana oběhu vody v mísiči nastavitelná přes ruční kulové kohouty
- »» Plnicí přípojka 2" Kamlok
- »» Naplavovací šachta z PE – cca 35 litrů
- »» Mechanické zobrazení stavu naplnění na plnicím místě
- »» Pracovní počítač ISOBUS
- »» Volitelný znalecký posudek pro povolení k provozu pro 40 km/h

Zvolená specifikace

Leeb 4 AX (vč. nádrže na jíchu 3 800 l z PE (polyetylenu), nádrže na čistou vodu 400 l, naplavovací šachty (PE), sériových pneumatické 380/90 R 46 BKT, stavitelný rozchod, pneumatické brzdy, pevné oje, mechanické zobrazení stavu naplnění, odkládací přihrádka vlevo a skříňka vpravo vzadu před zadní nápravou),

BASIC (vč. pístového membránového čerpadla poháněného kloubovou hřídelí (270 l/min), ručních vícecestných ventilů k ovládání sací a výtlačné strany, 1 dvojčinného řídicího ventilu nebo přípojek Load Sensing, potřebné množství oleje 30 l/min

Spodní zavěšení pomoci s K80 (přestavitelné na spodní zavěšení)

Řízená oj (kopírování stopy traktoru) – pouze s GPS, Section Control a Track Leader II

Blatník s osvětlením

Sada kol **380/90 R 46** CEAT Farmax RC, 165B

Rozchod kol 2,25 m (mechanicky nastavitelný rozchod 1,50 m – 2,25 m)

Ramena (12)/24 m, 5 -dílná (**s možností aplikace při složeném záběru na 12 m**)

BoomControl ECO – celkové naklápění ramen (2 senzory)

Rozšíření BoomControl ECO (2 přidavné senzory = 4 senzory celkem)

MotionControl (horizontální tlumení ramen)

Pneumatické spínání trysek 1-0, 3-násobné těleso trysek ruční, 1 úroveň, vč. 5-násobných těles trysek ručních vlevo a vpravo na vnější straně pro použití okrajových trysek

Pneumatické spínání 18 sekcí se standardním rozdělením, cirkulace až do trysky

Rozdělení v metrech 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 // 2 / 2 / 2 \ 2 \ 2 \ 2 \\ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1

Terminál **eosT10** vč. Držáku, připojovacího kabelu terminálu InCab a aktivace (UT, AUX-N, TC-BAS, TS-SC, až 120 sekcí)

Instalační sada ISOBUS Heck Generation II (pouze pro terminály eosT10 a eosT10 PRO)

GPS přijímač (Glonass, Galileo, EGNOS / WAAS), namontovaný na stroji (přesnost 20-25 cm)

Joystick pro terminál ISOBUS

Digitální zobrazení aktuálního stavu kapaliny na ovládacím terminálu, mech. Zobrazení na plnicím místě zůstane zachováno

Digitální hladinoznak v pracovní zóně – zobrazuje stav naplnění

Vlastní hydraulická soustava postřikovače (Včetně pohonu pomocnou hřídelí, nádrží HO, čerpadlem)

Noční osvětlení – osvětlení postřikových kuželů bez čištění

Předřazené osvětlení ramen (2 světlomety LED na podestě)

Externí plnicí přípojka (kamlok vlevo v naplavovacím centru) **pro plnění cisternou postřikovače**

Pneumatická brzda

Znalecký posudek pro povolení k provozu Leeb AX pro 40 km/h včetně dílů pro povolení k silničnímu provozu s C.O.C. dokumenty

3 sady trysek Lechler

PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

Dopravní paušál (EUR)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Zaškolení obsluhy/kalibrace stroje v rozsahu	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Předprodejní servis, agregace a domontáže v rozsahu viz.Nabídkový list (EUR) *	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Stroj k vyzvednutí	PEKASS
Termín dodání nejpozději do	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.
Ceníková cena (EUR)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
cena po slevě (EUR)**	
Záruka	12 měsíců
Platnost nabídky do:	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.

*) Práce a materiál nad rámec nabídkového listu budou doúčtovány dle reality, stroj k agregaci musí být ve stavu umožňující agregaci

***) V případě přípojného vozidla je cena platná pro agregaci s

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Odkaz: www.pekass.eu

Všeobecné obchodní podmínky PEKASS:

<https://www.pekass.eu/smluvni-a-obchodni-podminky/>

PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

Platební podmínky:

Záloha 20 % kupní ceny při objednání splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, nebo objednávky.

Doplatek kupní ceny 5 dnů před předáním stroje.

Služby

Pekass Assistance

Komplexní produkt sjednaný vedle standardní nebo prodloužené záruky, který majiteli stroje zabezpečí vysoký standard servisních služeb při řešení nenadálých závad (např. i havárie nebo chyba obsluhy) na technice zařazené do této služby. Zákazník má jistotu, že při provozování techniky nevzniknou žádné nepředvídatelné náklady, které výrazně negativně ovlivní ekonomiku provozu stroje.

<https://www.pekass.eu/pekass-assistance/>

Pekass Servis

Servisní program PEKASS SERVIS PROGRAM PLUS je služba v jejímž rámci získá provozovatel stroje komplexní servisní program na předem domluvené období. Mimo programu preventivní údržby předepsaného výrobcem obsahuje služba vzdálený condition monitoring, pravidelné inspekční prohlídky technického stavu stroje, odborné poradenství, nebo v případě aplikační techniky zazimování postřikovače. Službu lze zaplatit dopředu, nebo v pravidelných splátkách. Služba je poskytována pro techniku JCB a HORSCH LEEB. „

<https://www.pekass.eu/pekass-servis/>

Nabídku zpracoval:.....

Nabídku akceptuje/dne:.....