

- 2x40° kantelbaar
- 360° draaibaar
- ophanging: Verachtert connect 'o' maat type CW20/30/40.
- hydraulische bakaankoppeling (H)
- aansturingssysteem type 3 :

Keuzemogelijkheden bediening :

- A) Door middel van druktoetsen geplakt op de bestaande joy sticks
- B) Door middel van aansluiting op vrijstaande druktoetsen op uw bestaande sticks
- C) Door middel van te vervangen joy sticks (Verachtert!)

Hiervoor dient de machine uitgerust te zijn met 2 dubbelwerkende functie namelijk 1 x draaien – 1 x kantelen – 180-210 bar – 40-60 liter (aanwezig op Uw machine).

De hydraulische connect'o' maat bediening gebeurt door middel van een onafhankelijke SB-Unit (aanwezig op Uw machine).

- | | | |
|-------------------|-----|----------------|
| - basisafmetingen | (A) | : 515 mm |
| | (B) | : 379 mm |
| | (C) | : 379 mm |
| | (D) | : 809 mm |
| | (E) | : 620 mm |
| | (F) | : 712 mm |
| - gewicht | | : vanaf 510 kg |
| - werkdruk | | : 180-210 bar |
| - oliedebiet | | : 40-60 l/min |

