

Viljankuljetusvaunu

Parempaa suorituskykyä pellolle



GTW 21/25

BERGMANN

...the specialists

Jatkuvaan käyttöön

Tehty ammattimaiseen käyttöön ja urakoitsijoille

Viljankuljetusvaunu on logistinen linkki jatkuvasti liikkeessä olevan puimurin ja pellon reunassa odottavien kuljetusajoneuvojen välillä.



Sinä aikana, kun GTW ottaa viljan vastaan, kuljettaa ja siirtää sen, puimuri jatkaa työtä ilman keskeytystä. Tämä on merkittävä parannus sadonkorjuun tuottavuuteen.

Matalalla oleva painopiste antaa GTW vaunulle erittäin hyvät ajo-ominaisuudet pellolla ja maantiellä..

Isot ikkunat GTW:n etulaidassa takaa hyvän näkymän kuormatilaan. Ruuvikuljetin taitetaan ulos ja sisään hydraulisesti ja sitä ohjataan traktorinohjaamosta.



Luotettavaa käyttötekniikkaa

Tavoittemme: Korkea suorituskyky ja luotettavuus

Kaikki komponentit ovat erittäin korkealaatuiset ja tämä takaa turvallisuuden, luotettavuuden ja kestävyuden myös jatkuvassa pitkäaikaisessa käytössä.



GTW 21 ja GTW 25 -vaunujen tilavuus on 21 m³. Lisävarusteena olevien sivulaitojen korotuksilla voidaan kuljettaa ja siirtää 25 m³.

Kuormatilassa, vaakatasossa oleva erikoissyöttökuljetin siirtää puidun materiaalin nopeasti, tasaisesti ja varovasti siirtokuljettimelle. Sähköisesti tasapainotetun ruvikuljettimen kaltevuuskulmaa voidaan säätää ja sen suuri siirtonopeus on erittäin tehokas 400 tn/h ja jopa enemmän.

Kuljettimen korkeus on 4,80 m.

Syöttökuljetin voidaan kytkeä pois päältä hydraulisella kytkimellä, jotta voidaan varmistaa siirtokuljettimen tyhjeneminen kokonaan.



Syöttökuljettimen optimaalinen suorituskyky saavutetaan hydraulisesti toimivalla annosteluyksiköllä. Kaikki vapaasti virtaava materiaali kuten siemenet, CCM, jyvät, lanta jne. kuljetetaan ja siirretään turvallisesti.



Tyhjennysventtiili on syöttökuljettimen alimmassa kohdassa jolloin voidaan varmistaa jäämien täydellinen poistuminen. Venttiili toimii myös puhdistusventtiilinä.



Vahva voimansiitojärjestelmä takaa GTW-vaunun pitkän ja luotettavan käytön.



Lisävarusteena on suojapeite seisontatasolla tai ilman, joilloin voidaan suojata materiaali kosteudelta turvallisen kuljetuksen varmistamiseksi.

BERGMANN

...the specialists

Tekniset tiedot

| | | GTW 21 | GTW 25 | Lisävarusteet: |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Runko | | Vakio runko ja DLB | Telirunko ja DLB | |
| Kuormatilan mitat (pituus x leveys) | mm | 4.800 × 2.550 | 4.800 × 2.550 | Renkaat |
| | | | | 550/60-22.5 (vain GTW 25) |
| Koneen mitat: | | | | 600/55-22.5 (vain GTW 25) |
| Pituus* | mm | 7.400 – 7.900 | 7.400 – 7.900 | 700/50-22.5 (vain GTW 25) |
| Leveys* | mm | 2.990 | 2.550 – 3.000 | 600/55-26.5 (vain GTW 25) |
| Kuormauskorkeus* | mm | 3.200 | 3.320 / 3.740** | 700/50-26.5 (vain GTW 25) |
| Tilavuus (DIN) | m ³ | 21 | 21 / 25** | 600/55 R 26.5 Michelin CARGO XBIB (vain GTW 25) |
| | | | | 710/50 R 26.5 Michelin CARGO XBIB (vain GTW 25) |
| Suurin kokonaispaino: | | | | 30.5/R 32 (vain GTW 25) |
| Maantie | kg | 12.000 | 20.000 – 21.000 | ALB (vain GTW 25) |
| Peltokäyttö | kg | 21.000 | 24.000 | Alavetopuomi |
| | | | | Kuulavetolaite |
| Siirtokuljettimen kuormauskorkeus* | mm | 4.800 | 4.920 | Suojapeite seisontatasolla / ilman |
| Kuljettimen halkaisija: | | | | |
| Syöttökuljetin | mm | 350 | 350 | |
| Siirtokuljetin | mm | 400 | 400 | |
| Tehontarve | KW hv | 88 - 184 120 - 250 | 96 - 206 130 - 280 | |

* laitteista riippuen | ** when equipped with body extension



Lannanlevitin - Tarkkuuslevitin - Noukin- ja rehuvaunut - Rehunkuljetusvaunut - Viljankuljetusvaunut - Vario-järjestelmät - Erikoisajoneuvot

BERGMANN

...the specialists

Ludwig Bergmann GmbH • Maschinenfabrik
Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt/Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0 · Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
www.bergmann-goldenstedt.de · info@l-bergmann.de

