



zemědělská, komunální a silniční technika

PEKASS a.s.

Přátelství 987/11
104 00 Praha 10 - Uhřetěves

Nabídka pro: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Nabídka na dodávku stroje: Tažený postřikovač

Horsch Leeb

Model: 5 LT

Stav: Nový MTH/HA

Rok výroby: 2026



Stránka 1 z 5



Standardní popis

Sériové charakteristiky stroje

- »» Náprava 12 t; např. volitelně s řízením nápravy; automatické dodržování stopy
- »» Elastomerové odpružení
- »» Nádrž na čistou vodu: 500 l.
- »» Nádrž na ruční mytí: 15 l.
- »» Load Sensing: Potřebné množství oleje cca 70 l/min; je zapotřebí hydraulika traktoru s výkonem cca 110 l/min; Hydraulické přípojky na straně stroje: Tlak = konektor SVK BG4; zpětný tok = spojka SVK BG4; připojení LS = konektor SVK BG2
- »» Podesta se sklápěcím žebříkem
- »» Pneumatická brzdová soustava dvouokruhová s automaticky ovládaným regulátorem brzdné síly (ALB)
- »» Souvisle hladký spodek zařízení, šetrný k rostlinám
- »» Blatník se zástěrkami k zakrytí kol
- »» Hydraulická opěrná patka ovládaná přes řídící jednotku traktoru
- »» Hydraulický mísič; nastavitelný / vypínatelný přes terminál
- »» Plnicí přípojka 3" Kamlok
- »» Plastová naplavovací šachta cca 40 l.
- »» Digitální zobrazení stavu naplnění na terminálu a na plnicím místě
- »» Automatické vyplachování tlakového filtru na souvrati - nečistoty se shromažďují ve věžovém sítu
- »» **Systém CCS Continuous Cleaning:** přídatné pístové membránové čerpadlo k zásobování čisticích trysek nádobu čistou vodou a k podpoře postřikového čerpadla při nasávání ze studní nebo níže postavených zásobníků. Tento systém umožňuje velmi efektivní a časově úsporné čištění nádob a postřikových vedení díky soustavnému vyplachování nádob čistou vodou, zatímco postřikové čerpadlo nepřetržitě odsává oplachovací vodu; koncentrace se tak velmi rychle snižuje.
- »» Pracovní počítač ISOBUS
- »» Volitelný znalecký posudek pro povolení k provozu pro 40 km/h nebo 50 km/h



zemědělská, komunální a silniční technika

Zvolená specifikace

Leeb 5 LT (vč. nádrže na jichu 5 000 l z PE (polyetylen), nádrže na čistou vodu 500 l, naplavovací šachty (PE), pneumatické brzdy)

CCS Pro (vč. Hydr. Poháněného odstředivého čerpadla (600 l/min) a dodatečného pístového membránového čerpadla pro nepřetržitě vnitřní čištění CCS, **elektrických kohoutů** k řízení sací a výtlačné strany **z kabiny traktoru**, a nebo **externího terminálu**, přípojek Load Sensing, potřebného množství oleje 70l/min a 1 dvojitý řídicí ventil pro hydr. Opěrnou patku **Spodní zavěšení** pomocí **spojky** s kulovou hlavou **K80**

Řízená náprava

Odpružení náprav: **Pneumatické odpružení**, úroňová regulace

Rozchod kol **2,25 m**, vzdálenost přírub 2,10 m (možnost přestavení na **rozchod 2,00 m**)

Sada kol **VF 420/95 R 50 Michelin SprayBIB, 177D**

Ramena (12)/24 /30 m, 7dílná

BoomControl PRO (4 senzory) – individuální naklápění ramen levá/pravá

Rozšíření výbavy BoomControl PRO o 2 senzory = 6 senzorů

MotionControl (horizontální odpružení ramen)

Automatické přepínání **AutoSelect** mezi tryskami resp. mezi konfiguracemi trysek

Kompenzace dávky v zatáčkách **AutoSelect PRO**

Pneumatické spínání trysek **MULSTISELECT 4-2**, 6 úrovní, vč. okrajových trysek

Individuální rozdělení sekcí (19 sekcí) rozdělení v metrech

0,5/1/1,5/1,5//1,5/1,5/1,5//1,5/ 3/ 3\ 3\ 1,5\\1,5\1,5\1,5\\1,5\1,5\1\0,5

ISOBUS příprava

Joystick pro terminál

Hlavice **naplavovací šachty z nerezové oceli** (52 l vč. Přídavné rázové trysky, pro snadné a intenzivní nasazení práškových preparátů)

Druhý tlakový filtr vzadu ve středním rámu ramen (bez automatického čištění)

Nightlight – osvětlení postřikových kuželů vč. Čištění

Osvětlení pod krytem na levé straně v naplavovací oblasti

Předřazené osvětlení ramen (2 světlomety LED na odkládací ploše ramen)

Plachty na ochranu proti postřiku na ramenech za koly

Vyfukovací funkce pro zbytkové množství (pouze pro verze CCS, CCS PRO)

Externí plnění, přídavná plnicí přípojka 2" v naplavovacím centru **max. plnicí výkon 1 000 l/min**

Anemometr

Odkládací prostor na kanystry vpředu vpravo ve směru jízdy

Horsch Connect

S HorschConnect mohou zákazníci společnosti HORSCH **po dobu pěti let prohlížet data strojů**

v HorschConnect Telematics. Předpokladem je aktivace přes portal.horsch.com. Vizualizace probíhá na telematics.horsch.com.

Kromě toho je umožněno používání aplikace MobileControl

Díly k silničnímu provozu

6 sad trysek Lechler



zemědělská, komunální a silniční technika

Dopravní paušál (EUR)	
Zaškolení obsluhy/kalibrace stroje v rozsahu	4 hod
Předprodejní servis, agregace a domontáže v rozsahu viz. Nabídkový list (EUR) *	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Stroj k vyzvednutí	PEKASS
Termín dodání nejpozději do	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.
Ceníková cena (€)**	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Cena po slevě (€)**	
Záruka	12 měsíců
Platnost nabídky do:	Do vyprodání

*) Práce a materiál nad rámec nabídkového listu budou dóúčtovány dle reality, stroj k agregaci musí být ve stavu umožňující agregaci

**) V případě přípojného vozidla je cena platná pro agregaci s

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Odkaz: www.pekass.eu

Všeobecné obchodní podmínky PEKASS:

<https://www.pekass.eu/smluvni-a-obchodni-podminky/>

Platební podmínky:

Záloha 20 % kupní ceny při objednání splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, nebo objednávky.

Doplatek kupní ceny 5 dnů před předáním stroje.

Služby

PEKASS ASSISTANCE

Komplexní produkt sjednaný vedle standardní nebo prodloužené záruky, který majiteli stroje zabezpečí vysoký standard servisních služeb při řešení nenadálých závad (např. i havárie nebo chyba obsluhy) na technice zařazené do této služby. Zákazník má jistotu, že při provozování techniky nevzniknou žádné nepředvídatelné náklady, které výrazně negativně ovlivní ekonomiku provozu stroje.

PEKASS SERVIS

Servisní program PEKASS SERVIS PROGRAM PLUS je služba v jejímž rámci získá provozovatel stroje komplexní servisní program na předem domluvené období. Mimo programu preventivní údržby předepsaného výrobcem obsahuje služba vzdálený condition monitoring, pravidelné inspekční prohlídky technického stavu stroje, odborné poradenství, nebo v případě aplikační techniky zazimování postřikovače. Službu lze zaplatit dopředu, nebo v pravidelných splátkách.

<https://www.pekass.eu/servis-2/>

Nabídku zpracoval:.....

Nabídku akceptuje/dne:.....