

Gebrauchtkran-Information Nr. 67013

Used crane-information Información de grúas usadas

Fabrikat/Typ **GROVE GMK 5120L** Traglast **120 to / 132 to**
 Manufacturer/type **GROVE GMK 5120L** capacity **120 to / 132 to**
 Fábriado por/tipo **GROVE GMK 5120L** toneladas **120 to / 132 to**

Baujahr Year **2021** Typ Teleskop-Autokran **telescopio-truck-crane** Tipo **grúa telescópica sobre camión**
 Año de First reg. **18.01.2024** Teleskop-AT-Kran **telescopio all terrain crane** **grúa todo terreno**
 Erstzul. Primera reg. **18.01.2024** Sonstiger Krantyp **other crane type** **otro tipo de grúa**

Unterwagen	Truck Carrier	Camión	Oberwagen	Superstructure	Grúa
Fahrgestell Chassis Grove			Kranmotor engine Motor		
Achsen Axles 5			PS/KW hp c.v.		
Antrieb drive 10x6x10			Emission: emission emission		
Motor engine Mercedes Benz OM 471LA			Ausleger boom Pluma		66 m
PS/KW hp 530 c.v. 390			Spitzenausl. jib plumín		16 m hydr. m. interg. 3,5 m Schwerlastspitze
Emission: emission emission Euro 5			Hubwinden winch cabrestantes		2
max. km/h speeds 80			LMB. limitador		Grove
Sonstiges other inform. Bereifung 445/65 R 22,5			Betriebsstd. op. hours horas	UW: 683	OW: 1444



Kilometer	25000																								
Traglastwerte lifting capacity potencias de elevación	<table border="1"> <tr><td>max.</td><td>-</td><td>120,0 t</td></tr> <tr><td>3 m</td><td>-</td><td>86,0 t</td></tr> <tr><td>10 m</td><td>-</td><td>32,5 t</td></tr> <tr><td>20 m</td><td>-</td><td>14,5 t</td></tr> <tr><td>30 m</td><td>-</td><td>8,2 t</td></tr> <tr><td>40 m</td><td>-</td><td>4,5 t</td></tr> <tr><td>50 m</td><td>-</td><td>2,7 t</td></tr> <tr><td>60 m</td><td>-</td><td>1,0 t</td></tr> </table>	max.	-	120,0 t	3 m	-	86,0 t	10 m	-	32,5 t	20 m	-	14,5 t	30 m	-	8,2 t	40 m	-	4,5 t	50 m	-	2,7 t	60 m	-	1,0 t
max.	-	120,0 t																							
3 m	-	86,0 t																							
10 m	-	32,5 t																							
20 m	-	14,5 t																							
30 m	-	8,2 t																							
40 m	-	4,5 t																							
50 m	-	2,7 t																							
60 m	-	1,0 t																							

Besonderheiten **Specials Particularidades**
 9,7 - 16 m hydr. Doppelklappspitze incl. 3,5 m intergrierter Schwerlastspitze, 2 verstellbare Xenon-Scheinwerfer am Grundausleger, Auslegerschwimmstellung, Auslegerkopfkamera, 2. Winde, zusätzl. Hydraulikölkühler, Hakenflaschen: 60 to (3-rollig) Doppelhaken, 26 to (1-rollig) Einfachhaken, Klimaanlage, Komfortsitz mit Sitzheizung, Sekundärwasserretarder, Stützdruckanzeige und Abstützbedinung oben und unten, Schnellverschlusskupplung Hydraulik Abstützungen, MAXbase, Standheizung, Kamerasystem zur Rückwärtsfahrtüberwachung, Birdview-System, LED-Arbeitscheinwerfer, 360°

Weitere Bilder / Nr. 67013

1



2



3



4



5



6



7



8



9



1 GROVE - Teleskop - All - Terrain - Kran, Typ GMK5120L

Grundgerät:

Basis Standard Maschine mit Mercedes-Benz Motor (Euromot 5)

- 12,2 m bis 66 m ausfahrbarer, siebenteiliger Ausleger
- Elektronischer Lastmomentbegrenzer CCS
- Oberwagenkabine: 20° kippbar, motorunabhängige Heizung, 2 Arbeitsscheinwerfer
- 35,5 t Gegengewicht
- Hubwerkskamera
- Antrieb 10 x 6 x 10
- Mercedes-Benz Dieselmotor OM471, 390kW
- Mercedes G280 Getriebe
- 10-fache Bereifung 445/95 R25 auf Aluminiumfelgen; Fabrikat MICHELIN
- Zentralschmierung Lenksystem
- • Arbeitsscheinwerfer, je 1 Arbeitsscheinwerfer in Höhe der Abstützträger, zusätzliche Rundumleuchte
- Unterwagenkabine: Stereoradio mit DAB+ und Bluetooth, Feuerlöscher, Klimaanlage
- Edelstahlabgasanlage mit Funkenfänger
- Aluminiumumrandung, Werkzeugsatz
- Lackierung in HELLMICH-Hausfarbe

Zusatzausrüstungen Oberwagen:

- 9,7-16 m hydraulische Doppelklappspitze, abwinkelbar von 0° bis 40° mit 3,5 m integrierter Schwerlastspitze, inkl. LMB-Programmierung
- verstellbare LED-Arbeitsscheinwerfer am Grundkasten HA
- Auslegerschwimmstellung
- Auslegerkopfkamera
- Hilfshubwerk incl. 2. Rolle (Länge 255 m / Durchmesser 19 mm)
- Zusätzlicher Ölkühler für Hydraulik (1 x Serie)
- 60t Hakenflasche, 3-rollig mit Doppelhaken (700 kg)
- 26t Hakenflasche, i-rollig mit Einfachhaken (400 kg)
- Feuerlöscher 6kg
- Stereoradio mit DAB+ und Bluetooth
- Klimaanlage
- Komfortsitz inkl. Sitzheizung
- Komfortpaket inkl. div. Ablagen

Zusatzausrüstung Unterwagen:

- Bereifung 445/95 R25 auf Aluminiumfelgen; Fabrikat MICHELIN
- Sekundärwasserretarder
- Stützdruckanzeige und Abstützbedienung vom Chassis und aus Oberwagenkabine
- Anhängerkupplung, Bolzendurchmesser 50mm
- Schnellverschlusskupplung an Hydraulik der Abstützungen zur schnellen De-/Montage
- Stützträger-Längen-Überwachung -> erforderlich in der EU
- MAXbase (Traglasttabellen zur variablen Abstützvariante)
- Standheizung Diesel für Unterwagenkabine inkl. Motorvorwärmung und 24h Zeitschaltuhr
- Zusätzlicher Rückfahrscheinwerfer am Heck inkl. 2. zusätzl. Scheinwerfer
- Sonstige Zusatzausrüstung;
- Kamerasystem zur Überwachung der Rückwärtsfahrt
- Birdview System (270° Vogelperspektive Kamerasystem)
- LED-Arbeitsscheinwerfer-Paket
- 360° Drehkranzverriegelung (NY house lock)
- Notbetrieb nach ZH 1/461 ohne Trafo (BGR 159)
- Staukiste am Heck
- Fremdstarteinrichtung
- Fettauffangwanne
- 2. Rückfahrscheinwerfer am Heck

1 GROVE - Telescopic All-Terrain Crane, Model GMK5120L

Base unit:

Standard base machine with Mercedes-Benz engine (Euromot 5)

- 12.2 m to 66 m extendable, seven-section boom
- Electronic load moment limiter (CCS)
- Upper structure cab: 20° tiltable, engine-independent heating, 2 work lights
- 35.5 t counterweight
- Hoist camera
- 10 x 6 x 10 drive
- Mercedes-Benz OM471 diesel engine, 390 kW
- Mercedes G280 transmission
- 10-tire configuration 445/95 R25 on aluminum rims; MICHELIN brand
- Central lubrication system
- • Work lights, 1 work light at the height of each stabilizer leg, additional rotating beacon
- Undercarriage cab: Stereo radio with DAB+ and Bluetooth, fire extinguisher, air conditioning
- Stainless steel exhaust system with spark arrestor
- Aluminum trim, tool kit
- Paint finish in HELLMICH corporate color

Additional equipment for upper carriage:

- 9.7–16 m hydraulic double-folding boom, adjustable from 0° to 40° with 3.5 m integrated heavy-duty boom, incl. LMB programming
- Adjustable LED work lights on the HA base box
- Boom float position
- Boom head camera
- Auxiliary hoist incl. 2nd pulley (length 255 m / diameter 19 mm)
- Additional oil cooler for hydraulics (1 x standard)
- 60-ton hook block, 3-roller with double hook (700 kg)
- 26-ton hook block, single-roller with single hook (400 kg)
- 6 kg fire extinguisher
- Stereo radio with DAB+ and Bluetooth
- Air conditioning
- Comfort seat incl. seat heating
- Comfort package incl. various storage compartments

Additional undercarriage equipment:

- 445/95 R25 tires on aluminum rims; MICHELIN brand
- Secondary water retarder
- Support pressure gauge and support control from the chassis and upper structure cab
- Trailer hitch, pin diameter 50 mm
- Quick-release coupling on the outrigger hydraulics for quick installation/removal
- Support beam length monitoring -> required in the EU
- MAXbase (load capacity tables for variable outrigger configuration)
- Diesel auxiliary heater for undercarriage cab, including engine preheating and 24-hour timer
- Additional rear backup light at the rear, including 2nd additional headlight
- Other additional equipment;
- Camera system for monitoring reverse driving
- Birdview System (270° bird's-eye view camera system)
- LED work light package
- 360° turntable lock (NY house lock)
- Emergency operation per ZH 1/461 without transformer (BGR 159)
- Storage box at the rear
- Remote start system
- Grease collection tray
- 2. Rear backup lights