



MINIPALE E MINIPALE CINGOLATE

135/155/175/190/205/225/260/280/300/330/150T/190T/205T/225T/260T/300T/320T/325T

Peso operativo: 2849-5354 kg - Potenza massima nominale: 36-55 kW (48-74 CV)



RESISTENZA E DURATA.

PRIMA DI ACQUISTARE UNA MINIPALA O UNA MINIPALA CINGOLATA, SI VUOLE SAPERE SE È ABBASTANZA FORTE DA ESEGUIRE IL LAVORO RICHIESTO. FORTUNATAMENTE, NEI MODELLI JCB FORZA E RESISTENZA SONO CARATTERISTICHE FORNITE DI SERIE.



Un braccio unico nel suo genere.

1 La struttura del PowerBoom offre un passaggio sicuro per i tubi flessibili idraulici, affinché siano ben protetti dai danni.

2 Per garantire una precisione e una qualità di costruzione ottimali, per la fabbricazione dei componenti essenziali utilizziamo avanzati processi di produzione e assemblaggio.



Costruito per durare.

3 La tecnologia dei nostri motori è testata e collaudata: dal 2004 abbiamo prodotto 200.000 unità DIESELMAX. Per garantire la massima longevità, il motore EcoMAX T4 FinalStage 3B dei modelli è stato testato per 110.000 ore su 70 macchine diverse impiegate nelle applicazioni e negli ambienti più difficili.

4 Il grande elemento trasversale del braccio della pala fornisce una maggiore resistenza: essenziale in caso di utilizzo di un attacco rapido meccanico standard o della versione elettrica opzionale.



Le minipala e la minipala cingolata JCB presentano l'esclusivo design PowerBoom: un braccio monofuso in acciaio rinforzato ad alta resistenza con elementi di rinforzo interni per una maggiore resistenza.



Un singolo PowerBoom JCB vanta fino al 20% di acciaio in più rispetto alle progettazioni a doppio braccio dei concorrenti.

Solidità strutturale.

-  Abbiamo progettato porte rinforzate e resistenti per una maggiore resistenza e rigidità strutturale.
-  Il telaio monopezzo rappresenta un altro elemento che contribuisce a incrementare rigidità e durata utile.
-  Potete contare su un solido acciaio forgiato e una catena resistente (100 HS sui modelli LP, 80 HS sui modelli SP).
-  Le nostre rimpale cingolate presentano un'eccellente tratterimento dei cingoli, grazie a un carro dotato di rulli in acciaio liscio con tripla flangatura.
-  Per mantenerlo protetto, il serbatoio carburante è montato all'interno del montante pale, vi è inoltre una porta di scarico facilmente accessibile.



DESIGN ESCLUSIVO.

LE MINIPALE E LE MINIPALE CINGOLATE JCB VI AIUTANO A RIDURRE LA FATICA NEI LAVORI PIÙ DURI. AD ESEMPIO, GRAZIA ALL'INNOVATIVO DESIGN JCB, GLI OPERATORI POSSONO ACCEDERE ALLA MACCHINA SENZA NECESSITÀ DI RIMUOVERE CARICHI DI MATERIALE.



Parola d'ordine: sicurezza.

- 1 L'esclusivo sistema di accesso a porta laterale singola di JCB consente agli operatori di accedere alla minipala senza doversi arrampicare su attrezzature ingombranti o sotto un braccio privo di supporto.
- 2 L'uscita di emergenza nelle minipale e minipale cingolate JCB avviene dalla parte anteriore della macchina e non attraverso il piccolo finestrino posteriore, come nei convenzionali modelli a due bracci.
- 3 Il design con braccio singolo ad attacco ribassato di Powerliftom significa un'eccellente visibilità sia sul lato sinistro che sul lato destro della macchina.



UNEARTHED: PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Utilizziamo vetro laminato invece della griglia, per offrire agli operatori una visibilità senza ostacoli a tutto tondo.

Visibilmente migliore.

Con un campo visivo di 270°, le pale JCB offrono una visibilità migliore, superiore del 60% rispetto alle macchine della concorrenza.

Vi è uno specchietto retrovisore di serie montato all'altezza degli occhi dell'operatore per un'agevole visibilità posteriore.

Uno dei motivi per cui le minipale e le minipale cingolate JCB presentano una visibilità così buona è che il nostro motore EcoMAX non richiede alcun trattamento successivo per carichi voluminosi, rendendo più compatta l'installazione.

Poiché l'esclusivo design PowerBoom di JCB non richiede un tubo di torsione posteriore nei modelli a sollevamento verticale, la visibilità risulta ulteriormente migliorata.

**165% di visibilità per la minipala ordinaria****Minipala gommata JCB Visibilità a 270°**

POTENZA E PRESTAZIONI.

POTENZA E PRESTAZIONI SONO QUALITÀ CHE TUTTI DESIDERANO IN UNA MINIPALA O IN UNA MINIPALA CINGOLATA. CON POTENZA A VOLONTÀ E SVARIATE FUNZIONI VERSATILI, LA GAMMA JCB DEFINISCE NUOVI STANDARD DI EFFICIENZA PRODUTTIVITÀ.



Grande versatilità.

- 1 Un impianto idraulico di grande flusso assicura grande versatilità di prestazioni, consentendo di scegliere all'interno di una gamma di 31 tipi di accessori diversi.
- 2 Gli operatori possono usare una varietà di attrezzature idrauliche ancora più ampia grazie al nostro joystick multifunzione a 7 vie opzionale.
- 3 I nostri attacchi rapidi nella versione meccanica di serie o in quella opzionale elettrica sono progettati per rispondere ai rigorosi standard JCB; essi consentono un cambio di attrezzatura veloce ed efficiente.



SOLLEVAMENTO VERTICALE:

Con la massima capacità di sollevamento all'altezza e allo straccio massimi, è una buona scelta per operazioni di carico e trasporto, lavoro con forche, lavori di costruzione gravosi e paesaggistica.


SOLLEVAMENTO RADIALE:

Assicura una migliore geometria di scavo, con uno straccio maggiore al punto intermedio del ciclo di sollevamento. Perfetto per applicazioni quali paesaggistica, scavi, lavori di asfaltatura, lavori agricoli, costruzioni stradali e operazioni industriali.


Resa massima (m³/h).

4 Oggi i modelli della classe 300 presentano un impianto idraulico con doppia pompa a pistoni a portata variabile per tempi di ciclo più rapidi e una multifunzionalità più regolare.

5 Il sistema antibloccaggio JCB consente al braccio e al carico di muoversi indipendentemente dal telaio, garantendo una migliore ritenzione del carico e un maggiore comfort per l'operatore. A propria volta, ciò significa cicli di carico più rapidi e tempi di trasferimento ridotti.

6 Il sistema di sollevamento parallelo opzionale aiuta a mantenere livellati i carichi per l'intero ciclo di sollevamento, risultando ideale per la movimentazione dei carichi pallettizzati.



UN OTTIMO INVESTIMENTO.

L'EFFICIENZA DELLE MINIPALE E MINIPALE CINGOLATE JCB NON SI LIMITA ALL'UTILIZZO, MA SI ESTENDE ANCHE AL POSSESSO E AL FUNZIONAMENTO. LE NOSTRE MACCHINE SONO STATE PROGETTATE PER OFFRIRVI UNA GRANDE EFFICIENZA NEI CONSUMI, UN VALORE DI RIVENDITA SENZA PRECEDENTI E BASSI COSTI DI ESERCIZIO PER IL MASSIMO RITORNO ECONOMICO.

Efficienza Ecomax.

- 1 Il motore EcoMAX T4 Final consuma fino al 9% in meno di carburante rispetto alle unità Tier 3, con conseguente risparmio di denaro.
- 2 EcoMAX genera il proprio picco di coppia a bassi regimi, per una maggiore efficienza dei consumi di carburante durante l'uso di trasmissione e utilizzatori idraulici.
- 3 Poiché questo motore non utilizza alcun sistema di post-trattamento dei gas di scarico né oli lubrificanti a elevata resistenza termica, si riducono i costi di manutenzione.
- 4 Il motore EcoMAX può essere convertito per il funzionamento con carburanti di bassa qualità. Questo fa sì che questo paleo possano essere rivenduti in numerosi paesi, aumentando il relativo valore residuo.



MOTORE ECOMAX

Modelli gommati 225, 260, 280, 300, 330 Modelli cingolati 225T, 260T, 300T, 320T

Più valore ai vostri soldi.

La trasmissione opzionale a due velocità JCB consente alle macchine di ridurre i tempi di ciclo e di trasferimento.

Il sistema di raffreddamento è estremamente efficiente: l'aria a bassa temperatura proveniente dalla parte superiore del gruppo di raffreddamento viene espulsa sui lati e sulla parte posteriore migliorando le prestazioni generali.

Progettazione motori JCB Diesel by Kohler.

Scegliendo uno dei nostri modelli più piccoli di minipala o minipala cingolata, potrete beneficiare

di un motore JCB Diesel by Kohler T4F: presenta un catalizzatore ossidante diesel (DOC) privo di manutenzione e offre una coppia migliorata e una maggiore efficienza nei consumi.

I motori KDI 1903 TLR e KDI 2504 TLR presentano un sistema di combustione all'avanguardia che riduce significativamente le emissioni e i consumi di carburante.

Così come l'unità EcoMAX JCB, il motore KDI JCB Diesel by Kohler non utilizza alcun sistema di post-trattamento dei gas di scarico o DPF. Di conseguenza, i costi di esercizio e di manutenzione sono ridotti al minimo.



6



7

MOTORE JCB DIESEL BY KOHLER

Modelli gemmati 135, 155, 175, 190, 205
Modelli cingolati, 150T, 190T, 205T

COMFORT DELL'OPERATORE.

PER FARE IN MODO CHE UNA MACCHINA POSSA OFFRIRE LA MASSIMA EFFICIENZA, DEVE ESSERE INTUITIVA E CONFORTEVOLE DA USARE. PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE QUESTI ASPETTI, ABBIAMO REALIZZATO LA GAMMA DI MINIPALE E MINIPALE CINGOLATE PER OFFRIRE UN AMBIENTE DI LAVORO IL PIÙ ERGONOMICO POSSIBILE.

Comfort e comodità.

- 1 L'accesso alle minipale o alle minipale cingolate JCB avviene attraverso una porta laterale di dimensioni più che doppie rispetto a quanto offerto dalla concorrenza.
- 2 La nostra cabina fa semplicemente categoria a sé: nei nostri modelli large platform, offriamo un ambiente di lavoro di dimensioni superiori del 33%. Nei modelli small platform, invece, la cabina ha dimensioni superiori del 46%.
- 3 È disponibile un sedile a sospensioni meccaniche completamente regolabile (oppure un sedile opzionale riscaldato a sospensioni pneumatiche) per il massimo comfort.
- 4 La ventilazione è eccellente in tutti i modelli dotati di cabina, grazie alla presenza di un finestrino scorrevole sul lato sinistro.
- 5 Per rendere la cabina un ambiente di lavoro ancora migliore, sono disponibili un comodo vano portaoggetti sul bracciolo sinistro e una presa da 12V.





Sempre sotto controllo.

Queste impostazioni consentono agli operatori di selezionare la sensibilità di movimento del joystick, rendendo facile e veloce la personalizzazione dei comandi per operazioni o condizioni specifiche.

I comandi servosistemi a sforzo ridotto rendono più agevole l'azionamento di queste pale. Un joystick multifunzione opzionale consente agli operatori di usare una vasta gamma di attrezzature idrauliche.

■ Per una maggiore ergonomia, offriamo comandi commutabili in configurazione SCYH.

 I comandi delle diverse opzioni macchina sono disposti in posizione ergonomica sul pannello alfabetico degli orchi dell'operatore.

10 Il pannello di controllo destro comprende le funzioni diagnostiche della macchina, l'acceleratore elettronico e l'interruttore di accensione della minipala.



ACCESSIBILITÀ.

ABBIAMO PROGETTATO LE MINIPALE E LE MINIPALE CINGOLATE JCB IN MODO TALE DA RENDERLE CONVENIENTI, EFFICIENTI E ALTAMENTE PRODUTTIVE IN OGNI TIPO DI SETTORE. INOLTRE, NELLE NOSTRE MACCHINE LA MANUTENZIONE È SEMPLICE E RIDOTTA.



Manutenzione semplice.

- 1 Il motore EcoMAX T4F JCB non richiede filtro antiparticolato (DPF), semplificando così la manutenzione e riducendo i costi esercizio.
- 2 Le pale modello small platform della gamma sono dotate di motore JCB Diesel by Kohler T4F con catalizzatore ossidante diesel (DOC) privo di manutenzione.
- 3 Tutti i punti di manutenzione giornalieri delle nostre pale sono accessibili attraverso un ampio portellone posteriore.



ECCEZIONALE SOLUZIONE PER LA SILVICOLTURA.

LA SILVICOLTURA PUÒ ESSERE UN'ATTIVITÀ DIFFICILE E PERICOLOSA: PROPRIO PER QUESTO JCB HA SVILUPPATO LA MINIPALA CINGOLATA 325T FORESTMATER. APPOSITAMENTE CREATA PER LE SITUAZIONI DIFFICILI, LA MINIPALA FORESTMATER OFFRE TUTTA L'INNOVAZIONE, L'ERGONOMIA E LA SICUREZZA CHE CI SI PUÒ ASPETTARE DA UNA MINIPALA CINGOLATA JCB, INSIEME A DIVERSE ALTRE FUNZIONALITÀ DEDICATE.

1 Il design della testa di taglio per silvicoltura utilizza un motore di a pistoni a cilindrata variabile ad alta portata con cinghia ad allineamento automatico per offrire la massima produttività.

2 Grazie al verrucello di recupero con una capacità di 6,8 tonnellate, gli operatori possono riprendere il lavoro senza tempi di fermo.

3 Il motore EcoMAX di JCB su 325T ForestMaster genera 35 kW a 2.400 giri/min. E, fattore ancora più importante per la silvicoltura, non richiede alcun post-trattamento dei gas di scarico, eliminando così i potenziali rischi di incendio di un filtro antiparticolato che entra a contatto con il radiatore.





La protezione FOPS di livello 2 ripara l'operatore dal pericolo di caduta di oggetti in sospensione, mentre le griglie in acciaio sul lato sinistro e destro garantiscono una protezione periferica.

5 A migliorare le prestazioni complessive vi è il sistema di raffreddamento efficiente che include una protezione del gruppo di raffreddamento, il ventilatore con inversione del senso di rotazione e l'espulsore polveri dell'aspirazione del motore di serie.

■ L'ambiente della cabina è del 33% più grande delle normali cabine di una minipala. Il sedile con sospensori di serie è estremamente comodo, e l'intero ambiente è pressurizzato per impedire l'ingresso di polvere.



UN VALORE AGGIUNTO.

L'ASSISTENZA CLIENTI SU SCALA MONDIALE, OFFERTA DA JCB, È DI PRIM'ORDINE. DI QUALUNQUE COSA ABBIATE BISOGNO E OVUNQUE VI TROVIATE, POTETE CONTARE SULLA NOSTRA RAPIDA ED EFFICIENTE DISPONIBILITÀ PER AIUTARVI A SFRUTTARE AL MEGLIO LE POTENZIALITÀ DELLA VOSTRA MACCHINA.

1 Il nostro servizio di assistenza tecnico garantisce accesso immediato alle risorse della fabbrica, 24 ore su 24, mentre i nostri team finanziari e assicurativi sono sempre a disposizione per fornire preventivi rapidi, flessibili e competitivi.

2 La rete mondiale dei centri ricambi JCB rappresenta un altro modello di efficienza: grazie alle nostre 15 sedi regionali, infatti, siamo in grado di consegnare circa il 95% di tutti i ricambi ovunque nel mondo entro 24 ore. I ricambi originali JCB sono progettati per funzionare in perfetta armonia sulla macchina in modo da garantire prestazioni e produttività ottimali.

3 JCB Assetcare offre estensioni di garanzia e contratti di manutenzione completi, nonché contratti di sola assistenza o di riparazione e manutenzione. A prescindere dalla vostra scelta, i nostri addetti alla manutenzione in tutto il mondo vi addebiiteranno tariffe competitive per la manodopera e saranno pronti a fornire preventivi non vincolanti, nonché interventi di riparazione rapidi ed efficienti.



		MODELLI GOMMATI SMALL PLATFORM					MODELLI GOMMATI LARGE PLATFORM				
Modello		135	155	175	190	205	225	260	280	300	330
A	Lunghezza totale	m	3,49	3,49	3,53	3,56	3,61	3,69	3,69	3,79	3,80
B	Passo	m	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,22	1,22	1,22	1,22
C	Angolo di uscita	grad	25°	25°	25°	25°	25°	26,7°	26,7°	26,7°	29,1°
D	Altezza totale	m	1,99	1,99	1,98	1,98	2,09	2,09	2,09	2,09	2,11
E	Altezza di scarico	m	2,26	2,26	2,26	2,26	2,46	2,46	2,46	2,46	2,49
F	Altezza di carico	m	2,84	2,84	2,84	2,84	3,02	3,02	3,02	3,02	3,05
G	Altezza al perno (completamente sollevato)	m	3,00	3,00	3,00	3,00	3,175	3,175	3,175	3,175	3,2
H	Sforzo a livello del suolo (bordo di taglio)	m	1,00	1,00	1,00	1,00	0,98	0,98	0,98	1,04	1,04
I	Sforzo massimo alla massima altezza	m	0,91	0,91	0,97	0,99	1,04	0,96	1,23	1,23	1,2
J	Sforzo all'altezza massima con pala in posizione di scarico	m	0,56	0,56	0,66	0,66	0,86	0,59	0,87	0,87	0,90
K	Profondità di scavo (lama di usura orizzontale)	m	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0
L	Angolo di richiamo al suolo	grad	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°	30°	29°
M	Angolo di scarico	grad	42°	42°	42°	42°	42°	42°	42°	42°	42°
N	Larghezza pala standard	m	1,52	1,60	1,73	1,73	1,73	1,83	1,82	1,83	1,83
	Larghezza pala - opzionale	m	1,37	1,52	1,60	1,60	-	-	-	-	-
O	Larghezza agili pneumatici - standard	m	1,52	1,60	1,60	1,60	1,72	1,82	1,80	1,82	1,82
	Larghezza agili pneumatici - opzionali	m	1,37	1,52	1,52	1,52	1,62	-	-	-	-
	Carico operativo nominale 50%	kg	612,3	703,1	793,8	861,8	929,9	1021	1129	1220	1495
	Capacità pala - standard	m³	0,38	0,40	0,40	0,41	0,44	0,47	0,47	0,51	0,51
	Capacità pala - opzionale	m³	-	-	-	-	0,36	0,40	0,40	0,41	0,44
Raggio di volta											
	Raggio all'angolo della pala	m	2,079	2,108	2,108	2,118	2,140	2,252	2,252	2,252	2,264
	Raggio attacco rapido	m	1,10	1,10	1,14	1,14	1,14	1,48	1,48	1,48	1,48
	Raggio al telaio posteriore	m	1,65	1,65	1,65	1,65	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
P	Altezza minima da terra	mm	210	210	210	210	238	238	238	238	248
Tipo di braccio			Radiale	Radiale	Verticale	Verticale	Verticale	Radiale	Verticale	Verticale	Verticale

MOTORE

		Small platform		Large platform	
		135	155/175/190T	190/205/190T/205T	225/260/280/225T/260T/300/330/300T/320T/325T
Modello		JCB Diesel by Kohler KDI 1903 TCR	JCB Diesel by Kohler KDI 1903 TCR	JCB Diesel by Kohler KDI 2504 TCR	EcoMAX TCAE55
Cilindrata	cm ³	1 860	1 860	2 481	4 390
Carburante		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Raffreddamento		Mediante liquido	Mediante liquido	Mediante liquido	Air acqua
Aspirazione		Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
Potenza massima a 2900 giri/min.					
SAE J1995	Cv (kW)	44 (36)	56 (40)	67 (46)	74 (53)
Coppia lorda a 1200 giri/min.					
SAE J1995	Nm	225	225	300	400
Motore di avviamento	Cv (kW)	3,72 (2)	3,72 (2)	3,72 (2)	5,63 (4,2)
Batteria	V/Ah	13/109	12/109	12/109	12/109
Alternatore	A	80	100	100	95
Certificazione emissioni		EPA-T4F (EU 53B)	EPA-T4F (EU 53B)	EPA-T4F (EU 53B)	EPA-T4F (EU 53B)
Intervallo orari di cambio olio motore		500	500	500	500
Ventilatore a velocità variabile a comando idraulico		Sì	Sì	Sì	Sì

CAMBIO

Una trasmissione idrostatica completamente servocomandata permette di passare da una velocità nulla a massima, sia in marcia avanti che in retromarcia, al massimo regime. Sistemi di trasmissione indipendenti per lato sinistro e destro, comandati dai servocomandi per un funzionamento preciso e agevole. Il sistema della trasmissione assicura la disponibilità della massima potenza al motore ottimizzando il comando di pala e attrezzature.

Modello	Small platform	
	A una velocità	Doppia velocità
	km/h	km/h / mi/h
Velocità di trazione 135	12,0	N/D
Velocità di trazione 155/175/190/205	13,0	9,5 / 18,5
Velocità di trazione 190T/190T/205T	10,0	9,5 / 12,6
	Large platform	
Velocità di trazione 225/260/280/300	10,9	10,9 / 20
Velocità di trazione 330	11,7	11,7 / 21,7
Velocità di trazione 225T/260T/300T/320T/325T	9,2	7,7 / 12,6

PNEUMATICI/CINGOLI

PNEUMATICI	CINGOLI
Standard – 135/155 10 x 16,5 - 8 PR galleggianti a carreggiata standard	190T/190T/205T
Standard – 175/190/205 10 x 16,5 x 8 PR galleggianti a carreggiata larga	Tasselli di trazione da 320 mm
Standard – 225/260/280/300 12 x 16,5 - 12 PR	225T/240T
Standard – 330 14 x 17,5 x 10 PR	Tasselli di trazione da 320 mm
Opzioni disponibili - carreggiata standard - carreggiata larga	Tasselli di trazione da 450 mm
Lifemaster Industrial Pneumatic	
31.5 / 13 x 16,5 Super galleggianti	
Schwalbe	
Pieri Industriali	
Gli pneumatici galleggianti vengono utilizzati per la maggior parte delle applicazioni.	300T/320T/325T
	Tasselli di trazione da 450 mm

*Per le condizioni gravose e gli ambienti difficili si consigliano i pneumatici pieni.

PESO - SMALL PLATFORM

Peso operativo SAE

Macchina in avanti di marcia con attacco rapido, senza standard, serbatoio carburante pieno, cabina con tettuccio - il operatore da 75 kg

135	2849 kg	190	3122 kg	150T	3595 kg
155	2900 kg	205	3187 kg	190T	3845 kg
175	3018 kg			205T	3910 kg

PESO - LARGE PLATFORM

Peso operativo SAE

Macchina in avanti di marcia con attacco rapido, pala standard, serbatoio carburante pieno, cabina con tettuccio - il operatore da 75 kg

225	3717 kg	300	4085 kg	225T	4766 kg
260	3933 kg	330	4296 kg	260T	4967 kg
280	3985 kg			300T	5079 kg
				320T	5139 kg
				325T	5154 kg

ILLUMINAZIONE E IMPIANTO ELETTRICO - SMALL PLATFORM

Impianto a 12V con negativo a massa

Batteria con capacità di avviamento a freddo di 1.000 A

135	Alternatore 80 amp.	Rilascio strumenti in cabina con accensione, indicatore di livello carburante, contagiri e acceleratore elettrico
155 - 205	Alternatore 100 amp.	
225 e successivi	Alternatore 95 amp.	

La plancia strumenti comprende anche un quadro ipso con segnalatori acustici per:

Bassa pressione di carica	Filtro aria infilato
Temperatura acqua motore	Pressione olio motore
Pressione olio idraulico	Alternatore

Scocca lubrificanti e oli montata su cabina, progettata per tenere fuori detriti e acqua.

Collegamenti 12V (9) esterni: scattori della batteria di serie.

COMANDI - TUTTI I MODELLI

La configurazione del servocomandi JCB (ISO) raggruppa tutte le funzioni di guida sul joystick sinistro e quelle della pala su quello destro. Il gruppo comandi sinistro si sposta posteriormente offrendo un'inspiegabile ingresso d'aria alla cabina.

DOTAZIONI DI SERIE - TUTTI I MODELLI

Tettuccio montato su supporti isolanti, ROPS o FOPS, Avvisatori acustici e visivi, Sistema di sicurezza di esclusione comandi, Puntone di sicurezza braccio pala, Filtro aria motore centrifugo a secco con elemento di sicurezza, Quic-khitch meccanico, Acceleratore elettrico manuale, Due luci di lavoro anteriori e una posteriore, Valvola per abbassamento di emergenza, Indicatore livello carburante, Freno di stationamento idraulico, Circuito idraulico spallatore a portata standard, Joystick a tre vie, Portellone di accesso posteriore per la manutenzione, Cabina ribaltabile, Sedile sdalco nei modelli gommati, Sospensioni mazzoniche nei modelli cingolati, Funzione flottante, Vano portaoggetti su gruppo comandi, Portabicchieri, Pila di comando, Specchietto retrovisore, Luce interna, Scaricabatteria.

DOTAZIONI OPZIONALI - TUTTI I MODELLI

Cabina sigillata e pressurizzata con riscaldamento/raffreddamento, Aria condizionata (155 e successivi), Sedili con sospensioni pneumatiche di serie, Luce per circolazione su strada, Faro rotante lampeggiante, Acceleratore a pedale, Estintore, Kit attrezzi, Sistema autolubrificante, Protezione FOPS di livello 2, Protezione porta posteriore per impieghi gravosi, Griglia di protezione parabrezza, Circuito idraulico ad alta portata (155 e successivi), Riscaldamento, Riparo denti, Attacco rapido elettrico, Sistema antiriduzione (155 e successivi), Parabrezza Lexan, Radio, Taglio spegno (solo unità gommate), Cinture di sicurezza da 3 punti, Marcia lenta, Comunicazione della configurazione ISO/H Parafanghi, Ventilatore con inversione del senso di rotazione, Puntone, Kit di protezione Forestmaster, Copertura stato, pannello di protezione sinistro, protezione del tubo in acciaio ad alta portata, protezione del tubo flessibile idraulico della pala, protezione attacco rapido ausiliario, protezione del tubo di trazione, protezione luci di lavoro anteriori.

DOTAZIONI OPZIONALI - FORESTMATER

Copertura di scarico, Pannello di protezione sinistro, Protezione del tubo in acciaio ad alta portata, Protezione del tubo flessibile idraulico della pala, Protezione attacco rapido ausiliario, Protezione del tubo di trazione, Protezione luci di lavoro anteriori.



