

NEK-päällirakenteet

* NEK korien lujuusteknisen rakenteen ja korin vesitiiveyden takuu on 36 kuukautta

* NEK huoltoverkosto kattaa koko Suomen

1. Korin tyyppi

- 40 000-sarjan koko sivun avattava kori

2. Korin mitoitus

Korin pituus ulkopinnasta	8600 mm	Korin vapaa sisäpituus	8514 mm
Auton rekisteröintileveys	2600 mm		
Korin ulkoleveys seinäpinnoista	2580 mm	Korin vapaa sisäleveys	2510 mm
Sisäkorkeus	n. 2470 mm	Max. Kokonaiskorkeus	3800 mm

3. Runko

Auton valmistajan ohjeiden mukaisesti mitoitettu teräs-apurunko

Apurungon väri auton runkoväriin mukaisesti

Muu runkovarustus:

Tarvikelaatikko 1000 mm alumiinirunko, rst-kansi, sijoitus: Vasen taka-aks. Takapuolella

Alustassa valmiina, lokasuojat, sivualleajosuojat ja sivuvalot

Roiskeläpät

Ulosvedettävä sivurappu oven kohdalle 1. aukeavalle ovelle

Rullapuskurit takana molemmin puolin, runkovahvistus

4. Korirakenne ja varusteet

PU-liimattu korirakenne

Korin ulkoverhi UV suojattu "Standard white", sisäverhi valkoinen

Ulkokulmissa Lv-eloksoidut alumiinilistat, ruuviton kiinnitys

Takakarmi ruostumatonta terästä

Lattian pinta: Alu pitkittäisrihla NEK liukuestekuvionti

Korielementtien kokonaispaksuus:

Lattia	59 mm	Etupääty	86 mm	hormi
Sivuseinät	30 mm	Katto	50 mm	Taakse verho vahvike
Takalippa	30 mm	taakse kattoon laminaatin alle verho vahvike		
Sivuovet	30 mm			

Sisäpuolen potkupelti, korkeus 500 mm

5. Ovivarustus ja kahvat

Vas. puolella kokosivun avattavat ovet, 6 ovilehteä, ruostumaton teräskarmi
Takalippa, korkeus takalaudan mukaisesti, 2 kpl kaasujousi ja vetohihna vasemmalla
Sivuoven nousukahva 1. aukeavalle ovelle

6. Kuormasidonta

Pinta-asennetut kuormasidontakiskot sivu- ja etuseinillä. Pyöreä reikä. Omissa uppokiskot
Sidontakiskojen korkeus lattiasta reiän keskelle:

1. rivi	800 mm
2. rivi	1600 mm

Vyöteline oikealla ylhäällä 2 kpl
Lattiassa kuormasidontalenkit 9 paria
Ensimmäinen pari 250 mm etupäädystä ja takapäädystä, muut tasajaolla

7. Sähkövarustus

7.1. 24V

Liikennevalot ja heijastimet EU-säännösten mukaisesti
Taakse ylös Combivalot, Jarru / Parkki / Vilkku
LED Työvalot 2 kpl asennettu taakse runkoon, kytkin ohjaamossa
LED Työvalot 2 kpl asennettu korin alle etukulmiin, yhteinen kytkin takatyövalojen kanssa
LED Työvalot 2 kpl asennettuna kori alle taka-aks. Etupuolelle, kytkin em työvalot
Valoille 3-toiminen kytkin, ON / OFF / Pakki
LED Stripe-kattovalo 1 rivi, kytkin ohjaamossa
Väriperuutuskamera asennettu taakse alas auton oma kamera
Brigade kamera taakse ylös, oma näyttö ohjaamoon

8. Muu korivarustus

Sivu ja takaheijastinnauhat
Maksimi (Sivuheijastinnauhat korin ympäri, takana säännösten mukaisesti)

9. Takalaitanostin

Nostimen merkki: Dhollandia Malli: DHLM20 2000kg / 24 V
Laudan mitoitus: 2000x2520 mm. Materiaali: Teräs
Nostimen rungon väri Sinkitty runko
Laudan väri Hopea
Alumiiniset suojalevyt laudan ulkopinnassa
Radio-ohjain, laudan avaus
Roikkaohjain koritilassa
Kaksikäsihjausrasia vasemmalla puolella, helmarasia
Kaksikäsihjausrasia oikealla puolella, helmarasia
Takana molemmin puolin astinrappu, malli NEK

10. Lämmityslaite

Autoterm D9 8 kW, asennettuna eteen ylös, imu alhaalta ja puhallus suoraan ylhäältä
Edessä ilmankiertoseinä / hormi