

AL230

KNIKLADERS



Belangrijkste Kenmerken

- ✓ 4-Post open luifel ROPS en FOPS gecertificeerd
- ✓ Hulphydrauliek voor met vlakke koppelingen
- ✓ Inching pedaal
- ✓ Digitaal display met hoorbare en visuele indicatoren
- ✓ Hydrostatische aandrijving in autostijl
- ✓ Perkins dieselmotor
- ✓ Deluxe, kantelbare stuurkolom
- ✓ Joystick met meerdere functies

SPECIFICATIES

		IMPERIAAL	METRISCH
Hoedanigheid	Statische kielplading met bak (recht)	2238 lb	1015 kg
	Statische kielplading met bak (volledige omwenteling)	1907 lb	865 kg
	Statische kielplading met vorken (recht)	1631 lb	740 kg
	Statische kielplading met vorken (volledige omwenteling)	1389 lb	630 kg
	Max. hoogte van het draaipunt van de arm	108 in	2736 mm
Gewicht en afmetingen	Onbelast gewicht (met vorken) met overkapping met 4 palen	3836 lb	1740 kg
	Wielbasis (y)	4 ft 8 in	1.41 m
	Totale breedte cabine	3 ft 3 in	0.99 m
	Totale hoogte met overkapping met 4 palen	7 ft	2.14 m
	Kiepbereik - Volledige hoogte	19 in	475 mm
	Kap hoogte	4 ft 1 in	1.25 m
	Totale werkhogte - volledig omhoog	11 ft 7 in	3.53 m
	Scharnierhoek	45 °	45 °
	Maximale trielhoek	11 °	11 °
	Totale lengte met bak	11 ft 11 in	3.62 m
	Totale breedte zonder bak	3 ft 5 in	1.04 m
	Totale lengte - zonder bak	9 ft 7 in	2.92 m
	Overhangig achteraan	2 ft 8 in	0.80 m
	Dumphoek - Volledig omhoog	41 °	41 °
	Dumphogte - volledig omhoog	6 ft 7 in	2 m
	Maximale terugrolhoek - volledig omhoog	45 °	45 °
	Graafpositie	-2 in	-45 mm
	Bodemvrijheid machine	6 in	153 mm
	Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	8 ft 10 in	2.68 m
	Vrije straal - Minder bak	7 ft 5 in	2.25 m
	Grondvlak tot hoogte rand van de bak	8 ft 3 in	2.51 m
	Profielbreedte (wielkern)	33 in	848 mm
	Vrije ruimte bij draaien hulpstuk	8 in	192 mm
	Hoogte vanaf de grond tot het midden van de as	6 in	144 mm
Motor	Bakbreedte	3 ft 7 in	1.10 m
	Midden voorwiel tot spijlen	22 in	563 mm
	Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd	9 ft	2.73 m
	Merk	Perkins	Perkins
	Motormodel	403J-11	403J-11
	Motornorm	Stage V	Stage V
	Aantal cilinders	3	3
Motor	I.C. Motorvermogen / Vermogen	24.70 Hp / 18.40 kW	24.70 Hp / 18.40 kW
	Max. koppel / Motorkoppel	49 ft/lbs / 2100 rpm	66.80 Nm / 2100 rpm
	Motorkoelingssysteem	Water	Water
Transmissie	Type	Hydrostatic with 4 wheel motors	Hydrostatic with 4 wheel motors
	Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)	1 / 1	1 / 1
	Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)	7 mph	12 km/h
	Bedrijfsrem	Inching Brake	Inching Brake
Hydraulisch	Pomptype	Tandwielpompe	Tandwielpompe
	Hydraulisch debiet - Hydraulische druk	8 US gpm / 3002 PSI	30 l/min / 207 bar
Tankinhoud	Hydraulische olie	6 US gal	24 l
	Inhoud brandstoftank	8 US gal	30 l



STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Counterweight
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Hydrostatic Drive - Servo
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Klaxon
- Combinatie van radiator en hydraulische oliekoeler
- Adjustable Seat 5-Way
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
- Battery Disconnect

OPTIONELE FUNCTIES

- led wegverlichting vooraan
- LED Work Lights
- Cabin with Heat
- Stoel met luchtvering



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefoon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® staat voor registratie in de Verenigde Staten. Handelsmerken kunnen al dan niet geregistreerd zijn in andere landen.