



	Model 400	Model 600	Model 850 Pro
Maße	400 mm	600 mm	850 mm
Bohrtiefe (vom Boden aus)	590 mm	700 mm	900 mm
Arbeitsdruck	110-250 bar	150-250 bar	180-350 bar
Hydraulikfluss min-max	30-130 l/min	65-150 l/min	110-230 L/min
Gewicht	190 kg	320 kg	580 kg
Anforderungen an das Trägergerät			
Bagger			
Baggergröße	1,5 - 5 T	6-12 T	13 - 30 T
Motorleistung des Baggers (hp)	12-35 kW	35-74 kW	74-130 kW
Traktor-Baggerlader			
Größe	3-6 T	6-14 T	-
Motorleistung	35-60 kW	50-80 kW	-
Kompakter Raupenlader			
Größe	1-2,5 T	2-6 T	-
Motorleistung	14-45 kW	40-80 kW	-
Schrankenlader			
Größe	1-2,5 T	2-6 T	-
Motorleistung	15-55 kW	40-80 kW	-
Getriebe			
	2-Gang-Planetengetriebe	2-Gang-Planetengetriebe	2-Gang-Planetengetriebe
Drehmoment im 1. Gang Nm	13700 Nm	16900 Nm	43000 Nm
Drehzahl im 1. Gang	31 RPM***	37 RPM*	30 RPM**
Drehmoment 2. Gang Nm	8600 Nm	10800 Nm	21000 Nm
Drehzahl im 2. Gang	48 RPM***	57 RPM*	60 RPM**
Leistung			
Stümpfe pro Stunde	bis zu 40***	bis zu 60* (<60cm)	bis zu 180** (<85cm)
Zeit pro Stumpf	ca 50 sec***	ca 60 sec* (<60cm)	ca 20 sec** (<85cm)
Häckselgrösse	5-15 mm	5-15 mm	40-50 mm
Verbrauchsmaterial			
2-seitige Schraubbare Messer (2 stk)	+	+	+
Auswechselbare Zentrierschraube	+	+	+

*@230 bar, 100 l/min **@330 bar, 230 l/min ***@180 bar, 44 l/min