

Produktspecifikation bil skåp Coolbox öppningsbar sida

Skåpkulör, vit RAL 9016. Uppbyggd av sandwichelement med ytter- och innerskal av glasfiberarmerad polyesterplast med en kärna av isolering. Testad enl. ATP-konventionen och typgodkänd enligt ATP-klass FRC med godkänt kylaggregat. Värmeegenomgångstal, k-värde högst 0,4 W/m²C.

CHASSI

Mercedes

CHASSIANPASSNING

Vi förutsätter att chassi är rätt utrustat och förberett för aktuell byggnation.

Förberett med sidomarkeringsljus.

Rätt bakre överhäng samt förstansade hål för påbyggnadsfäste.

Elförberedelse för aktuell påbyggnad.

TILLBEHÖR CHASSI

Skärmar av termoplast inkl. stänkskydd och varmgalvaniserade stag, 3 axlad bil

Sidoskydd på båda sidor av varmgalvaniserade konsoler med eloxerade aluminiumplank.

Aluminium plåt mellan sidoskydden med foilering vit, Norfrig logga placeras på plåten

Rostfri verktygslåda 600mm. Placering vänster sida bakom löpaxel

2st gummifender, horisontell för bakgavellyft

Kajstopp stående med 2st fjädrande rullar på var sida

Utv. längd 7500mm

Inv. bredd 2495mm

Inv. höjd 3095mm

ÖPPNINGSBAR SIDA

Dagöppning 6876mm med ca 424mm passbit bak.

Vänster sida öppningsbar med vikdörrar, 3+3st dörrblad, utan mittstolpe och med fast väggdel bak.

Samtliga dörrblad förses med infällda rostfria lås.

Packning mellan dörrblad.

Dörrhållare av typ nedfällbar vinkelplåt.

Invändigt nertill på dörrarna monteras skyddslist av aluminium 240x3 mm.

Utdragbar stege under första öppningsbara dörrblad

MELLANRAM

Mellanram av varmgalvaniserade stålprofiler, höjd 150mm.

Kryssförstärkning bak enl. påbyggnadsanvisning.

Konsoler för undermonterat aggregat

TAK 105MM

Tak förberett för MT aggregat, med infällda rör och förstärkning bak för extra förångare.

Förångare placeras höger sida

SIDOVÄGGAR 49MM

Helt infälld skyddslist, 220x50x4mm, av helt strängsprutad aluminiumprofil, monteras vid golv och infälld i sidopanel.

FRAMGAVEL 60MM

Förstärkt för kylaggregat.

Inv. cirkulationsprofiler av aluminium 50 mm monteras upp till förångare.

Utvändig kantlist av varmgalvaniserad stålprofil med integrerad mellanram.

LASTÖPPNING BAK 86MM

Dubbla dörrar med rostfria gångjärn och utanpåliggande rostfria stånglås, två per dörrblad.
Svetsad gummipackning runt om.
Nerfasade nertill
Dörrstopp upptill på varje dörrblad.
Sparklister på dörrar invändigt nederst.
Dörrhållare, typ krycka.

BAKKARM

Helsvetsad dörrkarm av rostfritt stål, handtag på båda sidorna.
L-gummibuffert nederst på bak karm.
Anslagslist för bakgavellift.
Två röda positionsljus upptill på bakgaveln.

GOLV 125MM

Golv uppbyggt med helt ytterlaminat, isolering och vattenfast björkplywood.
Truckbärande 7500 kg (belastningsyta ca 180 cm²/hjul).
Aluminium durk typ LOW Noise

MELLANGOLV

Mellangolv 18ppl med infällda väggskenor.
Lagringsbeslag upptill vid öppningsbara sidan för förvaring av bommar i tak.
Exkl. bommar.

LASTSÄKRING

Integrerad förankringsskena i golvets båda sidor.
Infäld combiskena underkant bomskena (ej inpressad)

BAKGAVELHISS

Zepro Z-2000MA med 2000 kg lyftkapacitet.
Dubbelverkande vippecylinder
Fast tre-delat underkörningsskydd.
Stödhjul.

LYFTBRYGGA

Brygga till bakgavelhiss av stål, höjd 1700 mm.
Montering av 3st. slitskyddsremсор på lyftbrygga.

MANÖVERDON

Utvändiga manöverdon hö + vä under skåp
Invändig spiral höger bak
3-kanals trådlös radiomanöverdon

DRAGUTRUSTNING

VBG 795V 3.0 inkl. VBG luftservo dubbelverkande.
Duomatic och 14-polig elkontakt.
Långa fångmunnar uppe och nere
Ständig spänning på stift 8A för släpets innerbelysning.
Manöverdon monterad i låsbar box.
Montering av kontrollampa i hytt.
Drag monteras 200mm från c-c tapp till bakkant skåp

ELUTRUSTNING

Befintliga baklampor monterade i Norfrig bakljushållare.

Ommontering av befintliga sidomarkeringsljus.

4 st. infällda takbelysningar typ LED med rörelsesensor

4 st. arbetsbelysningar typ LED, monterade 2 st. fram under byggnation samt 2 st. monterade bak, kopplade över separata 3-läges strömställare. Bakre arbetsbelysningar kopplade över backväxel och strömställare.

Montering av 2 st. breddmarkeringsljus bak typ snabel LED. Monteras bak på lycktlådan.

Backkamera kopplas till befintlig skärm i hytt, kräver J9J

Kamera med motordrivet visir samt uppvärmning av kamerahus.

Placering av kamera ovan drag

ATP-CERTIFIKAT

ATP-certifikat klass FRC

Kostnad för ATP-certifikat vid leverans från oss ingår.

LACKERING OCH DEKOR

Konturmarkering enl. lagkrav.

Vit reflex på sidorna samt röd reflex bak.

BESIKTNING

Registreringsbesiktning ingår.

Dokument för besiktning oss tillhanda i samband med bilchassi.

KYLAGGREGAT

Mitsubishi TU1250SAEM-CN MT

- Förångare Large

- Förångare Medium

- Euroscan MX2 telematik 2 givare

- Batteri

- Batterilåda

- Anslutning till tank

TILLBEHÖR KYLAGGREGAT

Mitsubishi - Skyddsbåge - Medium

MONTERING KYLAGGREGAT

Montering av Norfrig Sverige AB, ackrediterad av SWEDAC, reg. nr. 10 239.