

John Deere HPX 4x4



Technische fiche

Algemene specificaties

Zitplaatsen	2
Gewicht	757 kg
Trekverm./laadverm.	590 kg/635 kg
Bodemvrijheid	Onder transaxle: 152, onder voetplatform: 305

Aandrijfsysteem

Type	2-traps CVT (continu variabele transmissie)
Snelheid	0-40 km/h
Differentieelslot	Aut. vergrendeling (voor) / positieve vergrendeling, mechanisch bediend - handbediend (achter)
Remmen	Hyd. schijfremmen voor/achter
Vering, voor	Onafh. met McPherson-veerpoot
Vering, achter	Veer over schokdemper
Verticale veerbeweging	131 mm voor en 90 mm achter



© 2017 · TVH® is a registered trademark. Responsible editor: TVH Group NV, Brabantstraat 15, BE-8790 Waregem. Photographs and illustrations are included for reference purposes only. All sales are subject to the general terms & conditions of sale on www.tvh.com/avv · EQBRDV_1707001_TFR



TVH EQUIPMENT NV · HEAD OFFICE WAREGEM

Brabantstraat 15 · 8790 Waregem · Belgium

T +32 56 43 42 11 · F +32 56 43 43 45 · waregem@tvh.com · www.tvh.com

A company of TVH

John Deere HPX 4x4



Afmetingen

Lengte	2,87 m
Doorrijhoogte	1,87 m
Breedte	1,51 m

Laadbak

Type/materiaal	Staal
Afmetingen	1116 x 1244 x 229
Volume	320 L
Capaciteit laadbak	600 kg

Banden

Voor	24x9,5-10,4 PR hoge prestaties, alle toep. 24x9,5-10,4 PR hoge prestaties, alle terrein 24x9,5-10,4 PR gras
Achter	24x10,5-10,4 PR hoge prestaties, alle toep. 24x12-10,4 PR hoge prestaties, alle terrein 24x12-10,4 PR gras

Motor

Motortype	854 cc, 3 cilinders, 4-takt, diesel
Vermogen kW bij omw. min ⁻¹	13.6 bij 3400 ECE-R24
Koelsysteem	Vloeistof
Capaciteit brandstoftank	20 L
Brandstofverbruik	0,95 liter/uur

