




Pala da scavo



Ideale per lo scavo e la movimentazione di materiale con una densità massima di 2.250 kg/m³

CARATTERISTICHE

- Corpo in monoscocca per una maggiore resistenza
- Fornita di protezione tagliente frontale per la circolazione su strada
- Tagliente pala e lama usura con durezza 530HB
- Taglienti laterali di rinforzo



REF. COMMERCIALE	PESO (kg)	LARGHEZZA (mm)	CAPACITÀ* (l)	PORTATA MASSIMA (kg)	GAMMA MACCHINE					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTD
A0697	280	1700	500	1125	●	-	-	-	-	-
A0699	300	1840	550	1250	●	-	-	-	-	-
A0741	355	2240	750	1680	-	-	-	●	-	-
A0700	380	2000	800	1800	●	-	-	-	-	●
A0708	380	2150	850	1900	●	-	-	●	-	-
A0698	370	2100	850	1910	●	●	-	●	-	-
A0701	400	2240	900	2025	●	●	●	●	-	●
A0706	430	2440	1000	2250	-	-	●	●	-	●
A0707	400	2440	1000	2250	-	-	-	-	●	●
A0704**	585	2440	1200	2700	-	-	-	-	●	●
A0703	910	2440	1800	4050	-	-	-	-	●	-

**triple Tac-Lock

*capacità a colmo

REQUISITI	OPZIONI	LIMITAZIONI
-	Denti, Lama usura	-