


**X-105 EL16**

<b>Arbeitshöhe</b> Working height	A	12,50 m
<b>Plattformhöhe ausgefahren</b> Max. platform height	B	10,50 m
<b>Plattformhöhe eingefahren</b> Min. platform height	L	1,62 m
<b>Plattformabm. eingeschoben</b> Platform dimensions (retracted)	HxD	1,54 x 3,21 m
<b>Plattformabm. ausgeschoben</b> Platform dimensions (extracted)	+E	1,54 x 4,61 m
<b>Transportabmessungen</b> Transport dimension	OxNxM	3,50 x 1,56 x 2,78 m
<b>Verfahrbar bis Arbeitshöhe</b> Moved up to height		10,50 m
<b>Höhe abgeklapptes Geländer</b> Height (handrail folded down)	P	2,00 m (ohne)
<b>Radstand</b> Wheelbase	F	2,44 m
<b>Bodenfrei. - Pothole aufgekl.</b> Ground clearance without Pothole		175 mm
<b>Bodenfrei. - Pothole abgekl.</b> Ground clearance with Pothole		-
<b>Wenderadius innen/außen</b> Turning radius inside/outside		0/3,80 m
<b>Traglast Plattform</b> Capacity main-platform		500 kg
<b>Traglast Plattformausschub</b> Capacity Roll-out deck		500 kg
<b>Hebe-/Senkzeit</b> Lift-/lower time (max. load)		46/36 sek.
<b>Fahrgeschwindigkeit</b> Lift-/lower time		0,5 - 3,3 km/h
<b>Abriebfreie Reifen</b> Tyres, non-marking		Ja
<b>Maximale Steigfähigkeit</b> Grade ability		± 20%
<b>Schiefstand</b> Tilt		3°/3°
<b>Gewicht</b> Weight		4820 kg
<b>Innen-/Außengerät</b> In-/outdoor		Ja/Ja
<b>Sonderausstattung</b> Special features		

