bertoli POWER UNITS

SERIE mecc alte

15Car/ 100T

400 V | Aria | 50 Hz

Potenza LTP (kVA / kW)	95 / 76
Potenza PRP (kVA / kW)	87 / 69
Fattore di potenza	0,8
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400/230
Corrente Amper	136
Alternatore	ECP32
Giri	1500
Stabilizzatore Elettronico	AVR
Potenza Motrice richiesta	190 HP

DOTAZIONI DI SERIE

- Moltiplicatore ad ingranaggi
- Pannello prese
- 1 x 125 A 5P
- 1x 16 A 3P
- Int MT e Diff
- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Amperometro

OPTIONAL

- KIT IP 44 per utilizzo sotto piogge e polveri intensive
- Picchetta di massa

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (L x W x H cm) 120x85x120

Peso (Kg) 430

La **Potenza Prime (PRP)** è la potenza massima al variare del carico per un numero illimitato di ore.
La potenza media per un periodo di 24 ore di funzionamento non deve superare (l'80%) della potenza prime dichiarata entro gli intervalli di manutenzione prescritti in condizioni ambientali standard.
Un 10% di sovraccarico è ammissibile per 1 ora ogni 13 ore di funzionamento
La **Potenza Standby (LTP)** è la massima potenza disponibile per un periodo di 500/ore anno con un fattore di carico medio del 90% della potenza dichiarata. Nessun tipo di sovraccarico è ammissibile per questo utilizzo.

Gruppo elettrogeno progettato e costruito all'interno di azienda vertificata ISO 9001