

AL530

KNIKLADERS



Belangrijkste Kenmerken

- ✓ 4-Post open luifel ROPS en FOPS gecertificeerd
- ✓ Hulphydrauliek voor met vlakke koppelingen
- ✓ Inching pedaal
- ✓ Digitaal display met hoorbare en visuele indicatoren
- ✓ Hydrostatische aandrijving in autostijl, versnellingen 2-Speed
- ✓ Perkins Turbo Dieselmotor
- ✓ Deluxe, kantelbare stuurkolom
- ✓ Joystick met meerdere functies

SPECIFICATIES

		IMPERIAAL	METRISCH
Hoedanigheid	Statische kiepplading met bak (recht)	4145 lb	1880 kg
	Statische kiepplading met bak (volledige omwenteling)	3638 lb	1650 kg
	Statische kiepplading met vorken (recht)	3241 lb	1470 kg
	Statische kiepplading met vorken (volledige omwenteling)	2855 lb	1295 kg
	Max. hoogte van het draaipunt van de arm	10 ft 1 in	3.07 m
Gewicht en afmetingen	Onbelast gewicht (met vorken) met overkapping met 4 palen	5904 lb	2678 kg
	Wielbasis (y)	5 ft 10 in	1.77 m
	Totale breedte cabine	3 ft 3 in	0.99 m
	Totale hoogte met overkapping met 4 palen	7 ft 6 in	2.29 m
	Kiepbereik - Volledige hoogte	18 in	458 mm
	Kap hoogte	4 ft 10 in	1.46 m
	Totale werkhoogte - volledig omhoog	12 ft 8 in	3.87 m
	Scharnierhoek	40 °	40 °
	Maximale trielhoek	11 °	11 °
	Totale lengte met bak	14 ft 9 in	4.49 m
	Totale breedte zonder bak	4 ft 4 in	1.33 m
	Totale lengte - zonder bak	12 ft 5 in	3.79 m
	Overhang achteraan	3 ft 9 in	1.14 m
	Dumphoek - Volledig omhoog	47 °	47 °
	Dumphoogte - volledig omhoog	7 ft 7 in	2.30 m
	Maximale terugrooihoek - volledig omhoog	46 °	46 °
	Graafpositie	-3 in	-72 mm
	Bodemvrijheid machine	14 in	356 mm
	Radius vrije ruimte - vooraan met kuip	11 ft	3.36 m
	Vrije straal - Minder bak	9 ft 6 in	2.88 m
	Grondvlak tot hoogte rand van de bak	9 ft 4 in	2.83 m
	Profielbreedte (wielkern)	37 in	946 mm
	Vrije ruimte bij draaien hulpstuk	7 in	168 mm
	Hoogte vanaf de grond tot het midden van de as	9 in	230 mm
	Bakbreedte	5 ft	1.52 m
	Midden voorwiel tot spilen	29 in	733 mm
	Hoogte tot scharnierpen - volledig verhoogd	10 ft 1 in	3.07 m
Motor	Merk	Perkins	Perkins
	Motormodel	403J-E17T	403J-E17T
	Motornorm	Stage V	Stage V
	Aantal cilinders	3	3
	I. C. Motorvermogen / Vermogen	48.90 Hp / 36 kW	48.90 Hp / 36 kW
	Max. koppel / Motorkoppel	118 ft/lbs / 1600 rpm	160 Nm / 1600 rpm
Transmissie	Motorkoelingssysteem	Water	Water
	Type	Hydrostatisch	Hydrostatisch
	Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)	2 / 2	2 / 2
	Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)	12 mph	20 km/h
	Max. rijsnelheid (in optie) (kan variëren volgens de geldende voorschriften)	19 mph	30 km/h
	Bedrijfsrem	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels	Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels
Hydraulisch	Pomptype	Tandwielpomp	Tandwielpomp
	Hydraulisch debiet - Hydraulische druk	16 US gpm / 3002 PSI	60 l/min / 207 bar
	Aandrijfdruk hydraulisch systeem	3002 PSI	207 bar
Tankinhoud	Hydraulische olie	13 US gal	48 l
	Inhoud brandstoftank	17 US gal	65 l



STANDAARDEIGENSCHAPPEN

- Counterweight
- Inching Pedal
- Instrument Panel - Deluxe
- Tilttable, Deluxe Steering Column
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydrostatic Drive System, Two-Speed with Anti-Stall
- Lockable Engine Cover and Fuel Cap
- Klaxon
- Adjustable Seat 5-Way
- Combination Radiator & Hydraulic Oil Cooler
- JSM Joystick-groepen Hoofdhydraulische
- Battery Disconnect

OPTIONELE FUNCTIES

- led wegverlichting vooraan
- 30 km/h speed
- Differential Lock
- LED Work Lights
- Seven Way Adjustable Air Suspension Seat
- Cabin with Heat and Air Conditioning



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefoon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® staat voor registratie in de Verenigde Staten. Handelsmerken kunnen al dan niet geregistreerd zijn in andere landen.