



starker Tiltator

Maschine ist endlos drehbar
optional: Power-Tiltator mit
doppeltem Drehmoment

kräftiger Greifer
für den sicheren Halt
des Schnittgutes

automatischer Kettenspanner ¹⁾

Kettenschmierung mittels Fett ²⁾

Der **Sägekasten** ist **aktiv gefedert** und
schwingend aufgehängt.

Der Sägekasten ist abklappbar, um das Verbiegen des
Sägeschwertes bei hoher Krafteinwirkung zu verhindern.



SCHLÜSSELFAKTOREN

- Konzipiert für den Anbau am Bagger.
- Verschiedene Anbauvarianten passend zum Trägerfahrzeug.
Optional: Adapterplatten für alle gängigen Trägerfahrzeuge.
- Plug-and-Play-System beim Anbau.
- Speziell für Sicherheitsbaumfällungen entwickelt.
- Äußerst geringes Eigengewicht.
- Robuste und bewährte Technik –
wartungs- und verschleißarm.
- KTL-gründiert, Pulverdecklackierung.
- Maschine aus hochfestem Hardox®-Stahl.



¹⁾ Mit dem **automatischen Kettenspanner** hat die
Kette immer die richtige Spannung.

Egal, ob die Maschine erst gestartet wird oder schon mehrere
Stunden in Betrieb ist. Der Arbeitsprozess wird daher nicht
durch eine lockere, abspringende Kette unterbrochen.

²⁾ Da nicht nur am Boden, sondern auch in der
Höhe gearbeitet wird, wird eine
Kettenschmierung mit Fett verwendet.

Im Vergleich zu einer Ölschmierung kommt es nicht zur Ölvernebelung, die Verschmutzungen der Fahrerkabine, insbesondere der Scheibe verursacht. Das Fett hält sich wesentlich länger auf der Kette und ist somit auch sparsamer und langanhaltender.

OPTIONEN

- 3 verschiedene Anbaumöglichkeiten.
- Mic 4,0-fähig.
- Automatische Schmieranlage für Tiltator.

DIE KOMPAKTE GREIFERSÄGE FÜR DEN BAGGER.



VIDEO



Fett geschmierte Sägekette.



Schnelles Umschneiden und Ablegen.



Ausgeklügelter, starker Greifer.



Pflegetmaßnahmen entlang von Verkehrswegen.

TECHNISCHE DATEN



PATENTED

WOODCRACKER® CS compact	CS 545 compact	CS 610 compact
Schnittdurchmesser (mm)	540	610
Greiferöffnung (mm)	1270	1280
Eigengewicht (Basis – Vollausrüstung) (kg)	610 - 780	830 - 1060
Empfohlene Literleistung Hauptkreis ¹⁾ (l/min.)	50 - 100	65 - 110
Empfohlene Literleistung für Nebenkreis ¹⁾ (l/min.)	35 - 50	40 - 60
Empfohlener Betriebsdruck ¹⁾ (bar)	200 - 280	230 - 280
Dienstgewicht Trägerfahrzeug ²⁾ (t)	8 - 15	15 - 20
Sägekasten	gefedert	aktiv gefedert
Kettenschmierung Säge	Fett	Fett
Optional: Tiltator	•	•
Optional: Power-Tiltator	-	•
Optional: Automatische Schmieranlage für Tiltator	•	•

¹⁾ Abhängig von Betriebsart bzw. Ausstattung des Woodcrackers®. ²⁾ Abhängig von der Ausstattung des Trägerfahrzeuges. • erhältlich - nicht erhältlich

Technische Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen aus Gründen der Weiterentwicklung vorbehalten.

EINSATZGEBIETE

- Sicheres Abtragen von Bäumen in Teilstücken.
- Ernte von Stammmaterial.
- Im Gelände, auf Hangflächen, in Sumpfgebieten.
- Pflegemaßnahmen entlang von Verkehrswegen und Trassen.
- Problembaumfällung.
- Schnelles Aufarbeiten des bereits gefällten, am Boden liegenden Baumes.



aktiv gefedert aufgehängter Sägekasten