WÖZ anhanger

katalog

Traktoranhänger



Traktoranhänger

WÖZ anhanger

Unternehmen Wözanhanger mit der neuesten Technologie-Entwicklung und hochwertige Materialien mit seinem Angebot an Maschinen und Anlagen zählt zu den führenden europäischen Herstellern.

Technische Lösungen der Produkte sorgfältig planen und Design auf die Kundenbedürfnisse, Erhöhung der Effizienz und Zuverlässigkeit der Wettbewerb. Qualitätsprodukte sind in erster Linie das Ergebnis der Zusammenarbeit mit den Endverbrauchern in der gesamten Lebensdauer.

Das Unternehmen Wözanhanger integriert die bekanntesten europäischen Komponeten, damit erlaubt eine lange Lebensdauer und bei richtige Anwendungen, einen reibungslose arbeit Maschinen und Ausrüstung.



Traktoranhanger sind in verschiedene Segmente unterteilt:

- Einachsige
- Tandem
- Zweiachsige
- Bau-line für baggertransport
- Bal-line







FUHRMANN
FAHRZEUGE GES.M.B.H.

EINACHS-DREISEITENKIPPER





Serienmässig:

- Dreiseiten – Kipper
- Rahmen 200x100x8mm
- 4-Stufiger Kippzylinder
- Hydraulische oder 2-leiter Druckluftbremsen mit ALB -regler
- Leiter vorne
- 12V LED Straßenbeleuchtung
- Beleuchtungsschutz
- Kornschieber
- Kotflügel
- Steckdose 7-polig hinten Hydraulisch Stützfuß
- 2 Unterlegkeile (PVC) Stahlplateau 5 mm
- Bordwande FUHRMANN
- Bordwande Hebefederung
- Zentralverriegelung seitlich und hinten Anschlusseiten
- 2-Blatt-Parabelfederung
- 40 km/h Ausführung

*Standardausstattung für alle Modelle der einachsige Anhänger, mit Ausnahme von Modell A50, A55.





Technische daten:

Model	Gesamtgewicht	Nutzlast	Leergewicht	Brückenmaße Innen	Bordwandhöhe	Bereifung
A50	5000 kg	3800 kg	1200 kg	3000 x1500 mm	500 mm	340/55-16
A55	5500 kg	4000 kg	1500 kg	3140 x 1880 mm	500 + 500 mm	340/55-16
A65	6500 kg	4500 kg	2000 kg	3760 x 2180 mm	500 + 500 mm	480/45-17
A78	7800 kg	5600 kg	2200 kg	4250 x 2180 mm	500 + 500 mm	480/45-17

REICHE SERIENAUSSTATTUNG

NEU
qualität Farbe
Spezielle
Basisschutz



WÖZ anhanger



Beleuchtungsschutz



Spannkette - abklappen



Hydraulisch Stützfuß



Unterlegkeile



Zentrale öffnung



Bordwandhebefederung

TANDEM-DREISEITENKIPPER



Serienmässig:

- Dreiseiten – Kipper
- Rahmen 200x100x8mm
- 4-Stufiger Kippzylinder typ : (A90,A110,A130,A130L,A150,A160)
- 5-Stufiger Kippzylinder typ : (A170)
- Hydraulische oder 2-leiter Druckluftbremsen mit ALB -regler
- Leiter vorne
- 12V LED Straßenbeleuchtung
- Beleuchtungsschutz
- Kornschieber
- Kotflügel
- Steckdose 7-polig hinten Hydraulisch Stützfuß
- 2 Unterlegkeile (PVC) Stahlplateau 5 mm
- Bordwande FUHRMANN
- Bordwande Hebefederung
- Zentralverriegelung seitlich und hinten Anschlusseiten
- 2-Blatt-Parabelfederung
- 40 km/h Ausführung
- Doppelter Korrosionsschutz vor dem Lackieren



***Alle Modelle von tandem Kipperanhänger sind lieferbar als Option mit mit Konische Kipperbrücke ab Brückenlänge

Technische daten:

Model	Gesamtgewicht	Nutzlast	Leergewicht	Brückenmaße Innen	Bordwandhöhe	Bereifung
A90	9000 kg	6600 kg	2400 kg	3760 x 2180 mm	500 + 500 mm	400/60-15,5
A110	11000 kg	8400 kg	2600 kg	4250 x 2180 mm	500 + 500 mm	480/45-17
A130	13000 kg	10200 kg	2800 kg	4250 x 2180 mm	500 + 500 mm	480/45-17
A130L	13000 kg	10000 kg	3000 kg	4250 x 2180 mm	500 + 500 mm	480/45-17
A150	15000 kg	11500 kg	3500 kg	4610 x 2410 mm	600 + 600 mm	520/50-17
A160	16300 kg	12200 kg	4100 kg	4610 x 2410 mm	500 + 500 mm	520/50-17
A170	17000 kg	12700 kg	4300 kg	5160 x 2410 mm	500 + 500 mm	520/50-17

ZWEIACHS-DREISEITENKIPPER



Serienmässig:

- Dreiseiten – Kipper
- 4-Stufiger Kippzylinder
- Hydraulische oder 2-leiter Druckluftbremsen mit ALB -regler
- Leiter vorne
- 12V LED Straßenbeleuchtung
- Beleuchtungsschutz
- 2 Unterlegkeile (PVC)
- Kornschieber
- Kotflügel
- Steckdose 7-polig hinten
  2 Unterlegkeile (PVC)
  Stahlplateau 5mm
- Bordwande FUHRMANN
- Bordwande Hebefederung
- 2-Blatt-Parabelfederung
- 40 km/h Ausfürung
- Doppelter Korrosionsschutz vor dem Lackieren



***Alle Modelle von zveiachs Kipperanhänger sind lieferbar als Option mit Konische Kipperbrücke ab Brückenlänge

Technische daten:

Model	Gesamtgewicht	Nutzlast	Leergewicht	Brückenmaße Innen	Bordwandhöhe	Bereifung
A-2/100	10000 kg	7500 kg	2500 kg	4250x2180mm	500 + 500 mm	400/60-15.5
A-2/130	13000 kg	10000 kg	3000 kg	4550/2180mm	500 + 500 mm	480/45-17
A-2/170	17000 kg	13000 kg	4000 kg	5160/2410mm	600 + 600 mm	520/50-17

BAU-LINE



Serienmässig:

- Dreiseiten-Kipper
- Model : B130 4-Stufiger Kippzylinder
  B160 5-Stufiger Kippzylinder
- Hydraulische oder 2-leiter Druckluftbremsen mit ALB -regler
- Hydraulisch Stützfuß
- 2 Unterlegkeile (PVC)
- Stahlplateu 5mm Hardox
- 6x Klappbare und versenkte Zurrösen im Brückenboden
- Hydraulische Rückseite 410mm Hardox, 120° mit zwei Kipp-Zylinder
- Seiten Bordwande Hardox (Fuhrmann)
- 12V LED Straßenbeleuchtung
- Beleuchtungsschutz
- PVC-Werkzeugkasten unter dem Boden
- Kotflügel
- LKW-Säulen vorne und hinten
- 2-Blatt-Parabelfederung
- 40 km/h Ausfürung
- Doppelter Korrosionsschutz vor dem Lackieren

Technische daten:

Model	Gesamtgewicht	Nutzlast	Leergewicht	Brückenmaße Innen	Bordwandhöhe	Bereifung
B130	13000 kg	9800 kg	3200 kg	4550 x 2180 mm	500 mm- hinten 410 mm	435/50-19,5 LKW
B160	16000 kg	12200 kg	3800 kg	5160 x 2410 mm	500 mm- hinten 410 mm	435/50-19,6 LKW

BAL-LINE

Serienmässig:

- Rahmen 200x100x8mm
- Hydraulische oder 2-leiter Druckluftbremsen mit ALB -regler
- Hydraulisch Stützfuß
- 2 Unterlegkeile (PVC)
- Stahlplateu 5mm
- 12V LED Straßenbeleuchtung
- Beleuchtungsschutz
- Kotflügel
- Seitenschutz
- 2-Blatt-Parabelfederung
- Einstellbare vordere und hintere Leitplanken
- Doppelter Korrosionsschutz vor dem Lackieren



Technische daten:

Model	Gesamtgewicht	Nutzlast	Leergewicht	Brückenmaße Innen	Bordwandhöhe	Bereifung
1600	16000 KG	12000 KG	4000 KG	7100 x 2400 mm	/	520/50-17

WÖZ
anhanger

Trisa d.o.o. • Hraška cesta 5, 4248 Lesce, Slowenien
www.woz-anhanger.com • info@trisa.si • 00386 (0)41 495 395

