

规格

KJ 系列



KOVO[®]
CREATIVE ENERGY

型号	单位	KJ-1080	KJ-3100	KJ-1120	KJ-3150
类型	-	旋转磁场交流发电机			
频率	HZ	50			
备用功率	KVA (KW)	8.8 (8.8)	11.0 (8.8)	13.2 (13.2)	16.5 (13.2)
常用功率	KVA (KW)	8.0 (8.0)	10.0 (8.0)	12.0 (12.0)	15.0 (12.0)
单项电压	V	220			
三相电压	V	-	380	-	380
电枢连接	-	单匝连接	星形连接	单匝连接	星形连接
相/线	-	1/2	3/4	1/2	3/4
功率因素	-	1.0	0.8	1.0	0.8
极数	-	2			
绝缘	等级	F 级			
电压调节	%	7.0 (从无负荷到全负荷)		8.0 (从无负荷到全负荷)	
联结类型	-	直接连接			
电流					
单相 220V	A	36.4	9.1x3	54.5	13.7x3
三相 380V	A	-	15.2	-	22.8
控制器					
深海控制器 DSE4620	个	1	1	1	1
输出接线柱					
输出连接	-	有			
柴油发动机					
类型	-	直冷式、水冷、4 冲程柴油发动机			
型号	-	D722	D722	D1005	D1005
汽缸数	-	3	3	3	3
缸径 x 行程	mm	67.0x68.0	67.0x68.0	76.0x73.6	76.0x73.6
排量	LL (cu. in.)	0.719 (43.9)	0.719 (43.9)	1.001 (61.1)	1.001 (61.1)
发动机转速	rpm	3000			
连续额定输出	KW (HP)	10.4 (14.0)	10.4 (14.0)	14.4 (19.3)	14.4 (19.3)
润滑油 (API 等级)	-	CD 级或者更高			
机油容量	L	3.4 (3.6)	3.4 (3.6)	4.3 (4.54)	4.3 (4.54)
冷却液容量	L	3.0 (3.17)	3.0 (3.17)	6.5 (6.86)	6.5 (6.86)
启动系统	-	电启动, 12V 直流			
成套机组					
燃油	-	2 号柴油 (ASTM D975)			
燃油箱容量	L	45	45	58	58
蓄电池	-	12V (45Ah)	12V (45Ah)	12V (45Ah)	12V (45Ah)
尺寸	mm	1052x594x820	1052x594x820	1184x612x918	1184x612x918
长 x 宽 x 高	In.	41.4x23.3x32.3	41.4x23.3x32.3	46.4x24.1x36.2	46.4x24.1x36.2
干燥净重 (约值)	kg	255	255	340	340
紧急停止系统	-	油压、水温异常			

