

## PEKASS a.s.

Přátelství 987/11  
104 00 Praha 10 - Uhřetěves

**Nabídka pro:** Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

**Nabídka na dodávku stroje:** Samochodný postřikovač

## Horsch Leeb

Model: PT 6300

Stav: Nový MTH/HA

Rok výroby: prosinec 2023



## Standardní popis

### Typ / Motor

**Motor:** FPT (Fiat Powertrain Technologies)

**Výkon (kW/PS):** 230 / 310

**Počet válců / chlazení:** 6 / kapalinové / turbo s chladičem stlačeného vzduchu

**Objem (cm<sup>3</sup>):** 6 700

**Jmenovité otáčky (ot/min):** 2 000

**Max. točivý moment (Nm při ot/min):** 1 160 / 1 500

**Ovládání:** Elektronicky EMR

**Objem nádrže paliva / AdBlue (l):** cca 450 / 45

**Emisní norma:** TIER 5

### Převodové ústrojí

**Typ převodovky:** Převod v nábojích kol

**Pracovní rozsahy:** Pole / Silnice

**Převod:** Plynulý hydrostatický

**Rychlosti:** Pole: 0-25 km/h

Silnice: 0 - 40 km/h/ volitelně 0 – 50 km/h

Maximální rychlost možná při 1 500 rpm

**Pohon všech kol:** Trvalý pohon všech kol, při vyšší rychlosti jak 30 km/h na silnici dojde k odpojení pohonu zadní nápravy.

### Podvozek / Nápravy

**Odpružení:** Nezávislé zavěšení kol s hydropneumatickým odpružením, s aktivní úrovnovou regulací.

Automatické přepínání odpružení mezi měkčím a tvrdším odpružením podle jízdních režimů mezi silnicí/pole

### Řízení

**Přední náprava:** Hydraulicky

**Zadní náprava:** Elektro-hydraulicky řízení s automatickým centrováním a zamykáním při jízdě na silnici.

**Možnosti řízení náprav:** Režim silnice – přední řízená náprava

Režim pole – možnosti řízení všech kol, automatické/manuální řízení

zadní nápravy

## Brzdy

**Provozní brzdy:** Hydrostatické brzdy,

Přední a zádní náprava s integrovanými mokřými lamelovými brzdami

**Parkovací brzdy:** Hydraulicky ovládané lamelové brzdy

## Základní výbava

- **CCS Pro:** elektrické ventily pro ovládání všech funkcí postřikovače přes terminál (sací/tlakové)
- Kamlock plnicí přípojka „3“
- Naplavovací šachta z PE – objem cca 35 l
- Terminál pro ovládání funkcí postřikovače umístěn v pracovní zóně
- Automaticky vyplachování tlakového filtru
- Druhý tlakový filtr umístěn uprostřed paralelogramu bez funkce automatického čištění
- Souvisle hladký spodek postřikovače, šetrný k rostlinám
- Blatníky k zakrytí kol
- ISOBUS pracovní počítač
- **Nerezové odstředivé čerpadlo 1 000 l/min**
- **CCS Continuous Cleaning System:** přídavné písto-membránové čerpadlo k zásobování trysek na čištění nádrže čistou vodou a k podpoře postřikového čerpadla při nasávání ze studní nebo níže postavených zásobníků. Tento systém umožňuje velmi efektivní a časově úsporné čištění nádrže a postřikových vedení díky soustavnému vyplachování nádrže čistou vodou, zatímco postřikové čerpadlo vyplachovací vodu neustále odsává, koncentrace se tím velmi rychle snižuje.

## Zvolená specifikace

**Leeb PT 6.300** základní vozidlo (emisní norma TIER 5) **Elektro-hydraulicky řízená zadní náprava s automatickým centrováním, zamykání zadní nápravy při jízdě na silnici, verze 40 km/h, Přetlaková kabina kat. IV (zcela integrované do obsluhy stroje)**  
**Plastová nádrž 6 000 litrů** (včetně plastové nádrže 550 l na čistou vodu a s naplavovací šachtou z PE)  
**CCS PRO** -systém 2 čerpadel (hlavní **odstředivé nerezové 1 000 l/min** a písto-membránové pro čištění/zavodnění odstředivého čerpadla) **ovládání funkcí přes terminál v kabině a na boku postřikovače.**  
**Kompletní systém Autopilota JOHN DEER** (s terminálem JD GS 4640 a přijímačem GPS Star Fire 6000, signál SF3 aktivace) + modulární brána a přídavný druhý terminál GS 4600  
**Standardní rozchod kol 2,25 m, vzdálenost přírub 2,25 m**  
**Sada kol VF 420/95 R 50 Michelin SprayBIB, 177D**  
**Ramena (12)/24/30 m – 7dílná**  
**BoomControl PRO** (4 senzory) – individuální naklápění ramen levá/pravá  
**Rozšíření výbavy BoomControl PRO** o 2 senzory na 6 senzorů  
**Automatické přepínání mezi tryskami, příp. konfiguracemi trysek**  
**Pneumatické spínání trysek 2-2, 4 úrovní** vč. Bloku okrajových trysek vlevo a vpravo  
**Individuální rozdělení sekcí** pro záběr ramen **12/24/30 (22 sekcí)** rozdělení v metrech (0,5/0,5/1/1 // 0,5/1/1,5/1,5/1,5 // 3/3|3|3 \ 1,5\1,5\1,5\1\0,5 \ 1\1\0,5\0,5)  
**Naplavovací šachta z nerezové oceli** (52 l. vč. Přídavné rázové trysky pro snadné čištění a intenzivní nasazení práškových preparátů  
**NightLight** osvětlení postřikových kuželů, včetně čištění  
**Předsazené pracovní osvětlení na kabině**  
Zadní světlometry LED na střední části ramen  
Světlometry LED pro předřazené osvětlení ramen  
**Externí plnicí přípojka Kamlock „3“** vpravo vpředu vedle kabiny  
**Externí plnicí přípojka Kamlock „3“ vlevo na nádrži** (Pro externí plnění z cisterny)  
**Kamerový systém** vč. 1 couvací kamery  
Dodatečný kamerový objektiv, kamera namontována na Nightlight držáku  
Dodatečný kamerový objektiv pro výhled na pravé přední kolo  
Plachty na ochranu proti postřiku na ramenech za koly  
Anemometr (ukazatel rychlosti větru)  
2 majáky umístěny na kabině (vlevo a vpravo) + 1 maják vzadu  
Vyfukovací funkce na zbytkové množství  
**½ hadice s hadicovým bubnem k vnějšímu čištění**  
Bezpečnostní paket – výstražný trojúhelník, vesta, světlo, lékárnička  
Hasící přístroj vč. Držáku  
**Paket Comfort pro kabiny**, s držákem na mobilní telefon, držákem na nápoje, velurovou rohoží, podložkou pod nohy a protisluneční roletou vlevo a vpravo, vč. montážní lišty pro terminál  
Sedadlo řidiče s koženým potahem  
**HorschConnect:**  
**S HorschConnect mohou zákazníci společnosti HORSCH po dobu dvou let prohlížet data strojů v HorschConnect Telematics. Předpokladem je aktivace pres portal.horsch.com. Vizualizace probíhá na telematics.horsch.com. Kromě toho je umožněno používání aplikace MobileControl**  
Znalecký posudek pro povolené k provozu Leeb PT 6.300 s pohonem PowerGear  
4 sady trysek Lechler

Dopravní paušál (EUR)	-
Zaškolení obsluhy/kalibrace stroje v rozsahu	6 hod
Předprodejní servis, agregace a domontáže v rozsahu viz.Nabídkový list (EUR) *	

Stroj k vyzvednutí	Pekass Roudnice
Termín dodání nejpozději do	skladem
Ceníková cena (EUR)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Cena po slevě (EUR)**	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Záruka	12 měsíců
Platnost nabídky do:	Do vyprodání

\*) Práce a materiál nad rámec nabídkového listu budou doúčtovány dle reality, stroj k agregaci musí být ve stavu umožňující agregaci

\*\*\*) V případě přípojného vozidla je cena platná pro agregaci s .....

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Odkaz: [www.pekass.eu](http://www.pekass.eu)

Všeobecné obchodní podmínky PEKASS:

<https://www.pekass.eu/smluvni-a-obchodni-podminky/>

## **Platební podmínky:**

Záloha 20 % kupní ceny při objednání splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, nebo objednávky.

Doplatek kupní ceny 5 dnů před předáním stroje.

## **Služby**

### **Pekass Assistance**

Komplexní produkt sjednaný vedle standardní nebo prodloužené záruky, který majiteli stroje zabezpečí vysoký standard servisních služeb při řešení nenadálých závad (např. i havárie nebo chyba obsluhy) na technice zařazené do této služby. Zákazník má jistotu, že při provozování techniky nevzniknou žádné nepředvídatelné náklady, které výrazně negativně ovlivní ekonomiku provozu stroje.

<https://www.pekass.eu/pekass-assistance/>

### **Pekass Servis**

Servisní program PEKASS SERVIS PROGRAM PLUS je služba v jejímž rámci získá provozovatel stroje komplexní servisní program na předem domluvené období. Mimo programu preventivní údržby předepsaného výrobcem obsahuje služba vzdálený condition monitoring, pravidelné inspekční prohlídky technického stavu stroje, odborné poradenství, nebo v případě aplikační techniky zazimování postřikovače. Službu lze zaplatit dopředu, nebo v pravidelných splátkách. Služba je poskytována pro techniku JCB a HORSCH LEEB. „

<https://www.pekass.eu/pekass-servis/>

Nabídku zpracoval:.....

Nabídku akceptuje/dne:.....