

VEHÍCULO SEMIREMOLQUE O4 FICHA REDUCIDA SEGÚN REAL DECRETO 750/2010 DE 4 DE JUNIO

1. MODELO DE FICHA REDUCIDA VEHÍCULO COMPLETO (CATEGORÍA O4)

Marca	Nooteboom
Tipo/ variante/ versión	Tipo: EURO Variante: - Versión: -
Denominación comercial	EURO-59-03(P)
Categoría del vehículo	04
Nombre y dirección del fabricante del vehículo de base:	Nooteboom Trailers B.V. Nieuweweg, 190 6603 BV Wijchen (The Netherlands)
Emplazamiento de la placa del fabricante	Larguero derecho
Parte fija VIN	XMREUR00090001567
Emplazamiento del número de identificación del vehículo	Larguero derecho
Números de homologación	-
Fecha	-
Nº de ejes y ruedas	3 líneas de eje (6 ejes), 12 ruedas
Distancia entre ejes (mm)	1360/1360
Via del eje 1º / 2º / 3º (mm)	518
Longitud (mm)	16020-21120
Distancia entre el centro del dispositivo de enganche y el borde trasero del vehículo: mm	14970-20070
Longitud de la zona de carga: mm	15770-20870
Anchura	2740
Altura	2690
Superficie del suelo cubierta por el vehículo (sólo 02, 03 y 04): m²	43,89-57,87
Voladizo trasero	660
Masa del vehículo con carrocería en orden de marcha (kg)	20740
Masa máxima en carga técnicamente admisible (kg)	80 km/h 60 km/h 40 km/h 59000 61950 67850
Distribución de esta masa entre los ejes y, en el caso de un semirremolque o de un remolque de eje central, masa sobre el punto de acoplamiento: 1kg 2kg 3kg punto de acomplamiento: kg	80 km/h 60 km/h 40 km/h 12000 12600 13800 12000 12600 13800 12000 12600 13800 23000 24150 26450
Masa técnicamente admisible en cada eje o grupo de ejes: 1 kg 2kg 3 kg, y, en caso de un semirremolque o un remolque de eje central, masa sobre el punto de acoplamiento: kg	80 km/h 60 km/h 40 km/h 12000 12600 13800 12000 12600 13800 12000 12600 13800 23000 24150 26450
Posición del eje o ejes retráctiles o cargables:	Cargables todos
En caso de los dispositivos de acoplamiento de las clases B, D, E y H: masa máxima del vehículo tractor (T) o de la combinación de vehículos (si T < 32000 kg): kg	-





VEHÍCULO SEMIREMOLQUE 04

FICHA REDUCIDA SEGÚN REAL DECRETO 750/2010 DE 4 DE JUNIO

Neumáticos y ruedas (características principales)	12 x 285/70R19.5 150/148J
Eje o ejes equipados de suspensión neumática o sistema equivalente: si/no (1)	Hidráulica Nooteboom
Breve descripción del dispositivo de frenado	Freno de servicio: Neumática de 2 conductos tipo continuo. Pilotaje (amarillo) y alimentación (rojo). Sobre todas las ruedas con transmisión neumática y corrector automático de frenada comandado neumáticamente desde la suspensión. Freno de estacionamiento: con mando manual y transmisión por actuadores. En caso de rotura de acoplamiento: frenado automático mediante válvula de emergencia. Ejes 6x GIGANT GOKPS070 pendulares. Freno: GIGANT 3515 355x155, TDB 0308. Cámaras / actuadores 30/30", 30/30". Palancas automáticas de 180 mm. Capacidad de calderines de 160 I. Sistema EBS Wabco 2S/2M.
Tipo de carrocería (según parte C del anexo II de la Directiva 2007/46)	DA-01
Dispositivos luminosos obligatorios (Número, color y marca de homologación)	2 Posición blanca delantera
	2 Catadióptrico blanco delantero
	2 Gálibo blanco no triangular delantero
	* Posición amarillo auto lateral
	* Catadióptrico amarillo auto lateral
	2 Posición roja no triangular trasera
	2 Intermitente amarillo auto trasero
	2 Marcha atrás blanco trasera
	2 Freno rojo no triangular trasera
	2 Catadióptrico rojo triangular trasero
	2 Antiniebla roja no triangular trasera
	2 Placa matrícula blanca
	2 Gálibo rojo no triangular trasero
Dispositivos luminosos facultativos (Número, color y marca de homologación)	•
Marca de homologación del dispositivo de enganche	Kingpin 3.5" JOST KZ1016 e1*94/20*0150*02
Homologación de tipo CE de acuerdo con los requisitos de diseño referentes al transporte de mercancías peligrosas: sí (clase:) / no (1)	-

VEHÍCULO SEMIREMOLQUE O4

FICHA REDUCIDA SEGÚN REAL DECRETO 750/2010 DE 4 DE JUNIO

Homologación de tipo CE de acuerdo con los requisitos de diseño referentes al transporte de determinados animales: sí (clase:) / no (1)	-
Observaciones	Feche 1° matriculación: 26/11/2009 e4*92/23*2005/11*0242*00 e4*70/311*1999/7*0359*01 e4*70/221*2006/20*0531*01 e4*94/20*94/20*2538*01 e4*70/222*70/222*0228*00 e4*76/114*87/354*0186*00 e4*76/756*97/28*0185*01 E4-13R-090601/Ext.00 Semirremolque góndola.
Opciones incluidas en la homologación de tipo	
Excepciones	-
Firma autorizada según el RFFR	-

Wijchen, 25 de Febrero de 2020

NOOTEBOOM

Noote om Trailers B.V. Nieuweweg 90 - P.O. Box 155 6600 AD - Wijaren - Netherlands Tel. +31 24 44 888 64 info@nooteboom.com www.nooteboom.com

M.J.B. Willemsen Ingeniero Homologaciones