

Lastväxlare HIAB Ultima 24SL 58 Konzept

Lastväxlare Multilift Ultima 24SL58

Teleskopisk förskjutbar krokarm,
Krokhöjd 1450 mm med utbytbar krok
bygg höjd 195 mm
kapacitet 24 ton.
G-mått 5800mm

2 st. tipp hjälpcylindrar, mekaniskt tipp lås.
Tipp ram med dämpning på nedfunktionen.
Lastväxlaren följer svensk rullflaks standard SS 3021.
Fäst plåtsats samt flak stöta.
Utvändig varnings summer.

Manöver ventil/ Redskapsfäste
Manöver ventilen monterad i redskapsfäste inkl tank 155 liter i svartmålad plåt, hållare för spett & spade.
Gångbord med stega
Manöver don PLC med fäste för montering i hytten.

Flak låsning
Utvändig hydraulisk flak lås.

Övrigt
FRS Friktionsminskning vid

rangering.

Snabbkörning bakåt

Snabbtippning

Tipp/ Släp uttag
Tryck och retur ledningar för tipp-släp inkopplade med 3/4" Tema hona för tryck och 1" Tema hona för retur flöde.
Damm skydd monteras för Temakopplingarna.
Temakopplingar monteras i slut balk för påbyggnaden.
Hydraul tryck max 250bar.
Funktion manövreras från hytt.
(Endast för tippning släp, ej för kontinuerlig drift).

Lackering
Lastväxlare är zink grundmålad.
Lackad i Solid chassigrå kulör med svarta detaljer.

Tryckfilter
Tryckfilter monteras på tryckledning från hydraulpump.

HI Connect
Lastväxlaren har kontinuerlig uppkoppling mot HIAB Cloud.
(Gäller endast lastväxlarfunktioner).

3 Års Garanti på Lastväxlaren
Garanti gäller vid uppfyllt och utförd service och underhåll
i enlighet med HIAB service och Garantibestämmelser

Fassi tar inte ansvar för av HIAB uppgivna funktions och prestanda på av
HIAB levererad utrustning.

ADR

Monterad utrustning uppfyller ADR krav.

Exkl. brandsläckare, stoppklossar, jordspett, varningskyltar och personlig utrustning.

Nödstopp i hytt

Nödstoppsknapp monteras vänster sida om ratten.

Chassifästsats LVX påbyggnad

Chassifästsats monterad enligt chassileverantörens anvisningar.

Hydraulolja Mineral

Hydraulsystem fyllt med mineral hydraulolja 32.

Kraftuttag motor

Motorkraftuttag monterat av chassileverantör.

Chassileverantör tillhandahåller drev- eller annan anslutningsutrustning mellan befintligt kraftuttag och hydraulpump om inget annat anges i offerten. Utv. mellan 1:1,1- 1:1,3

Hydraulledningssats

Hydraulledningar mellan hydraultank, hydraulpump och byggnation samt för eventuellt tillvald extrautrustning.

Hydraulpumpsats fastflödes, ca 100 l/ min, motorkraftuttag

Hydraulpump, fast flödes, monteras på befintligt chassimonterat motorkraftuttag med strömställare i hytt.

Hydraulpumpens storlek anpassas utefter kran och påbyggnadsstorlek samt kraftuttagutväxling.

Avlastningsventil typ bypass ingår.

Chassileverantör tillhandahåller drev- eller annan anslutningsutrustning mellan befintligt kraftuttag och hydraulpump om inget annat anges i offerten.

Dragutrustning VBG 795 med luftservo

Koppling VBG 795V monterad med dragbalk DB75 och gavelsats EDH.

Komplett monterad luftservosats med konsol och vriddonssats.

Ventilsats monteras på vänster sida bak chassit (bakom sista axeln).

Indikering för öppen/ stängd VBG-koppling visas i lastbilens display.

Avslutningsbalk sammonteras med VBG balksystem.

Duomatic för släpvagns inkoppling och VBG 14 polig kontaktlåda monteras bak chassi.

VBG 14 polig kontaktlåda kopplas enl VBG standard.

Underkörningsskydd stål

Runt underskörningsskydd i stål.

Monterat i dragbalk för VBG drag eller bogserbygel.

Skärmsats chassi original

Chassit är utrustat med komplett chassifabriksmonterad skärmsats.

Verktyglåda Rostfri, 600x500x500, lucka

1 st AP verktyglåda tillverkad i rostfri plåt med rostfri fällande lucka.

Mått B=600 x H=500 x D=500 mm.

Ett låsbart lås med vridhandtag och nyckel, invändig hylla.

Sidomonterad med två galvade konsoller med fästsats mot chassi och verktyglåda.

Sarg uppe på verktyglådan

1 st Sarg i rostfritt monterad längs kanterna uppe på vertyglådan.

Arbetsbelysning LED 2+2 ovan o under redskapsfäste

1+1 st arbetsbelysning ovkant redskapsfäste, LED-ljus
och 1+1 st arbetsbelysning underkant redskapsfäste, LED-ljus.
Manövreras via 3-läges strömställare i hytt.
Över backväxel - Av - Manuellt på.

Backlampor, LED

1+1 st backlampor, LED-ljus 5 b-bkt, monteras bak på chassi.
Lampor tänds via backväxel och tillsammans med arbetsbelysning.

Reläförstärkt backljus släp

Reläförstärkt backljussignal inkopplad i 14-poliga VBG kontakten, maxkapacitet 280W.
Sammankopplat med bilens backljus.

Baklampor original

Montering och anpassning av chassi original baklampor. Original lampkonsoller används.
Montering av skydd, i rostfri plåt, över baklampor.

Automatlämsuttag för LVX-flak från lvx manöverdon

1 st extra luftanslutning (Duomatic) för luftstyrd automatläm på flak monteras bak
på chassi inklusive magnetventilbox.
Manövreras via knappar på lastväxlaren manöverdonet.

Inkoppling av automatläm släp från lvx manöverdon

Knappar på lastväxlarens manöverdon programmeras och
ström inkopplad i 14-poliga VBG kontakten för luftstyrd automatläm på släpet.

Blixtljus

2 st blixtljus monteras i front / grillen och 2 st blixtljus monteras bak på chassi.
Manövreras via 3-läges strömställare i hytt.
Över backväxel - Av - Manuellt på.

2st rotationsljus bak på chassi

2 st rotationsljus monteras bak på chassi, sammankopplas med eventuell blixtljusramp.
Manövreras via 2-läges strömställare i hytt.
Av - Manuellt på

Blixtljus på sida

1+1 st diodblixtljus monterade på sida på chassi / påbyggnad.
Inkopplade på övrig blixtljusfunktion.
Kräver blixtljus i front eller bak.

Back TV 7" LCD färg, med 2 st kameror, monterad

Back-TV 7" LCD, färg med 2 st kameror med motorvisir, kameror monterad på valfri
plats bak på chassiram. Kamera utrustad med mikrofon.
TV-skärm monterad i hytt på instrumenbräda.

Sidohinder Fastflak & Lvx

Fasta sidohinder i aluminiumplank anpassas till chassi och monterad utrustning.
Monteras på chassits vänstra och högra sida enl. lagkrav.
Fällbart utanför batterilådan.

Chassit avslutas med en bultad "ankstjärt"

Bultad / demonterbar snedfasning av chassiramen bak, typ "ankstjärt" monteras.
Chassiavslutet målas i chassifärg, snittytorna bättringmålas.

Sidomarkeringsljus

Original sidoljus från fabrik används, monteras enligt lagkrav.
1+1 st extra sidomarkeringsljus på gummifot monteras i samband med bakljus vänster och höger sida.

Reflexsats Konturmärkning

Reflexsats med kontur och linjemärkning med vit reflex på sidor, röd reflex bak.
Övriga reflexer i enlighet med gällande lagkrav.