

R 660 B6x4NB



Detaljer i bilder ovan kan avvika från bilens specifikation

Guided offering

Startpunkt

Hyttyp

R-seriens daghytt med normalhögt tak.

CR17N

Huvudkomponenter

Typ

Axelkonfiguration

6x4

Chassihöjd

Normal

Fjädringstyp kombination

B. Luft/luft

Rattplacering

Vänsterstyrd

Mått

Chassibredd

2600 mm

Axelavstånd

4750 mm

Bakre ramöverhäng JA-mått, BEP L020

4600 mm

Vikter

Tågvikt teknisk, GTW technical

74000 kg

Paket

Exteriör

Belysningspaket

LED premium

Interiör

Smart Dash infotainmentpaket

Premium

Säkerhet och trygghet

Säkerhetspaket

Aktiv

Crash protection

med

General Safety Regulation (GSR) 2024 paket

*LAGKRAV med

Styling

Exteriört färgpaket, grill

Frontgrill, hyttfärg

Frontluckans övre- och nedre panel och frontluckans övre och nedre ribbor målas i hyttfärg.

Interiört stylingpaket

Mörk velour

Paketet innehåller följande val: förarstol och passagerarstol i svart velourklädsel, dörrinnerpanel i svart plast med dekorationslist, skyddsmatta och mittgolvsmatta i svart textil.

Exteriört färgpaket

Nivå 2 utan sidokjol

I paketet ingår att följande delar målas i antingen i hyttfärg, kontrastfärg, chassifärg eller unik färg: stötfångare, tätning mellan främre stänkskärm och hytt liksom övre och nedre instegspanel. För L-hytter ingår även dekorationslister kring huvudstrålkastarna.

Drivlina

Motor

Framdrivning

Förbränningsmotor

Motor

DC16 122 660 hp Euro 6

Motortyp: V8 dieselmotor

Slagvolym: 16,35 dm³

Max effekt vid 1900 r/min: 660 hk (485 kW)

Maxmoment vid 950-1400 r/min: 3300 Nm

Avgasreningsteknik: SCR

Utsläppsklass: Euro 6 E

Oljenivåindikering i kombiinstrumentet

Med

Oljepåfyllningsrör

Med

Ljudnivå

79/81 dBA R51.03

Luftkompressorkoppling

Med

Luftintag

Luftintag

Front

Motorns luftintag är placerat i fronten ovanför kylargrillen.

Luftfilter flamsäkert

Med

Växellåda

Växellåda

G33CM

G33CM är en 14-växlad rangesplitväxellåda som inkluderar krypväxel och överväxel. Växellådan har ett stort utväxlingsomfång och kan därför användas i många olika typer av drift. Maxmoment: 3300 Nm

Totalt utväxlingsomfång: 26.81

Lägsta utväxling: 20.81:1 krypväxel (C)

Högsta utväxling: 0.78:1 överväxel (OD)

Retardertyp

R4700D

Fläktbladsantal

11

Växelväljarplacering

Under ratt

Antal backväxlar

4

Tillsatsbroms kontroll

Manuell + Automatisk

Oljekylare för växellåda

Med

Opticruise

Opticruise

Med

Prestandaläge

Ekonomi, standard, off-road

Kickdown

Med

Koppling

Kopplingssystem

Automatisk med kopplingspedal (Clutch on demand)

Avgassystem

Avgasutsläpp

Vänster

Framaxlar

Framaxeltryck

9000 kg

Bakaxlar

Boggitryck	21000 kg (10500+10500)
Bakaxelväxel	RBP735
Bakaxelutväxling	3,52
Differentialspärr	Med

PTO Motor- & Väckellådkraftuttag**Kopplingsoberoende PTO**

ED motorkraftuttag	Förberedd
ED elektrisk förberedelse	Med, 1 strömkrets

Väckellådkraftuttag PTO

Kraftuttag PTO EG bakmonterat	EG8R DCP1B
Låg utväxling/hög splitväxel: 1:1.51/1:1.95	
Max. vridmoment 800 Nm	
Rotationsriktning: Moturs (sett bakifrån)	

Bränsletank**Generellt**

Bränsletank, höger sida	395M aluminium
(Läskod) FOU, Bränsleoptimeringsenhet	Med
Bränsletanksmontering	normal
Låsbart tanklock	Utan
Bränsleskvättskydd	Med
Bränsleetikett enligt EC	Med

SCR tankar

SCR tankvolym höger sida	105 dm3
Låsbart SCR-tanklock	Utan
Ej låsbart påfyllningslock till chassiintegrerad reduktionsmedelstank.	

Chassi**Ram**

Ram	F957 (Dubbelram)
Ramförstärkning bakåt	Förlängd innerram (till ramslut)
Förlängd inre ramförstärkning mot rambakända.	
Påbygggarfästen främre	Konsoll, förstärkt vertikal
Påbygggarfästen bakre	Platta, bultad
Påbygggarfästen rambakända	Platta, bultad

Styrning

Styrssystem framaxel	Elektrohydraulisk EAS
----------------------	-----------------------

Fjädring, fram

Luftfjäder, bälghöjd fram	Normal
---------------------------	--------

Fjädring, bak

Luftfjädringstyp bak	2-bälg
Nivåjustering	Snabb
Nivåreglering extra lufttank	2 stycken
Nivåreglering fjärrkontroll	Lastbil
Lyftmanövrering släpvagnstödaxel	Med
Förinställda chassinivåer	1 extra + 2 minne
Lastöverföring	Med
Flexibel lastöverföring	Med

Denna funktion ger möjlighet att flexibelt ändra viktfordelningen mellan drivande axlar.

Hastighetsbegränsning för lastöverföring

Obegränsad

Axeltrycksmätare

Fram och bak

Krängningshämmare

Krängningshämmare 1:a framaxeln

Extra styv

EI

Batterier

230 Ah

Batteri placering

Vänster sida

Generator

130 A

Batterifrånskiljarmanövrering

Ram, vänster sida

Hjul & stänkskydd

Däck

Däcktyp, framaxel Michelin

385/65R22.5 Winter Steer Michelin X Multi Grip Z

X Multi Grip Z

Mönstertyp: Styr

Lastindex: 160 K (110 km/h 9000 kg)

Extra lastindex: 158 L (120 km/h 8500 kg)

M+S: Ja

3PMSF: Ja



Däcktyp, bakaxel Michelin

315/80R22.5 Winter Drive Michelin X Multi Grip D

X Multi Grip D

Mönstertyp: Drivning

Lastindex: 156/150 L (120 km/h 8000/13400 kg)

Extra lastindex: 154/150 M (130 km/h 7500 kg/13400 kg)

M+S: Ja

3PMSF: Ja



Antal däck, stödaxel bakom drivaxel	0
Antal däck reservdäck	0

Fälgar

Fälgtyp framaxel	22.5 x 11.75 aluminium DuraBright
Fälgtyp bakaxel	22.5 x 9.00 aluminium Alcoa DuraBright

Däck utrustning

Däcktrycksövervakning TPM	*LAGKRAV med
----------------------------------	--------------

Stänkskärm, Fram

Stänkskärm fram storlek	675 mm
--------------------------------	--------

Bromsar

Bromssystem

Bromskategori	AB, ECE R13
Bromssystemtyp	Lastbil (B)
Hjulbroms	Skivbroms
Bromssystemmanövrering (EBS)	Elektronisk, EBS
Nödbromsindikation	*LAGKRAV med
Aktiveras när föraren eller om AEB-systemet bromsar hårt för att varna medtrafikanter bakom om plötslig bromsning genom att snabbt blinka trafikvarningsljus.	
Backhållare "Hill hold"	Med
ESP, Elektroniskt stabilitetsprogram	Med, urkopplingsbart
ESP inställt för ABS på trailer	Med
Tryckluftsystem (APS)	Normal kapacitet
Parkeringsbromssystem	Pneumatisk
Parkeringsbroms släp kontroll	Obromsad
Spärrventil	Med

Hjulbroms

Bromscylindertyp 1:a framaxeln	Membran och fjäder
Bromscylindertyp 1:a bakaxeln	Membran och fjäder
Bromscylindertyp 2:a bakaxeln	Membran och fjäder

Släpvagnsbromsar

Släpvagnsbroms	Med
-----------------------	-----

Släpbromsströmbrytare vid EBS

Med

Påbyggnad och chassianpassning

Påbyggar interface

Styrenhet för påbyggnation BCI	Med
Antal reserverade strömställarutrymmen för BCI-funktioner	10 st
BWE brytarpositioner, reserverat antal	2
Kablage för påbyggnad	7+7+7
Kablage i ram	12 meter
Kablage i tak	Med
Kablage för extra strömställare	Med
Motorstart fjärr (Extern)	Förberedelse

Släpkopplingar

EI släpfordonskontakt	1x15 polig ISO 12098
-----------------------	----------------------

Hyttexteriör

Hytt allmänt

Hyttfjädringstyp	Luft, komfort
Hyttippling	Manuell

Exteriör

Takskenor	Lång
Solskydd, utvändigt	Med
Takluftriktare / höjd	25 cm
Sidoluftriktare / bredd	12 cm
Signalhorn i front, typ	Tryckluft 118 dB
Vindavvisare till förardörrens fönster	Med
Dekal på dörr	Ecolution

Främre stötfångare

Främre underkörningsskydd, FUP	Med, valbar höjd
Framskjutande stötfångare	HD (40 mm)
Stötfångarens vertikala position	Hög

Fönster

Vindruta	Tonad utan elvärme
Regnsensor	Med
Glastyp för dörruta	laminerad termoruta
Sidofönster	Höger sida
Sidofönster, glastyp	Laminerad
Bakfönster	Med

Speglar

Backspegelhölje, yta	Slät
Backspegel uppvärmning	Med
Backspegel elektrisk justerbar	Passagerarsidan och förarsidan
Vidvinkelspegel	Förar- och passagerarsida
Närsiktsspegel	Elektrisk justering + värme
Frontspegel	Elektrisk justering + värme

Lås och larm

Hyttlås	Centrallås med fjärrkontroll
---------	------------------------------

Nycklar/fjärrkontroller	4 st
Rökdetektor	Med

Belysning

Strålkastare, lamptyp	LED
Automatiskt halvljus	Med
Varselljustyp	Med lysdioder DLR och tända positionsljus
Ljusstyrning	Manuell
Strålkastarreglerare	Med
Fjärrljus i tak	Med
Fjärrljus i frontgrill	Med
Dimljus, främre	LED 3 dioder
Kurvljus	Med
Breddmarkeringsljus, fram	Vit
Roterande varningsljus	Förberedd
Arbetsbelysning bakre hyttvägg upptill	Med
Arbetsstrålk. sida under hytt	Förberedd
Arbetsstrålk. bakände	Vänster & högersida
Sidomarkeringsljus	Temporärt monterade
Arbetslampa i hyttinsteg FFU	Vänster & höger sida
Sidomarkeringslykta körriktningsvisare	Med
Baklyktetyp	LED
Bakljus, kabellängd	Förlängd 1200 mm
Backvarningsummer	Med, bortkopplingsbart

Hyttinteriör

Ratt

Ratt	Läder, Exklusiv (D-form)
Ratt exklusivt i svart läder med detaljer i krom eller svart. Ergonomisk D-formad ratt med hög krocksäkerhet och en diameter på 450 mm.	
Ställbar ratt	Höjd + längd
Infotainmentknappar på ratt	Med
Funktionsknappar i ratten för att styra infotainmentsystemet.	
Krockkudde ratt	Med

Stol

Stolstyp, förarsida	Premium
Luftfjädrad stol med ställbar stötdämpning. Följande inställningar kan göras: position, höjd, sittkuddens längd, ryggstöd, svankstöd, lutning, dämpning och sidostöd.	
Stolstyp, passagerarsida	Höfällbar
Fällbar ofjädrad stol med säkerhetsbältet monterat i hyttväggen. Följande inställningar är möjliga: position och ryggstöd.	
Klädsel förarstol	Velour svart
Klädsel passagerarstol	Velour svart
Stolsöverdrag FFU	Grå stickad med Scania logotype
Justerbar stötdämpare säte förarsidan	Med
Förarstol, ställbart övre del ryggstöd	Med
Stolsvärme förarsida	Med
Svankstöd förarstol	Med
Armstöd förarstol	Med
Bältesvarnare	*LAGKRAV Förar och passagerarsida

Vilustrustning
Bältessträckare

Med
Förarsida

Förvaring
Instrumentpanelens utrustning på passagerarsidan
Papperskorg
Kaffebyggare
Förvaring bak nere, förarsida
Förvaring bak nere, passagerarsida
Utvändigt förvaringsutrymme
Dokumentmapp FFU

Bord
på förarsidan
Instrumentpanel
Kylskåp
Låda
Förar- och passagerarsida
Med

Interiör
Extra hyttisolering
Väggklädsel
Dörrklädsel
Solskydd invändig typ
Invändigt solskydd, förarsida
Krockkudde sidogardin
Gardin framruta & dörrar
Skyddsmattor
Matta motortunnel

Med
Textil
Svart med dekorlist
Manuellt nedfällbart
Rullgardin
Förarsida
Med
Textil, svart
Textil, svart

Instrument
Instrumentpanel, ytfinish
Instrumentpanelen är tillverkad av färgad plast med mönstrad ytstruktur och har kanter med förkromade detaljer.

Standard (hård med krom detaljer)

Instrumentpanel, Nedre delen färg
Påbyggnadsinfo i kombiinstrumentet
Färdskrivare

Mörk sand
Med
smart 2 Stoneridge

Färdskrivare dataöverföring

Förberedd

Hastighetsbegränsare

89 km/h

Farthållare aktiv framförhållning

Med

Farthållare med aktiv framförhållning är en komforthöjande och energibesparande funktion.

Adaptiv farthållare ACC

Med

Justerbart hastighetsfönster farthållare CCAP

Standard+ECO

(Läskod) Eco-roll

Med

Eco-roll är en bränslesparande funktion som ingår i kundvalet Farthållare med aktiv framförhållning 04844A. Under körning i prestandalägena Ekonomi eller Standard används ibland frirullning, så kallad eco-roll.

Scania körfältsvakt (LDW)

*LAGKRAV med

LDW Aktiv styrning (LDWAS)

Med

Kollisionsavvärjning vid körfältsbyte (LCP)
(Lane change collision prevention)

Med

Avancerad nödbroms

*LAGKRAV AEB fordon + oskyddade trafikanter (AEBp)

Oskyddad trafikant-varning sida (VRUCW)

*LAGKRAV högertrafik

Döda vinkel-varning (Blind spot warning BSW)

Med

Funktion som varnar föraren om ett fordon befinner sig i döda vinkeln i ett intilliggande körfält.

Oskyddad trafikant kollisionsvarning fram

*LAGKRAV med

(MOIS)

Funktionen Varning för kollision med oskyddad trafikant framför fordonet använder sensorer för att detektera oskyddade trafikanter, t.ex. fotgängare och cyklister, som passerar framför fordonet. Om oskyddade trafikanter registreras varnar systemet föraren för att minska risken för kollisioner.

Oskyddad trafikant-varning bakom fordonet *LAGKRAV med
(backkamera)

En backkamera är monterad på fordonet. Kameravyn visas i mittdisplayen.

Hastighetsskyltsavläsning (SSI) *LAGKRAV med

Alkolås *LAGKRAV förberedd

Alkolås FFU Dräger

Tryckluftspistol Med

Klimatsystem

Luftkonditionering Med

Klimatsystemkontroll (temp.kontroll) Premium (automatisk med luftfuktighetsgivare)

Tillsatsvärme, hytt WTA Hytt + Motorvärmare 6kW

Interiör belysning

Interna belysningen Premium

Invändigt belysningsreglage bakre hyttvägg Avancerad

Bakgrundsljus under instrumentpanelen Med

Bakgrundsljus V8-märke bakvägg Med

Ljud och kommunikation

Interaktiv mittdisplay 10,1"

Infotainmentsystem utrustat med 10,1-tums färgdisplay.



Röststyrning	med
Högtalarsystem	4 x 20W dubbel spole
Radio AM/FM	med
Radio DAB	med
Navigering	med
Bluetoothingångar	2 st
Android Auto	med
Apple CarPlay	med
Mediauppspelning	med

Med mediauppspelning kan fordonets infotainmentsystem spela upp ljud och video beroende på tillval.

USB-port instrumentpanel förarsida
USB-port instrumentpanel passagerarsida
24-voltsuttag i hytt
Kommunikationsradio (CB-radio)
Communicator

dataport med laddning 15 W
 dataport med power delivery 60 W
 grundutförande
 Förberedelse
 C400

Manualer

Version av Förarhandboken
Instruktionsbok, språk

Lång
 Svenska

Räddningsutrustning

Utrustning

Luftpåfyllningsslang 20 meter
Domkraft Med
Räddningsutrustning Med
 Räddningsutrustning som uppfyller kraven enligt DIN13164. Innehåller en ficklampa, en gulfärgad väst med reflexer, en räddningsfilt och en förbandslåda.
Varningstriangel 2 st
Brandsläckare 1x2 kg

Färg

Hytt

Hyttfärg blå Blå 1366624

Chassi

Chassifärg grå Sub Grey

Multi Colour Concept (MCC)

Frontgrillsfärg, övre panel Hyttfärg
Frontgrillsfärg, övre ribbor Hyttfärg
Frontgrillsfärg, nedre panel Hyttfärg
Frontgrillsfärg, nedre ribbor Hyttfärg
Målning stötfångare Hyttfärg
Solskydd utvändigt, målad Hyttfärg
Insteg nedrepanel, målad Hyttfärg
Lamptätning, målad Hyttfärg
Främre stänkskrämskåpa målad Hyttfärg
Tätning mellan främre stänkskrärm och hytt, målad Hyttfärg
Instegpanel övre målad Hyttfärg
Målning ljuddämpar värmeskydd Hyttfärg