



## RTR 1600EN



### Besonderheiten

- Automatischer Niveaueausgleich bis 15° Längs- und Querneigung
- Angehoben verfahrbar bis 8,00 m
- Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku 300 Ah 48V
- Drehbarer Arbeitskorb mit Schnellwechsellvorrichtung

### Technische Daten

<b>Arbeitshöhe max.</b>	16,00 m
<b>Standhöhe max.</b>	14,00 m
<b>Seitliche Reichweite</b>	8,50 m*
<b>Tragfähigkeit max.</b>	230 kg (2 Personen)
<b>Korbgröße</b>	1,40 x 0,74 m
<b>Breite in Arbeitsstellung</b>	2,45 m
<b>Transportbreite</b>	1,35 m
<b>Transporthöhe</b>	1,99 m
<b>Transportlänge</b>	5,10 m / 4.40 m*
<b>Eigengewicht</b>	3910 kg
<b>Antrieb</b>	Batterie & 230V 16A
<b>Kettenart</b>	Gummiketten weiss
<b>Verkehrslast im Fahrbetrieb</b>	0,32 N/cm <sup>2</sup>

\* ab Drehkranzmittelpunkt, last- und positionsabhängig

# RTR 1600EN



