

GS 2032

Arbeitshöhe Working height	H	7,90 m
Plattformhöhe ausgefahren Max. platform height	A	5,90 m
Plattformhöhe eingefahren Min. platform height	C	1,03 m
Plattformabm. eingeschoben Platform dimensions (retracted)	FxD	0,81 x 2,26 m
Plattformabm. ausgeschoben Platform dimensions (extracted)	FxE	0,81 x 3,18 m
Transportabmessungen Transport dimension	LxBxH1	2,44 x 0,81 x 2,13 m
Verfahrbar bis Arbeitshöhe Moved up to height		7,90 m
Höhe abgeklapptes Geländer Height (handrail folded down)	H2	1,78 m
Radstand Wheelbase	G	1,85 m
Bodenfrei. - Pothole aufgekl. Ground clearance without Pothole	M	89 mm
Bodenfrei. - Pothole abgekl. Ground clearance with Pothole		19 mm
Wenderadius innen/außen Turning radius inside/outside		0/2,13 m
Traglast Plattform Capacity main-platform		363 kg
Traglast Plattformausschub Capacity Roll-out deck		113 kg
Hebe-/Senkzeit Lift-/lower time (max. load)		30/34 sek.
Fahrgeschwindigkeit Lift-/lower time		0,8 - 3,5 km/h
Abriebfreie Reifen Tyres, non-marking		Ja
Maximale Steigfähigkeit Grade ability		± 30%
Schiefstand Tilt		1,5°/3°
Gewicht Weight		1825 kg
Innen-/Außengerät In-/outdoor		Ja(2)/Ja(1)
Sonderaustattung Special features		

