

PEKASS a.s.

Přátelství 555/9
104 00 Praha 10 - Uhřetěves

Nabídka pro: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Nabídka na dodávku stroje: Velkoobjemový návěs

KRAMPE

Model: Big Body 650

Stav: Nový

Rok výroby: 2026



Standardní popis

Podvozek: Rám proveden z tažených profilů o rozměru 300 x 100 mm, výškově stavitelná a odpružená oj s K 80 mm. Robustní hydraulická odstavná noha s možností výsuvu 70 cm. Silná ložiska pro sklápění s možností výměny, uložena v mosazném pouzdře. V základní verzi jsou nápravy odpruženy parabolickými pružinami s nosností 32 tun a s dynamickým vyrovnáváním s vynikající světlou výškou. V základu má již návěs BPW nápravy s nízkou výškou návěsu. Hydraulické zámky parabolického odpružení zadní nápravy při sklápění jsou již standardem zvyšující stabilitu při vykládání materiálu.

Nástavba: Bočnice jsou o síle 4 mm a dno návěsu je o síle 4 mm z materiálu oceli ST 52 (Volitelně lze vyrobit dno z Hardox oceli). Vrchní korunka rámu vany má rozměry 100 x 80 mm. V přední stěně je kontrolní okénko o rozměrech 72 x 47 cm. Hydraulicky otevírané zadní čelo s dávkovacím okénkem 46 x 34 cm jsou již standardem. Žárově vpálená 2komponentní barva (RAL 3002) do těla návěsu se postará o nízkou přilnavost materiálu a výbornou povrchovou ochranu. Kónický tvar korby zajistí rychlé vyprázdnění materiálu při sklápění.

Technická data:		Big Body 650	
Celková povolená hmotnost	22 000 kg při 40 km/h (*24 000 kg)	Potřeba traktoru	od 102 kW (140 PS)
Užitná hmotnost	cca 15 500 kg	Hmotnost	cca 6 450 – 7 150 kg
Technicky možná nosnost	cca 21 000 kg	Výška závěsu	55 - 70 cm
K80, přič. zatížení oje	4 000 kg	Průměr hydr. válce	první stupeň 170 mm
Potř. oleje/ úhel skl./ délka zved./ počet stupňů	34 l / 51 ° / 2 230 mm/ 5-stupně	Zvedací výkon	cca 21 t u obilí
2x brzděná náprava BPW, profil nosníků/počet	Ø 150 mm/ 10-děr	Kolová brzda	410 x 180 mm
Zesílená ložiska kola/ konstruováno na	13 tun na nápravu	Rozchod kol	1,95 m/ 2,15 m
Vzduchové brzdy	Dvouokružové	Regulace brzdné síly	ALB
Parabolické odpružení s nosností	32 tun	Vzdálenost náprav	1,55 m / 1,81 m
Výška podlahy při pneu 600/55 R 26,5	1,57 m	Šířka vozu	2,55 m/ 2,75 m
Celková povolená hmotnost	22 000 kg při 40 km/h (*24 000 kg)	Potřeba traktoru	od 102 kW (140 PS)
Sklopná výška při úhlu 35° nebo 51°	1,30 nebo 1,20 m	Rám vozu	300x100 mm St 52

Zvolená specifikace

- **Krampe Big Body 650** – (Základní objem korby 21,9 m³)
- Pneu BKT 650/55 R 26,5 FL 630 S
- Odpružená oj přes 2 silentbloky se spodním závěsem K 80 mm
- **Pneumaticky odpružený** podvozek s **ukazatelem tlaku**, vzdálenost náprav 1,81 m
- **Manuální nastavení výšky odpružení**
- **Náběžné řízení nápravy** BPW Ø 150 mm (brzdy 410 x 180 mm) zesílená ložiska 13,0 t
- Dozadu sklopný
- Nástavky ocelové 60 cm (navýšení objemu na 30,5 m³)
- Utěsnění nástavků pro obilí
- Osvětlení a varovné štíty = při řízené nápravě, nutné širší jak 2,55 m
- LED světla vzadu
- Poziční osvětlení
- Kombinace 6/2 ventilů - přepínání mezi odstavnou nohou a hydraulicky otvíraným čelem
- Pevný odnímatelný spoiler proti podjetí
- Hydraulická odstavná noha
- Pracovní můstek vpředu se žebříkem
- Barva RAL 3002 (červená) vpálená žárově do konstrukce
- 40 km/h verze
- Doklady DEKRA (nutné pro schválení v ČR)

Dopravní paušál (€)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Zaškolení obsluhy/kalibrace stroje v rozsahu	1
Předprodejní servis, agregace a domontáže v rozsahu viz. Nabídkový list (kč) *	0

Stroj k vyzvednutí	Pekass
Termín dodání nejpozději do	
Ceníková cena bez DPH v (€)**	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Finální cena bez DPH v (€)**	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Záruka	36 měsíců
Platnost nabídky do:	Do vyprodání

*) Práce a materiál nad rámec nabídkového listu budou doúčtovány dle reality, stroj k agregaci musí být ve stavu umožňující agregaci

**) V případě přípojného vozidla je cena platná pro agregaci s

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Odkaz: www.pekass.eu

Všeobecné obchodní podmínky Pekass:

<https://www.pekass.eu/smluvni-a-obchodni-podminky/>

Platební podmínky:

Záloha 20 % kupní ceny při objednání splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, nebo objednávky.

Doplatek kupní ceny 5 dnů před předáním stroje.

Služby

PEKASS ASSISTANCE

Komplexní produkt sjednaný vedle standardní nebo prodloužené záruky, který majiteli stroje zabezpečí vysoký standard servisních služeb při řešení nenadálých závad (např. i havárie nebo chyba obsluhy) na technice zařazené do této služby. Zákazník má jistotu, že při provozování techniky nevzniknou žádné nepředvídatelné náklady, které výrazně negativně ovlivní ekonomiku provozu stroje.

<https://www.pekass.eu/pekass-assitance/>

PEKASS SERVIS

Servisní program PEKASS SERVIS PROGRAM PLUS je služba v jejímž rámci získá provozovatel stroje komplexní servisní program na předem domluvené období. Mimo programu preventivní údržby předepsaného výrobcem obsahuje služba vzdálený condition monitoring, pravidelné inspekční prohlídky technického stavu stroje, odborné poradenství, nebo v případě aplikační techniky zazimování postřikovače. Službu lze zaplatit dopředu, nebo v pravidelných splátkách.

<https://www.pekass.eu/pekass-servis/>

Nabídku zpracoval:.....

Nabídku akceptuje/dne:.....