

Valla
MANITEX

HIRD
SALES



V 3 6 R
RADIOCOMANDATA

PORTATA MASSIMA
Max payload / Capacité maxi
Max Tragfähigkeit / Max capacidad

3.6t

V 3 6 R


INFORMAZIONI TECNICHE E DIMENSIONI D'INGOMBRO

Technical information and overall size

Informations techniques et taille globale

Technische information und Gesamte Größe

Información técnica y dimensiones totales



01482 481 960

info@valla-cranes.co.uk



PORTATA MASSIMA

Max payload / Capacité maxi

Max Tragfähigkeit / Max capacidad

3.600 kg

PESO TOTALE

Total weight / Poids total

Gesamtgewicht / Peso total

3.900 kg

DIMENSIONI

Dimensions / Dimensions

Abmessungen / Dimensiones

2.465 x 900 x 1.560 mm

ANTERIORE

Front / Avant / Vorderrad / Delantera

N° 2 Cushion 22x8x16

POSTERIORE

Rear / Arrière / Hinterrad / Trasera

N° 2 S.E. 16x6-8

IMPIANTO IDRAULICO

Hydraulics (Max pressure/Motor power)

Hydraulique (Pression maxi/Puissance moteur)

Hydraulik (Max Druck/Motorleistung)

Hidraulica (Presion max/Potencia motor)

220 Bar – 8 kW AC

TRAZIONE ANTERIORE

Front-wheel drive / À traction avant

Frontantrieb / Tracción delantera

2x1,9 kW AC

STERZATURA POSTERIORE

Rear steering / Direction arrière

Hintere Lenkung / Dirección trasera

600 W AC – 180°

BATTERIA

Battery / Batterie / Batterie / Batterie

80V – 300 Ah

CONTRAPPESO

Counterweights / Contrepoids

Gegengewichte / Contrapesos

940 kg


FRENI ELETTRICI

Electro Brakes / Freins electro / ElektroBremse / Frenos electros

V 3 6 R

MASSIME PRESTAZIONI ED EQUIPAGGIAMENTI

Maximum performance and equipments / Maximum performances et équipement
Höchstleistung und Ausrüstung / Máximas prestaciones y equipamiento



STANDARD

RUOTE ANTI-TRACCIA

Non-marking tires / Roues non marquant
Non-Marking-Räder / Ruedas anti-marcas

TESTA AD INCLINAZIONE VARIABILE

Variable tilt head / Tête à inclinaison variable
Variabler Neigungskopf / Cabezal ajustable

RADIOCOMANDO

Radio-control / Radiocommande / Radio Kontrolle / Radio control

GANCIO

Hook / Crochet / Haken / Gancho

OPTIONAL

ARGANO

Winch / Treuil / Winde / Cabrestante

JIB MECCANICO RIPIEGABILE

Foldable mechanic jib / Flechette mécanique pliable
Klappbarer mechanischer Ausleger / Pluma mecanica plegable

JIB IDRAULICO RIPIEGABILE

Foldable hydraulic jib / Flechette hydraulique pliable
Klappbarer hydraulischer Ausleger / Pluma hidráulica plegable

BATTERIE AL LITIO

Lithium batteries / Batteries à lithium
Lithiumbatterien / Baterías de litio

TRASFORMAZIONE ATEX

ATEX transformation / Transformation ATEX
ATEX-Umwandlung / Transformación ATEX

VALLA CONNECT SYSTEM

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Reference standards / Normes de référence
Referenzstandards / Estandards de referencia

2006/42 CE

EN 13000



+44 (0)1482 481960

info@valla-cranes.co.uk

Northern


(Head Office)
English Street,
Hull HU3 2BS

Central

Shaw Lane Industrial Estate
Ogden Road, Doncaster
DN2 4SQ

Southern

Unit 8, Redhill 23 Business Park
Holmethorpe Avenue,
Redhill RH1 2NB



Valla is a brand of Manitex International

Dati tecnici e caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso. Le macchine rappresentate potrebbero avere accessori opzionali. Le misure indicate nel documento possono avere una tolleranza del valore di $\pm 3\%$.

Technical data and features are subject to change without notice, machines shown may have optional accessories. The measurements indicated in the document may have a tolerance of $\pm 3\%$.

Les données techniques et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis, les machines illustrées peuvent avoir des accessoires en option. Les mesures indiquées dans le document peuvent avoir une tolérance de $\pm 3\%$.

Eigenschaften und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Die angezeigten Maschinen könnten Sonderausstattungen haben. Die im Dokument angegebenen Maße können eine Toleranz von $\pm 3\%$ haben.

Los datos técnicos y las características están sujetos a cambios sin previo aviso, las máquinas que se muestran pueden tener accesorios opcionales. Las medidas indicadas en el documento pueden tener una tolerancia de $\pm 3\%$.