

**Auftragsbestätigung Nr.: 27002112****Maschinen Nr.: 2003645**

Ihre Bestellung: 4500104472

Datum: 30.04.2013

Kundennummer: 30044579

Unser Zeichen: VL/TF/MS/SG

Seite 1 von 3

**TECHNISCHE SPEZIFIKATION****1. Änderung gekennzeichnet mit Änderungsindex /1  
(23.04.2013)**

1 Stück

**Genkinger-HUBTEX**

Quersitz-Hochhubwagen

**Typ EFP 90/23-So. in 48 Volt-Ausführung***gemäß Freigabebezeichnung AZ ... (wird erstellt)*Einsatzbedingungen

Lastgut

Furnierschichtholzstapel

Lastabmessungen Länge

1900 – 2600 mm

Breite

2100 mm

Höhe

1600 mm

Lastaufnahme

quer

Lichte Unterfahrrhöhe/Einfahrbreite

270 / 1700 mm

Höhe Oberkante Kettenförderer

550 mm

Masse Füsse Kettenförderer

siehe DXF-File von Kunde

Störkonturen am Kettenförderer

siehe DXF-File von Kunde

Bodenverhältnisse

guter, ebener Betonfußboden

Steigungen/Gefälle

keine

Einsatzsatzprofil

1 Schicht-Betrieb

Betriebsstunden

max. 1000 pro Jahr

Umgebungstemperatur

5 – 30 ° C

Tragfähigkeit bei Lastschwerpunkt 1050 mm

9000 kg

Hubbereich der Gabelzinken

350 – 2300 mm

**Mono-Hubmast S8** mit einem innenliegendem Zylinder

Bauhöhe eingefahren h1

ca. 3280 mm

Bauhöhe ausgefahren h4

ca. 3300 mm

**Sonderhubeinheit** mit **3 Gabelzinken**

Gabelzinkenlänge

2100 mm

Gabelzinkenbreite

200 mm

Gabelzinkenhöhe

70 mm

Breite über den äussere Gabelzinken

1600 mm

3. Gabelzinke

mittig

Lastschwerpunkt-Abstand

1050 mm

Trittstufe/Einstiegshöhe

ca. 260 / 540 mm

Sitzhöhe

ca. 1100 mm

Vorbaumass L2

ca. 1530 mm

Gerätebreite am Antriebsrahmen/Fahrwerk/Gabelträger 1110 / 1400 / 1650 mm

*(wird noch festgelegt)*

Gerätelänge

ca. 3630 mm

Wenderadius Wa

... mm

*(wird noch festgelegt)*

Genkinger-HUBTEX GmbH • Albstr. 49 • D-72525 Münsingen

Telefon +49-7381 186-0 Zentrale Telefax +49-7381 186-49 Internet: www.genkinger-hubtex.com E-Mail: info@genkinger-hubtex.com

Geschäftsführung: Ralf Jestädt Amtsgericht Reutlingen HRB 370153 UST.ID.-Nr. DE 181013922 Steuer-Nr. 089080/14356 Finanzamt/Nr. Bad Urach, Nr. 89

Volksbank Münsingen Kto. 212 008 BLZ 640 913 00 IBAN: DE62 6409 1300 0000 2120 08 BIC: GENODES1MUN

Kreissparkasse Münsingen Kto. 1 003 460 BLZ 640 500 00 IBAN: DE49 6405 0000 0001 0034 60 BIC: SOLADES1REU

Deutsche Bank AG Reutlingen Kto. 278 333 BLZ 640 700 85 IBAN: DE85 6407 0085 0027 8333 00 BIC: DEUTDESS640

Postbank Stuttgart Kto. 24 698 703 BLZ 600 100 70 IBAN: DE68 6001 0070 0024 6987 03 BIC: PBNKDEF

Commerzbank Fulda Kto. 191625300 BLZ 530 400 12 IBAN: DE97 5304 0012 0191 6253 00 BIC: COBADEFF530

Hypo. Vereinsbank Schweinfurt Kto. 377427750 BLZ 793 200 75 IBAN: DE22 7932 0075 0377 4277 50 BIC: HYVEDEMM451

**Auftragsbestätigung Nr.: 27002112**

**Maschinen Nr.: 2003645**

Ihre Bestellung: 4500104472

Datum: 30.04.2013

Kundennummer: 30044579

Unser Zeichen: VL/TF/MS/SG

Seite 2 von 3

## **Breitspurfahrwerk**

|                                                                                                                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Lichte Weite zwischen dem Fahrwerk                                                                                                                        | 1100 mm        |
| Äussere Breite über dem Fahrwerk                                                                                                                          | 1700 mm        |
| Fahrwerkshöhe                                                                                                                                             | 250 mm         |
| 2 x Trillings-Laufräder Polyurethan                                                                                                                       | 250 x 120 mm   |
| Pendelantrieb, Antriebsrad und Lenkrolle auf Wippe pendelnd<br>gelagert für optimierte Lastverteilung und verbesserte Traktion<br>auf unebenem Untergrund |                |
| Antriebsrad mit Polyurethanbelag Ø                                                                                                                        | 343 x 114 mm   |
| eine seitliche Zwillings-Lenkrolle mit Polyurethanbelag Ø                                                                                                 | 200 x 50 mm    |
| Drehstrom-Fahrmotor                                                                                                                                       | 4,0 kW         |
| Drehstrom-Lenkmotor                                                                                                                                       | 0,4 kW         |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last                                                                                                                         | 3,5 / 4,0 km/h |

## **Bedienung**

- Ergonomischer Bedienerplatz mit
- \* gepolstertem Komfort-Fahrersitz
- \* neigungsverstellbarer Fußauflage
- \* Drehschalter für stufenloses und feinfühliges Fahren
- \* Wippschalter für feinfühliges Heben und Senken (Prop-Ventiltechnik)
- \*Signalhorn
- \* Sicherheits-Fußschalter
- \*elektrische Servolenkung mit Radstandsanzeige  
(Lenkung sinngemäß entgegen Gabelrichtung)
- Multifunktionsanzeige zum Anzeigen von
  - \* Batteriezustand
  - \* Betriebsstunden
  - \* Wartungsintervallen
  - \* Fehlermeldungen
- Automatische Langsamfahrt bei niedrigem Batteriestand
- NOT-Aus Taster
- Komfortabler Einstieg durch Trittstufe

/1

## **Steuerung**

Energiesparende MOS-FET Fahrsteuerung AC-1 mit proportionaler Geschwindigkeitsregelung und Energierückgewinnung beim Abbremsen;  
Lenksteuerung EPS-AC-0

## **Elektro-hydraulische Hubeinrichtung**

Hochdruck-Pumpe mit kräftigem **4,5 kW**-Hauptstrom-Motor  
Batteriekasten mit Rollenbahn  
und Batteriestecker REMA 320 A (74300550)

/1

**Auftragsbestätigung Nr.: 27002112**

Ihre Bestellung: 4500104472

Kundennummer: 30044579

**Maschinen Nr.: 2003645**

Datum: 30.04.2013

Unser Zeichen: VL/TF/MS/SG

Seite 3 von 3

Inklusive einer **Antriebsbatterie** (417013030)

mit Wasserbefüllsystem

und Elektrolythumwälzung

Trogabmessungen (B x T x H)

Sowie separatem Ladegerät (74301123) D400 G48/60 B25-FP EUW, Ladezeit 8 h

48 Volt 3EPzS 465 Ah

**AQUAMATIC****EUW**

832 x 415 x 784 mm

Inklusive einer **Wechselbatterie** (417013030)

mit Wasserbefüllsystem

und Elektrolythumwälzung

48 Volt 3EPzS 465 Ah

**AQUAMATIC****EUW**Lackierung: Hubmast/Hubeinheit/Fahrwerk schwarzgrau nach RAL 7021

Antriebsrahmen hellrotorange nach RAL 2008

**Inklusive Zubehör****Batterie-Wechselgestell** WELUX 6.0 mit 2-teiliger Rollenbahn (GH60000064)

Übergabehöhe

223 mm

**Gabelhubwagen** GHP 20 (GH60000266)