

PEKASS a.s.

Přátelství 987/11
104 00 Praha 10 - Uhřetěves

Nabídka pro: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Nabídka na dodávku stroje: Třístranně sklopný návěs

KRAMPE

Model: FlexBody TDK 14-450

Stav: Nový

Rok výroby: 2026



Stránka 1 z 5

Standardní popis

Podvozek: Rám z vysoce pevné oceli, nosníky typu I pro maximální pevnost. Konstrukce s optimalizovanou hmotností, zahnuté podélné nosníky rámu, průchozí. Parabolicky odpružený podvozek s nosností 12 tun a s vyrovnáváním. Možnost využití menších a větších kol.

Nástavba: Bočnice návěsu jsou z oceli ST 52 o síle 4 mm a dno je také z oceli ST 52 o síle 4 mm. Velikost vany 4,50 x 2,22 m. Tuhá ocelová mostová podlaha, robustní centrální zamykání. Kyvadlově otvírané zadní čelo s volitelným dávkovacím okénkem 46 x 34 cm. **Vana s mnoha možnostmi kombinací, bočnice s patentovaným systémem Krampe-Nut zajišťují maximální flexibilitu.** Žárově vpálená 2komponentní barva (RAL 3002) do těla návěsu se postará o nízkou přilnavost materiálu a výbornou povrchovou ochranu. Kónický tvar korby zajistí rychlé vyprázdnění materiálu při sklápění.

Technická data:		Krampe TDK 14-450	
Celková povolená hmotnost	14 000 kg při 40 km/h	Požadovaný výkon traktoru	od 59 kW (80 PS)
Přípustné zatížení	cca 10 700 kg	Vlastní váha	cca 3 300 kg
Technicky možné přípustné zatížení	cca 12 700 kg	Výška závěsu	78 - 99 cm
40 mm oko oje DIN 11 026, příč. zatížení oje	2 000 kg	Průměr hydr. válce	první stupeň 116 mm
Potř. oleje/ úhel skl./ délka zved./ počet stupňů	14 l / 42°/50° / 1 850 mm / 4-stupně	Zvedací výkon	cca 14 tun u obilí
2x brzděná náprava BPW, profil nosníků/počet	80 mm / 8-děr	Kolová brzda	340 x 110 mm
Zesílená ložiska kola/konstruováno na	7 t na nápravu při 40 km/h	Rozchod kol	1,70 m
Vzduchové brzdy	Dvouokruhové	Regulace brzdné síly	ALB
Parabolické nápravy nosnost	12 t	Vzdálenost náprav	0,99 m
Výška spodní části vany nad zemí při 385/65 RR 22,5	1,10 m	Šířka vozu	2,35 m
Sklonná výška 42° nebo 50° (úhel)	0,95 m nebo 0,85 m	Rám podvozku	200 x 100 mm

Zvolená specifikace

- **Krampe FlexBody TDK 14-450** –Základní objem korby 6,00 m³
- Pneu BKT **500/50 R 17** FL 693 M
- **Pevné BPW nápravy Ø 80 mm** (brzdy 340 x 110 mm) rozvor 0,99 m, 7 tun na nápravu)
- **Parabolické odpružení** s nosností 12 tun s vysokou světlou výškou
- **Odpružená oj** (silentblokem) s oko Ø 40 mm (2 t)
- **Třístranné sklápění** (dozadu, vlevo a vpravo) boční úhel sklopení 42°, úhel sklopení dozadu 50°
- **Mechanické otvírání bočnic vlevo nebo vpravo a vzadu (nutné vždy bočnice ručně uzavřít)**
- Základní výška bočnic 60 cm (ocelové), objem 6,00 m³
- **Nástavky 60 cm (ocelové)**, objem 12,00 m³
- LED zadní osvětlení
- Poziční osvětlení
- Pevný spoiler proti podjetí
- Žárově vpálená barva do povrchu materiálu RAL 3002
- Čtvrtkruhové blatníky za zadní nápravou
- **Dávkovací okénko** 46 x 34 cm v zadní čele
- **Mechanická odstavná noha**
- Protažení hydraulického okruhu dozadu
- Protažení vzduchu dozadu pro přípojné vozidlo
- 40 km/h verze
- Doklady DEKRA (nutné pro schválení v ČR)



zemědělská, komunální a silniční technika

Dopravní paušál (EUR)	
Zaškolení obsluhy/kalibrace stroje v rozsahu	1
Předprodejní servis, agregace a domontáže v rozsahu viz. Nabídkový list (EUR) *	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Stroj k vyzvednutí	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Termín dodání nejpozději do	skladem
Ceníková cena (EUR)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Cena po slevě (EUR)**	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Záruka	36 měsíců
Platnost nabídky do:	Do vyprodání

*) Práce a materiál nad rámec nabídkového listu budou doúčtovány dle reality, stroj k agregaci musí být ve stavu umožňující agregaci

**) V případě přípojného vozidla je cena platná pro agregaci s

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Odkaz: www.pekass.eu

Všeobecné obchodní podmínky PEKASS:

<https://www.pekass.eu/smluvni-a-obchodni-podminky/>

Platební podmínky:

Záloha 20 % kupní ceny při objednání splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, nebo objednávky.

Doplatek kupní ceny 5 dnů před předáním stroje.

Služby

PEKASS ASSISTANCE

Komplexní produkt sjednaný vedle standardní nebo prodloužené záruky, který majiteli stroje zabezpečí vysoký standard servisních služeb při řešení nenadálých závad (např. i havárie nebo chyba obsluhy) na technice zařazené do této služby. Zákazník má jistotu, že při provozování techniky nevzniknou žádné nepředvídatelné náklady, které výrazně negativně ovlivní ekonomiku provozu stroje.

PEKASS SERVIS

Servisní program PEKASS SERVIS PROGRAM PLUS je služba v jejímž rámci získá provozovatel stroje komplexní servisní program na předem domluvené období. Mimo programu preventivní údržby předepsaného výrobcem obsahuje služba vzdálený condition monitoring, pravidelné inspekční prohlídky technického stavu stroje, odborné poradenství, nebo v případě aplikační techniky zazimování postřikovače. Službu lze zaplatit dopředu, nebo v pravidelných splátkách.

<https://www.pekass.eu/servis-2/>

Nabídku zpracoval:.....

Nabídku akceptuje/dne:.....