

SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • 5900 Rudkøbing • Tlf. + 45 62 56 16 67
Fax. +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.Special-Maskiner.com

Conver Klippebåd C 485-F

Sammen med C485 er dette topmodellen i Convers modelrække af klippebåde.

Skroget er forsynet med tre kabiner, og har et fuldt lukkebart dæk.

Redskabsarmen er monteret på en rotator med et drej på ca. 330 grader.

Armens længde er 1,25 m + 1,25 m med valgfri teleskopfunktion.

Udføres med lynkoblingsudløser for hurtig udskiftning af redskaber.

Udstyret med hydraulisk sideskift af dieselmotor som modvægt.

Standard load-sensing hydraulisk system og gearpumper.

Alle større hydrauliske funktioner forsynet med trykkompenseret og lavtryks elektrisk proportional, armlænsintegreret styring.

Udføres med en enkelt skrue, option dobbelt skrue.

Båden yder en stærk præstation og kan udføres efter kundens krav og behov.

På højre side kan C485-F udstyres med en skrog-integreret sideklipper med top- eller bunddrev.



vejarbejde • vandløb • skov • græs • snerydning

SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • 5900 Rudkøbing • Tlf. + 45 62 56 16 67
Fax. +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.Special-Maskiner.com



vejarbejde • vandløb • skov • græs • snerydning

SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • 5900 Rudkøbing • Tlf. + 45 62 56 16 67
Fax. +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.Special-Maskiner.com



vejarbejde • vandløb • skov • græs • snerydning

SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • 5900 Rudkøbing • Tlf. + 45 62 56 16 67
Fax. +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.Special-Maskiner.com



vejarbejde • vandløb • skov • græs • snerydning

SPECIAL MASKINER A/S



Løkkeby Strandvej 10 • 5900 Rudkøbing • Tlf. + 45 62 56 16 67
Fax. +45 62 56 16 07 • CVR/SE-nr. 31481945 • www.Special-Maskiner.com



Teknisk data:

DIMENSIONS (LxBxH)	4,80 x 1,86 x 0,95 m
HULL (LxBxH)	4,00 x 1,85 x 0,80 m
MATERIAL	3 mm profiled St52
WEIGHT	1.800 - 2.350 kg
DRAFT	ca. 0,40 m
COLOUR	Orange RAL 2004 and Grey RAL 7012
ENGINE	Yanmar 4TNV88, 4-cylinder 47 HP (35 kW) Diesel, hydraulic side-shift
EMISSION CLASS	EU stage IIIA
FUEL CONSUMPTION	4 - 6,5 l/hr
COOLING SYSTEM	Keel cooling
ELECTRICAL INSTALLATION	12V
PROPULSION	Single Ø 400 mm hydraulic anti coiling auger
STEERING	2x 50° steering angle
HYDRAULIC INSTALLATION	1x LS pump and 1x gear pump with electric proportional valves
FUEL TANK	80 l
HYDRAULIC TANK	95 l with suction- and return filter. With integrated oil cooling
HYDRAULIC OIL	Univis N46
SPEED	6 - 7 km/hr
CREW	1 operator

vejarbejde • vandløb • skov • græs • snerydning