



zemědělská, komunální a silniční technika

PEKASS a.s.

Přátelství 987/11
104 00 Praha 10 - Uhřetěves

Nabídka pro: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Nabídka na dodávku stroje: Jednonápravové rozmetadlo

Tebbe

Model: MS 140

Stav: DEMO MTH/HA

Rok výroby: 2026



Stránka 1 z 6



Standardní popis

Jednoosé rozmetadlo MS 140 (40 km/h)

Podvozek

Podvozek ze stabilních profilů. **Odpružený spodní závěs s okem Ø 50 mm.** Nastavitelná odstavná noha s nosností 10 t s 2 – rychlostní převodovkou. Osvětlení podle StVZO.

Brzdy a Korba

2okruhové vzduchové brzdy a parkovací brzda. Ocelová korba s tloušťkou stěny 3 mm, výška korby 1 400 mm, zevnitř hladký vnitřní povrch, zvenku svařovaná. Průhledná mříž a gumové těsnění v přední stěně. Hydraulicky výklopná zadní stěna.

Posuvné dno

2 řetězové dopravníky se 4 řetězy 14 x 50 mm (**každý řetěz koncipován na zatížení 24 t**). Ocelová podlahová deska a čelní ozubená převodovka pro pohon řetězu vpřed a zpět.

Rozmetací ústrojí

2 horizontální rozdružovací válce vnější o Ø 650 mm, výška rozmetacího ústrojí 1 500 mm.

Pohon rozdružovacích válců přes řetěz 1 1/4. Rozmetadlo disponuje **2 rozmetacími talíři o Ø 1 000 mm.** Každý talíř má **4 šroubované lopatky** vyrobené z oceli **Hardox tloušťky 8 mm.** **Rovnoměrné rozhození materiálu až do šířky 24 metrů.** Náhon rozmetacích stolů hřídelí o Ø 60 mm. Jištění proti přetížení a volnoběžky. Kloubový hřídel Walterscheid 480 s homokinetickým kloubem (**s volnoběžkou a pojistnou spojkou**).

Bezpečnostní zařízení

Kloubový hřídel s jištěním a volnoběžka k zajištění hanícího ústrojí a frézovacích válců. Jištění pro přetížení s volnoběžkou k dodatečnému jištění kompletního rozmetacího ústrojí. Volnoběžky mezi rozmetacími talíři k jištění převodovky rozmetacích talířů. Při dodatečném vybavení elektrohydraulických ovládaním (vypnutí posuvného dna k jištění rozmetacích válců. Kontrola otáček frézovacích válců – při nižších otáčkách než 140 ot/min dojde k automatickému vypnutí řetězového dopravníku



zemědělská, komunální a silniční technika

Technická data TEBBE MS 140	
Objem korby bez nástavků	14 m ³
Objem korby s nástavky 350 mm	17 m ³
Výška korby	1 400 mm
Rozměry korby	6 700 mm x 1 450 mm
Velikost ložné plochy	5 400 mm x 1 450 mm
Přípustné celkové zatížení	14 000 kg
Užitné zatížení	14 000 kg
Přípustné zatížení oje	4 000 kg
Základní nakládací výška	2 600 mm
Pneumatiky	650/ 65 R 38



zemědělská, komunální a silniční technika

Zvolená specifikace

- **Rozmetadlo Tebbe MS 140**
- Odpružený spodní závěs K 80
- **Hydraulická mezistěna 1 500 mm**
- Ochranný kryt bočnic
- Ochranný kryt zadního čela
- Poziční osvětlení vpředu a vzadu (vpředu a vzadu)
- Maják vzadu
- Obrysové osvětlení žluté
- **Walterscheid 580** s homokinetickým kloubem
- **Nástavky 350 mm** (objem 17 m³)
- **Pohon rozduřovacích válců kardanem 1 3/8 s Ø 35 mm** (místo řetězů) = dlouhodobější životnost, bezúdržbový systém
- **Elektrické centrální mazání pro všechna mazací místa** na voze a korbě (bez rotačních kloubů), s automatickým mazáním řetězů na rozmetacím ústrojí
- **Jobrechner s kabeláží** – rozhoz podle rychlosti pouze s ISOBUS (vypínání sekci)
- **ISOBUS ovládání bez terminálu**
- **možnost elektrického ovládacího terminálu**
- dokumenty ke stroji



zemědělská, komunální a silniční technika

Dopravní paušál (EUR)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Zaškolení obsluhy/kalibrace stroje v rozsahu	3 hod
Předprodejní servis, agregace a domontáže v rozsahu viz. Nabídkový list (CZK) *	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Stroj k vyzvednutí	PEKASS
Termín dodání nejpozději do	skladem
Ceníková cena (EUR)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Cena po slevě (EUR)**	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Záruka	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Platnost nabídky do:	Do vyprodání

*) Práce a materiál nad rámec nabídkového listu budou doúčtovány dle reality, stroj k agregaci musí být ve stavu umožňující agregaci

**) V případě přípojného vozidla je cena platná pro agregaci s

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Odkaz: www.pekass.eu

Všeobecné obchodní podmínky PEKASS:

<https://www.pekass.eu/smluvni-a-obchodni-podminky/>

Platební podmínky:

Záloha 20 % kupní ceny při objednání splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, nebo objednávky.

Doplatek kupní ceny 5 dnů před předáním stroje.

Služby

PEKASS ASSISTANCE

Komplexní produkt sjednaný vedle standardní nebo prodloužené záruky, který majiteli stroje zabezpečí vysoký standard servisních služeb při řešení nenadálých závad (např. i havárie nebo chyba obsluhy) na technice zařazené do této služby. Zákazník má jistotu, že při provozování techniky nevzniknou žádné nepředvídatelné náklady, které výrazně negativně ovlivní ekonomiku provozu stroje.

<https://www.pekass.eu/pekass-assitance/>

PEKASS SERVIS

Servisní program PEKASS SERVIS PROGRAM PLUS je služba v jejímž rámci získá provozovatel stroje komplexní servisní program na předem domluvené období. Mimo programu preventivní údržby předepsaného výrobcem obsahuje služba vzdálený condition monitoring, pravidelné inspekční prohlídky technického stavu stroje, odborné poradenství, nebo v případě aplikační techniky zazimování postřikovače. Službu lze zaplatit dopředu, nebo v pravidelných splátkách. Služba je poskytována pro techniku JCB a HORSCH LEEB. „

<https://www.pekass.eu/pekass-servis/>

Nabídku zpracoval:.....

Nabídku akceptuje/dne:.....