

PEKASS a.s.

Přátelství 555/9
104 00 Praha 10 - Uhřetěves

Nabídka pro: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Nabídka na dodávku stroje: Třístranně sklopný návěs

KRAMPE

Model: FlexBody EDK 6-400

Stav: Nový

Rok výroby: 2026



Standardní popis

Podvozek: Rám z vysoce pevné oceli, nosníky I typu 200 x 100 mm z oceli S 355 pro maximální pevnost. Konstrukce s optimalizovanou hmotností a odolností proti kroucení.

Nástavba: Bočnice návěsu jsou z oceli ST 52 o síle 4 mm a dno je taktéž z oceli ST 52 o síle 4 mm. Velikost vany 4,00 x 2,08 m. Tuhá ocelová mostová podlaha, robustní centrální zamykání. Kyvadlově otvírané zadní čelo s dávkovacím okénkem 46 x 34 cm jsou již standardem. Žárově vpálená 2komponentní barva (RAL 3002) do těla návěsu se postará o nízkou přilnavost materiálu a výbornou povrchovou ochranu. Kónický tvar korby zajistí rychlé vyprázdnění materiálu při sklápění. **Konstrukce s mnoha možnostmi kombinací, bočnice s patentovaným systémem Krampe-Nut zajišťují maximální flexibilitu.**

Technická data:		Krampe EDK 6-400	
Celková povolená hmotnost	6 000 kg při 40 km/h	Požadovaný výkon traktoru	od 44 kW (60 PS)
Přípustné zatížení	cca 4 400 kg	Vlastní váha	cca 1 800 kg
Technicky možné přípustné zatížení	cca 4 500 kg	Celková délka	5,77 m
40 mm oko oje DIN 11 026, příč. zatížení oje	1 000 kg	Kolová brzda	300 x 90 mm
Potř. oleje/ úhel skl./ délka zved./ počet stupňů	8 l / 42°/48 °/ 1 400 mm/ 3-stupně	Rozchod kol	1,55 m
Průměr nápravy/počet děr	70 mm / 8 děr	Rozměry vany (délka x šířka)	4,00 x 2,08 m
Brzdové zařízení	brzda s automatickým zpětným chodem	Podvozek	pevný
Ložiska kol	5 tun při 25 km/h	Šířka podvozku	2,20 m
Výška sklopení při úhlu 48°	4,8 m při 2 x 60 cm nástavkách	Rám podvozku	200 x 100 mm
výška podlahy vany při pneu 500/50 R 17	1,09 m		

Zvolená specifikace

- **Krampe FlexBody EDK 6-400** – Základní objem korby 5 m³
- Pneu BKT 500/50 R 17 FL 693 M
- Pevná oj s okem Ø 40 mm
- ADR náprava (Brzdy 300x90 mm) průměr nápravy 70 mm, 5,4 tun zatížení na nápravu při 25 km/h
- Třístranné sklápění (dozadu, vlevo a vpravo) boční úhel sklopení 42°, úhel sklopení dozadu 48°
- Mechanicky otvírané
- Základní bočnice 60 cm (ocelové) objem 5,0 m³
- Přídavné nástavky 60 cm (ocelové) objem 10,0 m³
- Napínací řetěz pro přídavné nástavky
- LED zadní osvětlení (12 V)
- Obrysové osvětlení (oranžové)
- 2komponentní barva RAL 3002 (červená) vpálená žárově do konstrukce
- Pevný spoiler proti podjetí vzadu
- Žárově vpálená barva do povrchu materiálu RAL 3002
- Dávkovací okénko 46 x 34 cm v zadní čele
- Odstavné kolo - mechanicky nastavitelná výška (kolo sklopné)
- Čtvrt kruhové blatníky za zadní nápravou
- Nájezdová brzda
- Žárově vpálená barva - podvozek šedý a nástavba RAL 3002
- 40 km/h verze
- Doklady DEKRA (nutné pro schválení v ČR)

Dopravní paušál (EUR)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Zaškolení obsluhy/kalibrace stroje v rozsahu	1
Předprodejní servis, agregace a domontáže v rozsahu viz. Nabídkový list (EUR) *	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Stroj k vyzvednutí	Pekass
Termín dodání nejpozději do	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.
Ceníková cena (EUR)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Cena po slevě (EUR)**	
Záruka	36 měsíců
Platnost nabídky do:	Do vyprodání

*) Práce a materiál nad rámec nabídkového listu budou doúčtovány dle reality, stroj k agregaci musí být ve stavu umožňující agregaci

**) V případě přípojného vozidla je cena platná pro agregaci s

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Odkaz: www.pekass.eu

Všeobecné obchodní podmínky PEKASS:

<https://www.pekass.eu/smluvni-a-obchodni-podminky/>

Platební podmínky:

Záloha 20 % kupní ceny při objednání splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, nebo objednávky.

Doplatek kupní ceny 5 dnů před předáním stroje.

Služby

PEKASS ASSISTANCE

Komplexní produkt sjednaný vedle standardní nebo prodloužené záruky, který majiteli stroje zabezpečí vysoký standard servisních služeb při řešení nenadálých závad (např. i havárie nebo chyba obsluhy) na technice zařazené do této služby. Zákazník má jistotu, že při provozování techniky nevzniknou žádné nepředvídatelné náklady, které výrazně negativně ovlivní ekonomiku provozu stroje.

<https://www.pekass.eu/pekass-assistance/>

PEKASS SERVIS

Servisní program PEKASS SERVIS PROGRAM PLUS je služba v jejímž rámci získá provozovatel stroje komplexní servisní program na předem domluvené období. Mimo programu preventivní údržby předepsaného výrobcem obsahuje služba vzdálený condition monitoring, pravidelné inspekční prohlídky technického stavu stroje, odborné poradenství, nebo v případě aplikační techniky zazimování postřikovače. Službu lze zaplatit dopředu, nebo v pravidelných splátkách.

<https://www.pekass.eu/pekass-servis/>

Nabídku zpracoval:.....

Nabídku akceptuje/dne:.....