

Horsch Leeb 4 AX

Rok výroby: 2020

Nastříkáno: 14 800 ha

Technické parametry stroje:

Leeb 4 AX (vč. nádrže na jichu 3 800 l z PE (polyetylen), nádrže na čistou vodu 400 l, naplavovací šachty (PE), pneumatické brzdy, mechanické zobrazení stavu naplnění, odkládací přihrádka vlevo a skříňka vpravo vzadu před zadní nápravou)

Systém Eco-Profi-Clean s doplňkovým odstředivým čerpadlem a ovládání z kabiny pro kontinuální čištění (vč. pístového membránového čerpadla poháněného kloubovou hřídelí (270 l/min), ručních vícecestných ventilů k ovládání sací a výtlačné strany, přípojek Load Sensing, potřebné množství oleje 30 l/min

Horní zavěšení pomocí oka 40 mm (přestavitelné na spodní zavěšení)

Řízená oj (kopírování stopy traktoru)

Blatník s osvětlením

Sada kol **320/90 R 50 BKT** RT 945, 150B

Rozchod kol 1,80 m (mechanicky nastavitelný rozchod 1,50 m – 2,25 m)

Ramena (14)/28, 5dílná, možnost aplikace při složeném záběru

Standardní rozdělení 11 sekcí (1/3/3//2,5/3|3|3\2,5\\3\3\1)

BoomControl Eco se 2 senzory

Pneumatické spínání trysek 1-0, 3násobné ruční těleso trysek, 1, úroveň, vč. 5násobných těles trysek ručních vlevo a vpravo na vnější straně pro použití okrajových trysek

Terminál Touch 800 ISOBUS

Instalační sada

Joystick s konektorem D-Sub pro připojení k terminálu

Pneumatická brzda, 2 okruhy (BoomControl pneumatický)

Přijímač GPS EGNOS, montován na stroji

Aktivace Track Leader II

Aktivace Section Control

Noční světlo – osvětlení postřikových kuželů bez čištění

Znalecký posudek pro povolení k provozu Leeb AX pro 50 km/h