

PEKASS a.s.

Přátelství 555/9
104 00 Praha 10 - Uhřetěves

Nabídka pro: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Nabídka na dodávku stroje: Třístranně sklopný návěs

KRAMPE

Model: FlexBody ZDK 18-500

Stav: Nový

Rok výroby: 2026



Standardní popis

Podvozek: Rám z vysoce pevné oceli, nosníky typu I pro maximální pevnost. Konstrukce s optimalizovanou hmotností, zahnuté podélné nosníky rámu, průchozí. Parabolicky odpružený podvozek s nosností 20 tun a s vyrovnáváním. Možnost využití menších a větších kol.

Nástavba: Bočnice návěsu jsou z oceli ST 52 o síle 4 mm a dno je taktéž z oceli ST 52 o síle 4 mm. Velikost vany 5,00 x 2,42 m. Tuhá ocelová mostová podlaha, robustní centrální zamykání. Kyvadlově otvírané zadní čelo s volitelným dávkovacím okénkem 46 x 34 cm. **Vana s mnoha možnostmi kombinací, bočnice s patentovaným systémem Krampe-Nut zajišťují maximální flexibilitu.** Žárově vpálená 2komponentní barva (RAL 3002) do těla návěsu se postará o nízkou přilnavost materiálu a výbornou povrchovou ochranu. Kónický tvar korby zajistí rychlé vyprázdnění materiálu při sklápění.

Technická data:		Krampe ZDK 18-500	
Celková povolená hmotnost	18 000 kg při 40 km/h	Požadovaný výkon traktoru	od 74 kW (100 PS)
Přípustné zatížení	cca 13 400 kg	Vlastní váha	cca 4 620 kg
Technicky možné přípustné zatížení	cca 15 000 kg	Celková délka přivesu	6 530 mm
40 mm oko oje DIN 11 026, příč. zatížení oje	2 500 kg	Výška závěsu	55 - 82 cm
Potř. oleje/ úhel skl./ délka zved./ počet stupňů	19 l / 45°/51 °/ 2 000 mm/ 4-stupně	Průměr hydr. válce	první stupeň 135 mm
2x brzděná náprava BPW , profil nosníků/počet	120 mm/ 10-děr	Zvedací výkon	cca 14,5 tun u obilí
Zesílená ložiska kola/ konstruováno na	10 t na nápravu při 40 km/h	Kolová brzda	400 x 120 mm
Vzduchové brzdy	Dvouokruhové	Rozchod kol	1,95 m
Parabolické nápravy nosnost	20 t	Regulace brzdné síly	ALB
Výška spodní části vany nad zemí při 385/65 RR 22,5	1,40 m	Vzdálenost náprav	3,42 m
Sklopná výška 45° nebo 51° (úhel)	1,12 m nebo 1,01	Šířka vozu	2,55 m

Zvolená specifikace

- **Krampe FlexBody ZDK 18-500** – Základní objem korby 9,75 m³
- Pneu BKT 560/60 R 22,5 FL 630 U
- Parabolické odpružení s nosností 20 tun, šířka pružin 100 mm, rozvor náprav 3 425 mm
- Vpředu točna s nápravou BPW a vzadu pevná náprava BPW (průměr náprav 120 mm) brzdy 400 x 120 mm
- Oj s vidlicí (nastavitelná délka) s okem Ø 40 mm
- Třístranné sklápění (dozadu, vlevo a vpravo) boční úhel sklopení 45°, úhel sklopení dozadu 51°
- Mechanické otvírání bočnic (uložené nahoře v kloubech)
- Základní výška bočnic 80 cm (ocelové) objem 9,75 m³
- Nástavky 80 cm (ocelové) objem 19,5 m³
- Napínací řetěz pro nástavky
- LED zadní osvětlení
- Poziční osvětlení
- Pevný odnímatelný spoiler proti podjetí
- Žárově vpálená barva do povrchu materiálu RAL 3002
- Čtvrtkruhové blatníky vzadu na zadní nápravě
- Dávkovací okénko 46 x 34 cm v zadní čele
- Výsuvný žebřík vpředu + pracovní můstek
- 40 km/h verze
- Doklady DEKRA (nutné pro schválení v ČR)

Dopravní paušál (EUR)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Zaškolení obsluhy/kalibrace stroje v rozsahu	1
Předprodejní servis, agregace a domontáže v rozsahu viz.Nabídkový list (EUR) *	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Stroj k vyzvednutí	Pekass
Termín dodání nejpozději do	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.
Ceníková cena (EUR)	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Cena po slevě (EUR)**	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.
Záruka	36 měsíců
Platnost nabídky do:	Do vyprodání

*) Práce a materiál nad rámec nabídkového listu budou doúčtovány dle reality, stroj k agregaci musí být ve stavu umožňující agregaci

**) V případě přípojného vozidla je cena platná pro agregaci s

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

Odkaz: www.pekass.eu

Všeobecné obchodní podmínky PEKASS:

<https://www.pekass.eu/smluvni-a-obchodni-podminky/>

Platební podmínky:

Záloha 20 % kupní ceny při objednání splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy, nebo objednávky.

Doplatek kupní ceny 5 dnů před předáním stroje.

Služby

PEKASS ASSISTANCE

Komplexní produkt sjednaný vedle standardní nebo prodloužené záruky, který majiteli stroje zabezpečí vysoký standard servisních služeb při řešení nenadálých závad (např. i havárie nebo chyba obsluhy) na technice zařazené do této služby. Zákazník má jistotu, že při provozování techniky nevzniknou žádné nepředvídatelné náklady, které výrazně negativně ovlivní ekonomiku provozu stroje.

<https://www.pekass.eu/pekass-assistance/>

PEKASS SERVIS

Servisní program PEKASS SERVIS PROGRAM PLUS je služba v jejímž rámci získá provozovatel stroje komplexní servisní program na předem domluvené období. Mimo programu preventivní údržby předepsaného výrobcem obsahuje služba vzdálený condition monitoring, pravidelné inspekční prohlídky technického stavu stroje, odborné poradenství, nebo v případě aplikační techniky zazimování postřikovače. Službu lze zaplatit dopředu, nebo v pravidelných splátkách.

<https://www.pekass.eu/pekass-servis/>

Nabídku zpracoval:.....

Nabídku akceptuje/dne:.....