



Uitvoering bij levering 2023

- Motor** : Kubota diesel, type D1305
3 cilinder met een inhoud van 1261cc
18,5 kW bij 2350 ^{omw./min.}
Emissie Stage V
- Bedrijfsgewicht** : 3010 kg in de cabine uitvoering
- Brandstof** : Tankinhoud 30 liter.
- Hydraulisch systeem** : Brandstofbesparend regeneratie systeem van de knikcilinder.
2 variabele pompen + 1 tandwielpompen.
Maximale oliestroom : 2x 27,6 ltr./min.
Maximale oliestroom tandwielpomp : 1x 19.6 ltr./min
Maximale oliedruk : 220 bar
Inhoud hydraulisch systeem : 27 liter
- Bediening** : Semi lange joysticks voor een efficiënte en ergonomische bediening vanuit de polsen.
In de leuning geïntegreerd dashboard en bedieningsknoppen
- Zwenken** : Voorzien van hydraulische lamellen-zwenkrem.
Zwenksnelheid 9,1 ^{omw./min.}
- Draaikrans** : De draaikrans is voorzien van een gesloten vetbad, dit zorgt voor een constante smering van de binnenvetanding.
- Cabine** : Ruime cabine met rondom uitstekend zicht.
De cabine is gemonteerd op siliconen silence blokken, deze nemen trillingen beter op en reduceren het geluid in de cabine.
Luxe stoel en console op verschillende manieren in te stellen.
Radio
Ruime opbergvakken.
Luxe uitgebreid instelbare stoel voorzien van stoelverwarming.
- Bovenwagen** : Door de compacte bouw draait de achterkant van de bovenwagen draait binnen de onderwagen.
Door de brede motorkapen zijn de diverse serviceruimtes ruim toegankelijk.
- Geluid** : Geluidsniveau in de cabine: LpA 75
Geluidsniveau omgeving: LwA 94
- Giek** : Monogiek: 2.030 mm
Lepelsteel: 1.350 mm
Monogiek hydraulisch zwenkbaar. Links 75° en naar Rechts 50°
Slangbreukbeveiliging op hef- en knikcilinders
Hefcilinder voorzien van beschermplaat



Rijwerk



- : X-frame type onderwagen, integraal gelast voor maximale sterkte.
- 2 onafhankelijke axiaal rijmotoren.
- Rupsbreedte: 300 mm (in rubber uitvoering)
- Rijsnelheid laag: 4,3 km/uur
- Rijsnelheid hoog: 2,4 km/uur.
- Onderrollen: 3
- Bovenrollen: 1
- Bodemvrijheid: 290 mm
- Trekkracht: 2,4 ton
- Schuifblad aan de onderwagen inclusief beschermplaat aan de bovenkant van de cilinder.

De machine is uitgevoerd met de volgende opties:

- BMWT-keuring
- een werklamp op de monogiek
- een werklamp op de cabine
- radio
- startbeveiliging door middel van code



- schuifblad aan de loopwielzijde van de onderwagen
- dubbelwerkende of enkelwerkende extra hydraulische functie bediend over scroll-knop in de joy-stick
- slangbreukbeveiliging op hef- en knikcilinders
- hydraulisch snelwissel CW05, inclusief lasthaak
- hydraulisch bediening van de snelwissel
- lange lepelsteel 1350 mm
- dubbelwerkende rotatie functie, bediend over elektrische scroll-knop in de joy-stick
- afneembare zwaailamp
- extra ballastgewicht 130kg
- extra functies voorzien van schroef- of snelkoppelingen
- Klepmaaier functie middels een geheel aparte leidingset. afgetakt van de twee tandwielpompen middels een dubbele Flowdivider. Bediening over een schakelaar
- kettingkist aan de onderwagen inclusief slot
- opschoonbak 1400mm bak, 204ltr