

SPECIFIKATION LASTVÄXLARFLAK**6,4 metersflak med förstärkt ram****ÖRY PÅBYGGNADS SPECIFIKATION****OBS! Dörrarna kan ej öppnas när flaket ligger på marken.**

6400 mm Invändig längd
2600 mm Utvändig besiktningsbredd

FLAKBOTTEN

4 mm Hardox

FÖRANKRING FLAK

Invändigt pr sida	Ory vänster sida	Antal	7 st
Invändigt pr sida	Briab höger sida	Antal	7 st
Repkrokar placeras vänster sida på låsklaffar	varannan	Antal	8 st
Repkrokar placeras höger sida	lika delning vänster sida	Antal	8 st

TRUCKFÄSTE BAKTILL

Enhet 1 st

Truckkonsol för truckfabrikat och ton anpassas**Förhöjningsklossar i mynningen på hylsorna.**

Fabrikat Typ Ton
 Hydrauliskt utskjut gafflar Längd och bredd djup
 Längd xxxx mm Längd gafflar hopskjutna xxxx mm
 Bredd gafflar xxxx mm Höjd gafflar "tjockaste delen" xxxx mm
 Förankringskrokar i bakstolpar för 6 tons spännband i stället för utdragsjärn

ÖVERBYGGNAD**SANDWICH****FRAMSTAM**

Höjd **2500** mm
 30 mm Sandwich Klädd insida med heltäckande 2 mm aluminiumplåt Antal 1 st
 Exkl.nock 150 mm urtag för 55 mm rör i nock och vänster sida.

OBS! Skyddsplåt mellan lyftbygel och framstam som skydd för kroken så den inte går in i aluminiumet vid rangering.

Fotsteg och ramp på framstam lika flak XF3271.

ÖRY DÖRRSYSTEM

Höjd 1800 mm	Vänster sida	2 + 2 st	Antal	4 st
25 mm Sandwich	Klädd insida med heltäckande 2 mm aluminiumplåt.		Antal	4 st
Bindöglor kätting cc vänster sida	Höjd fr flakbotten	1100 mm	Antal	4 st
Kätting ingår			Antal	4 st
Spannmålstätning			Enhet	1 st
Gångjärn/ låstappar rostfria			anpassas	
Ory:s aluminiumstolpar / manuellt lås, stolprot stål / ficka, höjd anpassad			Antal	2 st
Kinnegrip K 20 aluminium mittstolpe låsportar höjd anpassad, täcklock.			Antal	1 st

Dörrhållare framtill av samma typ som baktill

FAST SIDA

Höjd 2500 mm	Höger sida	Enhet	1 st
34 mm Sandwich.	Klädd insida med heltäckande 2 mm aluminiumplåt.	Antal	4 st
Bindöglor cc mot vänster sida / K-20 A stolpe	Höjd fr flakbotten 1100 mm	Enhet	1 st
Ory:s aluminiumstolpe framhorn öppna för kapellstolpar. Stålstolpe bak.		Enhet	1 st
Hel sida utan delning		Enhet	1 st

BAKDÖRRAR UTV. SPANJOLETTER

Antal 2 st

Eloxerad aluminium

Höjd **2500** mm inklusive överliggare

Överliggare höjd 120 mm svängbar till höger sida exklusivenock H-150 urtag för 55 mm rör inock och vänster sida

Kätting tvärs dörrar Utvändigt Mont.. fästöglor öppning ca 15 gr o.s.v.

Spanjolett 2 st per / dörr rostfri

Gångjärn i rostfritt material.

Dörrhållare

STEGE UNDERFLAK

ORY rostfri utdragbar under flak vänster sida mitt vid Kinnegripstolpe

Antal 1 st

ORY rostfri utdragbar under flak i mitten bakbalk mont. (Dörrar)

Antal 1 st

KAPELL

Fab. Presenning & Kapell i Örebro

Kapellutrustning till lastväxlarflak Längd : 6,4 meter

Combikapell med 2 st infällade 55mm aluminiumrör

Combiprofil

Sep.flik eller påse Vä- fram

Manuell vev 1:1

3 st rullstopp på Hö - sida

1 st takbåge på mitten

1 st kapellstolpe på mitten

Kapellfärg: **Silver**

Kapellstroppar av gummi.

2 st återrullningsband

Exklusive text och tryck på kapellet.

LACKERING**GRUNDLACKERING**

Antal 1 st

Av Ory påbyggd Ory tillverkad / grund 60 my 2-komp.

YTLACKERING EFTER GRUNDLACKERING

Antal 1 st

1 st ytkulör 2-k Högglass solid lack med klarlacksfinish.Garanti yttjocklek min.130 my

Flak

Grön Ral 6016

Flakkant

Grön Ral 6016

Stålstolpar

Grön Ral 6016

Sandwich

Infärgat vit, lackeras ej