

McCormick X6.440 LS

Mootor: 4,5 l töömahuga, 16-klapiline

- FTP Tier4F
- Dual Power 131 hj/96 kW@1900 p/min
- Mootoribloki eelsoojendi
- 180 liitrine kütusepaak + 25 liitrine AdBlue paak
- kütusefilter eelsoojendiga
- Mehhaaniline kabiinivedrustus
- Kliimaautomaatik
- „Deluxe“ õhkvedrustusega iste, raadio ja kõlarid
- Kaasreisija iste
- Päiksevarjuga katuseluuk
- Elektro-hüdrauliline süstikreevers
- **50 km/h käigukast**, 36E+12T käiku, 3-astmeline PowerShift, reguleeritava tundlikkusega
- Esisilla vedrustus
- haagise õhkpidurid (2 kontuuriga)
- haagise hüdroidurid
- Jõuvõtuvõlli 4 sagedust: 540/540E/1000/1000E p/min
- 3-punkti CAT 2 rippsüsteem tõstevõimega 6000 kg, elektrooniline juhtimine
- Koormustundlik hüdropump tootlikkusega 110+38 l/min
- 3 paari hüdrojagajaid, lekkeõli kogurtopsiga
- Hüdrauliline haakekonks
- 440/65R28 - 540/65R38, pööratavad esiporitiivad
- 2 oranži vilkurit (V+P)
- **ZUIDBERG esiripp-süsteem**

