

PRONAR T 185/1

(Rok výroby: 2024)

Technická data

Konstrukční celková hmotnost: 15 000 kg

Celková hmotnost schválená (dle EU 167/2013 - bez zatížení spojovacího zařízení): 13 000 kg

Nosnost (vč. zatížení spojovacího zařízení): 11 900* kg

Povolené svislé zatížení spojovacího zařízení: 2 000 kg

Provozní hmotnost: 3 100 kg

Délka bez kontejneru: 5 940 mm

Délka s kontejnerem (min/max): 6 180 / 6 780 mm

Šířka bez kontejneru: 2 380 mm

Šířka s kontejnerem (min/max): 2 380 / 2 550 mm

Připojovací rozměry kontejneru

Výška háku (min/max): 1 450 / 1 570 mm

Rozchod rolen: 1 070 mm

Povolené rozměry kontejneru

Délka (min/max): 4 400 - 4 900 mm

Šířka: max. 2 550 mm

Výška: max. 2 000 mm

Výška bez kontejneru: 2 770 mm

Výška vodících rolen od země: 990 mm

Maximální úhel sklápění / požadavek na olej / pracovní tlak: 46° / 15 l / 200 bar

Rozchod kol: 1 860 mm

Odpružení náprav: Parabolická pera

Pneumatiky: 500 / 50 - 17

Maximální rychlost: 40 km/h

Požadavek na výkon traktoru: 78 / 57 hp / kW